Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17987019-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 88469321-ОИ5
Лоттың атауы:	Қоспа
Лоттың сипаттауы:	депрессорлық-дисперсиялаушы, дизель отыны мен орта дистилляттардың төмен температуралық қасиеттерін жақсарту үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизельді Антигель супер концентраты
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Исатай 8а
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жыл ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	қоспа-антигель, қатаю (гельдеу) температурасын және дизель отынының жазғы және қысқы сорттарының шекті сүзілу температурасын төмендету үшін. Дизель отынының кез келген түріне және дизельдік бөлшектер сүзгілерімен және катализаторлармен жабдықталған және жабдықталмаған кез келген отын жүйелері бар дизель қозғалтқыштарының барлық түрлеріне (атмосфералық және Турбо) сәйкес келеді. Отынның негізгі қасиеттерін өзгертпейді, тек оның төмен температуралық сипаттамаларын жақсартады. Қасиеттері: - Дизель отынындағы парафиндердің төмен температурада кристалдануына жол бермейді; - Дизель отынының шекті сүзу температурасын (-36 °С дейін) және қатаю температурасын (-47 °С дейін) төмендетеді. Төмен температурада отын жүйесінің жұмысын оңтайландырады және тұрақтандырады, сүзгілер мен отын желілерінің парафин кристалдарымен бітелуіне жол бермейді; - Жанармайдың жану толықтығын арттырады және күйе мен күл қалдықтарын шығармай толығымен жанады; - Қозғалтқышты төмен температурада іске қосуды жеңілдетеді; - Құрамында отын жүйесінің тораптары мен бөлшектерін таза ұстайтын жуғыш заттар бар; - Отын жүйесін коррозиядан қорғайды; - Жанармай багындағы су конденсатын бейтараптандырады, қоршаған ортаның теріс температурасында қуат жүйесінде мұз тығындарының пайда болуына жол бермейді. Қолдану: қолданар алдында жақсылап шайқаңыз. Дизель отынына немесе тікелей жанармай багына әр жанармай құю алдында немесе одан кейін, күзден бастап, 1:1000 қатынасында (250 литр отынға 250 мл антигель) қосыңыз. Өзін-өзі араластырады. Назар аударыңыз! Қоспа суықта қатып қалады және оның қасиеттерінің толықтығын тек дизельмен араластырғанда ғана көрсетеді. Мұздату қаупіне байланысты қоспаны 0 °Стан төмен температурада сақтауға болмайды. Бұл жағдайда оны қайтадан пайдалануға жарамды ету үшін оны бөлме температурасына дейін қыздыру керек. Қоспаны отынға сұйық күйде болған кезде ғана қосуға болады. Бұл өнім суррогат дизель отынымен, сондай-ақ пеш пен кеме отынының барлық түрлерімен пайдалануға арналмаған. Тұрақты қолдану үшін ұсынылады. Жарамдылық мерзімі: өндіріс күнінен бастап 5 жыл Өнімнің үлгісін тұтынушы бекітуі керек. Жеткізу мерзімі тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17987019-1
Наименование закупки:	Согласно технической спецификаций
Номер лота:	№ 88469321-ОИ5
Наименование лота:	Присадка
Описание лота:	депрессорно-диспергирующая, для улучшения низкотемпературных свойств дизельного топлива и средних дистиллятов
Дополнительное описание лота:	Дизельный антигель Супер – концентрат
Количество:	5
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата Исатая 8а
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	присадка-антигель, для снижения температуры застывания (гелеобразования) и предельной температуры фильтруемости как летних, так и зимних сортов дизельного топлива. Подходит к любому виду дизельного топлива и всем видам дизельных двигателей (атмосферным и турбированным) с любыми топливными системами, оснащённых и неоснащенных дизельными сажевыми фильтрами и катализаторами. Не изменяет основные свойства топлива, улучшает только его низкотемпературные характеристики. Свойства: - Предотвращает кристаллизацию содержащихся в дизельном топливе парафинов при низких температурах; - Снижает предельную температуру фильтруемости (до -36 °С) и температуру застывания (до -47 °С) дизельного топлива. Оптимизирует и стабилизирует работу топливной системы при низких температурах, предотвращает забивку фильтров и топливопроводов кристаллами парафинов; - Повышает полноту сгорания топлива и сама полностью сгорает, не образуя нагара и зольных остатков; - Облегчает низкотемпературный пуск двигателя; - Содержит детергенты, поддерживающие в чистоте узлы и детали топливной системы; - Защищает топливную систему от коррозии; - Нейтрализует конденсат воды в топливном баке, предотвращая образование ледяных пробок в системе питания при отрицательных температурах окружающей среды. Применение: Перед применением тщательно взболтать. Добавлять в дизельное топливо или непосредственно в топливный бак перед каждой заправкой или сразу после неё, начиная с осени, в соотношении 1:1000 (250 мл антигеля на 250 л топлива). Самосмешиваема. Внимание! Присадка замерзает на холоде и проявляет всю полноту своих свойств только при смешивании с дизельным топливом. Из-за опасности замерзания присадку нельзя хранить при температуре ниже 0 °С. Под действием холода она становится твёрдой и не текучей. В этом случае, чтобы она снова стала пригодной для использования, её надо нагреть до комнатной температуры. Присадку можно добавлять в топливо только тогда, когда она находится в жидком состоянии. Данный продукт не рассчитан на применение с суррогатным дизельным топливом, а также со всеми видами печного и судового топлива. Рекомендуется для регулярного применения. Срок годности: 5 лет от даты производства.Образец товара обязательно согласовать с заказчиком Срок поставки товара по заявке заказчика в течений 15 календарных дней