Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17498476-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200286-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы АППВ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сым АППВ 2х2,5
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап күнтізбелік 60 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	" АППВ 2х2,5 сымы: «А» - алюминий талсымы; «ПП» - сым, жазық; «В» - ПВХ оқшаулау (Поливинилхлорид) - Пластикат (винил) Номиналды ауыспалы кернеу 450/750 В кем емес 400 Гц Номиналды тұрақты кернеу 1000 В Сынақ айнымалы жиілігі кемінде 50 Гц 2500 В кернеу Сынау кезіндегі ұстау уақыты кемінде 15 мин Ұзақ рұқсат етілетін ток жүктемесі 24 А 20 °С кезіндегі оқшаулау кедергісі кемінде 1 МОм· км 70 °С кезіндегі оқшаулау кедергісі 0,01 МОм· км кем емес Желіні қыздырудың рұқсат етілген температурасы кемінде 70 °С Минималды иілу радиусы 10 сыртқы диаметрі Жұмыс температурасының диапазоны кемінде -50 +70 аспайды °С. МЕМСТ 31947-2012, Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17498476-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200286-ЗЦП1
Наименование лота:	Провод
Описание лота:	марка АППВ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Провод АППВ 2х2,5
Количество:	1000
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	" Провод АППВ 2х2,5: «А» – алюминиевая жила; «ПП» - провод, плоский; «В» - изоляция из ПВХ(Поливинилхлорид)- пластиката (винила) Номинальное переменное напряжение 450/750 В частотой не менее 400 Гц Номинальное постоянное напряжение 1000 В Испытательное переменное напряжение 2500 В частотой не менее 50 Гц Время выдержки при испытании не менее 15 мин Длительно допустимая токовая нагрузка 24 А Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 1 МОм·км Сопротивление изоляции при 70 °С не менее 0,01 МОм·км Допустимая температура нагрева жил не менее 70 °С Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров Диапазон рабочих температур не менее −50 не более +70 °С. ГОСТ 31947-2012.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года."