Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17879559-1
Сатып алудың атауы:	Абай қ. РДК үшін шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88337229-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	фарфор/керамика/ ағаш/былғары/ резеңке/металл/картон/пластик үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Керамикалық плитка желімі ішкі жұмыстар үшін (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	353220100, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ. город Абай улица Абая 23-А Районный дом культуры
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Керамикалық плитка желімі ішкі жұмыстар үшін, сыртқы жұмыстар үшін F25 Қабаттың қалыңдығы 2-10 мм Қоспаның шығыны 2-4. 2 кг. м2 Қолдану температурасы +5-тен +30 °С-қа дейін Ілінісу күші 0,6 МПа Ерекшеліктері ылғалға төзімді Салмағы 25 кг Қаптардың саны 1 дана Плитка желімі-бұл кейінірек сұйылтуға арналған ұнтақ қоспасы. Композиция керамикалық плиткаларды төсеу үшін қолданылады. Минералды негіздермен (тас, бетон және газдалған бетон, кірпіш, сыланған беттер) берік ұстауды қамтамасыз етеді. Есіңізде болсын, жұмыстың ыңғайлылығы мен әрлеудің беріктігі қажетті сипаттамалары бар плитка желімін дұрыс таңдауға байланысты: -сапалы композиция плиткаларды төсеу және реттеу процесін жеңілдетеді. -Желімді орнатқаннан кейін түзетуді қажет ететін ақаулар пайда болмайды. - Плитка жабынының элементтері бүкіл қызмет ету мерзімінде босатылмайды және құлап кетпейді. Маңызды сипаттамалары - желімнің адгезия деңгейі орташа-0,6 МПа. Бұл параметр композицияның қабырға мен плитка бетіне жабысу беріктігін анықтайды. Желім плитканы 50х50 см-ге дейін ұстай алады. - желімнің Тиксотроптылығы жоғары. Бұл ұғым заттың тыныштық жағдайында тұтқырлықты жоғарылату (қоюлану) және механикалық әсер ету кезінде оны азайту қабілетін білдіреді. Қолдану кезінде жоғары тиксотропты желім таралмайды, плиткалар қабырғадан сырғып кетпейді, сондықтан плиткаларды тіректерді қолданбай жоғарыдан төменге қоюға болады. - Ескі плиткаға жаңа жабын төсеу үшін желім қолданылмайды. 1 мм қабатты қолданған кезде қоспаның шығыны-0,8 кг / м2. Қаптаманың салмағы - 25 кг. - минималды пайдалану температурасы -50 С, максимум-70 С. Желімді қолдану ерекшеліктері-сұйылтылғаннан кейін қоспасы 120 минут ішінде қолдануға жарамды.- қабаттың рұқсат етілген қалыңдығы - 6 мм.- Плитка желімге қолданғаннан кейін 10 минуттан кешіктірмей төселеді. - Элементтердің орналасуын 20 минут ішінде түзетуге болады.- тігістерді ерітіндіге дейін 8 сағат күту керек. - толық кептіру уақыты-16 сағат. Келісу нөмірі:: Айгүл 8*708*619*03*51 / 8*747*303*62*48

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17879559-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров для РДК г.Абай
Номер лота:	№ 88337229-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для фарфора/керамики/ дерева/кожи/ резины/металла/картона/пластика
Дополнительное описание лота:	Клей для плитки керамической для внутренних работ (согласно технической спецификации)
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	353220100, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай город Абай улица Абая 23-А Районный дом культуры
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клей для плитки керамической для внутренних работ, для наружных работ F25 Толщина слоя 2-10 мм Расход смеси 2-4.2 кг.м2 Температура применения от +5 до +30 °С Прочность сцепления 0,6 МПа Особенности влагостойкий Вес 25 кг Количество мешков 1 шт Клей для плитки представляет собой порошкообразную смесь для последующего разведения. Состав используется для укладки керамической плитки. Обеспечивает прочное сцепление с минеральными основаниями (каменными, бетонными и газобетонными, кирпичными, отштукатуренными поверхностями). Помните, что от правильности выбора плиточного клея с нужными характеристиками зависит удобство работы и долговечность отделки: -Качественный состав облегчит процесс укладки и корректировки положения плиток. -После схватывания клея не появятся требующие исправления дефекты. -Элементы плиточного покрытия не будут расшатываться и отваливаться на протяжении всего срока службы. Важные характеристики -Уровень адгезии клея средний - 0,6 МПа. Этот параметр определяет прочность сцепления состава с поверхностью стены и плитки. Клей способен удерживать кафель размером до 50х50 см. -Тиксотропность клея - высокая. Это понятие обозначает способность вещества увеличивать вязкость (сгущаться) в состоянии покоя и уменьшать ее при механическом воздействии. Клей с высокой тиксотропностью не растекается при нанесении, плитки не сползают со стены, поэтому можно укладывать кафель сверху вниз без использования подпорок. -Клей не используется для укладки нового покрытия на старую плитку. Расход смеси при нанесении слоя в 1 мм - 0,8 кг/м2. Вес упаковки - 25 кг. -Минимальная температура эксплуатации составляет -50 С, максимальная - 70 С. Особенности применения клея -После разведения смесь пригодна к использованию в течение 120 мин. -Допустимая толщина слоя - 6 мм. -Плитка укладывается на клей не позднее чем через 10 мин после его нанесения. -Корректировка положения элементов возможна на протяжении 20 мин. -Перед затиркой швов необходимо выждать 8 ч. -Время полного высыхания - 16 ч. Номер для согласования:: Айгуль 8*708*619*03*51 / 8*747*303*62*48