Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17936468-1
Сатып алудың атауы:	Қостанай қаласының 6697 әскери бөлімі үшін құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88573390-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кеңірдектенген құбыр
Лоттың сипаттауы:	унитазға арналған, ағызу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Нейлон өрімді унитаз багіне арналған икемді су өткізгіш, санитарлық-техникалық ГОСТ 70407-2022, жұмыс қысымы 0,05-ден 1,0 МПа-ға дейін (0,5 - 10 бар), жұмыс ортасының температурасы 5-тен 75 градус Цельсийге дейін, ТК 6697.
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Қостанай облысы, Қостанай қ., Киевская көшесі 48/1. 6697 әскери бөлімі. Тел. +7 702 542 50 90
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында тіркегеннен күннен кейінгі күннен 15 жұмыс күні
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Нейлон өрімді унитаз багіне арналған икемді су өткізгіш, санитарлық-техникалық ГОСТ 70407-2022, жұмыс қысымы 0,05-ден 1,0 МПа-ға дейін (0,5 - 10 бар), жұмыс ортасының температурасы 5-тен 75 градус Цельсийге дейін, ТК 6697.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17936468-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов для воинской части 6697 г.Костанай
Номер лота:	№ 88573390-ЗЦП1
Наименование лота:	Труба гофрированная
Описание лота:	для унитаза, сливная
Дополнительное описание лота:	Гибкая подводка для бочка унитаза с нейлоновой оплеткой санитарно - техническая ГОСТ 70407-2022 рабочее давление от 0,05 до 1,0 МПа (0,5 - 10 бар) температура рабочей среды от 5 до 75 градусов Цельсий. , в/ч 6697. (КЭС)
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Костанайская область, г. Костанай, улица Киевская 48/1. воинская часть 6697. Тел. +7 702 542 50 90
Срок поставки:	15 рабочих дней, со дня следующего за днем регистрации договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гибкая подводка для бочка унитаза с нейлоновой оплеткой санитарно - техническая ГОСТ 70407-2022 рабочее давление от 0,05 до 1,0 МПа (0,5 - 10 бар) температура рабочей среды от 5 до 75 градусов Цельсий. , в/ч 6697. (КЭС)