Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17430454-1
Сатып алудың атауы:	Қажетті материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 84419566-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	аражабындыларды жабу үшін табақты, биіктігі 20-40 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Профильдің биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 Болаттың қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм-ге дейін қорғаныш жабыны бар мырышталған Профильді төсем
Саны, көлемі:	91
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	791510000, Шымкент қ., Еңбекші ауданы Шымкент қ., Леңгір тас жолы, 5км, "Қазсушар"РМК ТФ өндірістік базасы
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Профильдің биіктігі 57 мм ҚР СТ EN 508-1-2012 Болаттың қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныс жабынының қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм-ге дейін қорғаныш жабыны бар мырышталған Профильді төсем / Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (РСУ.101)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17430454-1
Наименование закупки:	Необходимые материалы (РСУ.101)
Номер лота:	№ 84419566-ЗЦП1
Наименование лота:	Профиль стальной
Описание лота:	листовой для настила перекрытий, высота 20-40 мм
Дополнительное описание лота:	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (РСУ.101)
Количество:	91
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	791510000, г.Шымкент, Енбекшинский район г.Шымкент, Лнгерское шоссе, 5км, производственная база ТФ РГП "Казводхоз"
Срок поставки:	После заключения договора в течении 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	/ Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (РСУ.101)