Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18028870-1
Сатып алудың атауы:	Жанар-жағармай материалдарын (дизель отыны талон жүйесі бойынша) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88887007-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Дизельді жанармай
Лоттың сипаттауы:	қысқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизельді жанармай қысқы
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	275030100, Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе а. Құрманғалиев көшесі, № 10 үй
Жеткізу мерзімі:	келсім-шартқа жасаған күнен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қыскы дизельдік отын, ТУ 38.1011348-2003 Цетан саны 45 тен кем емес, кинематикалық тұтқырлығы 20 С мм2/с 3,0-6,0. Сүзгіштіктің шекті температурасы стандартталмаған.Жабық тигельде анықталған тұтану температурасы 40-тан төмен емес.Күкірттің массалық үлесі %0,1-ден аспайды. Қышқылдық, 100 см3 отынға мгКОН, 5,00 артық емес. Күлдің мөлшері % 0,01 артық емес. 2) СТ АО 39334881-003-2006 Цетан саны 45 кем емес, кинематикалық тұтқырлығы 20 С мм2/с 3,0-6,0. Сүзгіштіктің шекті температурасы минус 5. Жабық тигельде анықталған тұтану температурасы 40-тан төмен емес, күкірт% массалық үлесі 0,05-тен көп емес. 3) (тауарлар Орал қаласы аумағында жанармай құю мүмкіндігімен 10 литр және 20 литр және Қаратөбе ауданы аумағында 1 жанармай құю мүмкіндігі бар номиналды құны бар талонмен жеткізіледі). Талоның жарамдылық мерзімі алғаннан кейін 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін және талонды үш айға ұзарту құқығымен.. Тауардың барлық сапа және өнімділік сипаттамалары ГОСТ 305-82 мемлекеттік стандартының талаптарына сәйкес болуы керек.Цетан саны 45-тен кем емес, 20 С мм2/с кезінде кинематикалық тұтқырлық 3,0-6,0. Сүзгіштіктің шекті температурасы стандартталмаған.Жабық тигельде анықталған тұтану температурасы 40-тан төмен емес Күкірттің массалық үлесі 0,2-ден көп емес. Қышқылдық, 100 см3 отынға мг КОН, 5,00 артық емес. Күлдің мөлшері % 0,01 артық емес. Құрамында механикалық қоспалар жоқ. Тауар номиналы 10 литр және 20 литр болатын талондарда жеткізіледі (бірге Орал қаласының аумағында жанармай құю және 1 жанармай құю мүмкіндігі Қаратөбе ауданының аумағында.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18028870-1
Наименование закупки:	Приобретение, топливо горюче-смазочных материалов (По талонной системе топливо дизельное)
Номер лота:	№ 88887007-ЗЦП1
Наименование лота:	Топливо дизельное
Описание лота:	зимнее
Дополнительное описание лота:	Топливо дизельное зимнее
Количество:	1000
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	275030100, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, с.Каратобе улица Курмангалиева, № 10
Срок поставки:	со дня заключения договорв в течения 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Зимнее дизельное топливо, ТУ 38.1011348-2003 Цетан количество не менее 45, Кинематическая вязкость 20 с мм2/с 3,0-6,0. Предельная температура фильтрации не стандартизирована.Температура воспламенения, определенная в закрытом тигле, не ниже 40.Массовая доля серы в %не превышает 0,1. Кислотность, мгКОН на 100 см3 топлива, не более 5,00. Содержание золы в % не более 0,01. 2) СТ АО 39334881-003-2006 количество Цетана не менее 45, Кинематическая вязкость 20 с мм2/с 3,0-6,0. Предельная температура фильтрации минус 5. Температура воспламенения, определенная в закрытом тигле, не ниже 40, массовая доля серы в% не более 0,05. 3) (товар поставляется с талоном номинальной стоимости 10 литров и 20 литров с возможностью заправки на территории города Уральска и 2 заправки на территории Каратобинского района). Срок действия талонов с момента получения до 31 декабря 2026 года и с правом продления сроков талона на три месяца . Все качественные и эксплуатационные характеристики товара должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ 305-82.Кинематическая вязкость 3,0-6,0 при количестве цетана не менее 45, 20 с мм2/с. Предельная температура фильтрации не стандартизирована.Массовая доля серы с температурой вспышки не ниже 40, обнаруженная в закрытом тигле, не более 0,2. Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более 5,00. Содержание золы в % не более 0,01. Не содержит механических примесей. Товар поставляется в талонах номиналом 10 литров и 20 литров (с возможностью заправки на территории г. Уральск и 2 заправки на территории Каратобинского района