Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17992560-1
Сатып алудың атауы:	Жол конусы
Лоттың нөмірі:	№ 88668801-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Сигнал конусы
Лоттың сипаттауы:	жолдық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жол конусы
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Қонаев көшесі 22
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшелік Тауардың атауы: Жол сигналы конусы (биіктігі 750 мм) 1. Мақсаты және қолданылу саласы Жол сигналы конусы жол-құрылыс және авариялық-жөндеу жұмыстары жүргізілетін орындарды уақытша қоршауға, көлік ағындарын қайта бөлуге, тұрақ орындарын белгілеуге, сондай-ақ бұқаралық іс-шараларды өткізу кезінде және оқу автодромдарында қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған. 2. Негізгі техникалық және конструкциялық талаптар Конустың биіктігі: 750 мм (рұқсат етілген ауытқу ± 10 мм). Корпус материалы: Автокөлік басып кеткеннен немесе деформацияланғаннан кейін бастапқы қалпын қалпына келтіретін серпімді, соққыға төзімді және аязға төзімді полимер (жұмсақ ПВХ / композиттік пластик). Корпус түсі: Ультракүлгін сәулелердің (УК-сәулелердің) әсерінен оңып кетуге төзімді, ашық сигналдық қызғылт сары (флуоресцентті) түс. Жарық шағылыстыратын элементтер: Конустың айналасына жапсырылған, ені кемінде 100 мм болатын ақ түсті кемінде 2 (екі) көлденең жарық шағылыстыратын жолақтың (немесе біріктірілген: жарық шағылыстыратын + ақ фондық жолақ) болуы. Үлдір (пленка) жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдарына арналған жарық шағылыстыратын материалдарға қойылатын талаптарға сәйкес болуы тиіс. Табаны және тұрақтылығы: Желге жоғары төзімділікті қамтамасыз ететін және өтіп бара жатқан көліктің ауа ағынынан аударылып қалуына кедергі келтіретін, өлшемі кемінде 360×360 мм болатын шаршы немесе көпқырлы ауырлатылған табан (резеңкеден немесе ауырлатылған ПВХ-дан жасалған). Бұйымның жалпы салмағы: Кемінде 2,5 кг (ауырлатылған табанын қоса алғанда). Конструкциялық ерекшеліктері: -Сақтау және тасымалдау кезінде конустар кептеліп қалмай, бір-бірінің ішіне оңай кигізілуі (штабельденуі) тиіс. -Сигналдық шамдарды, белгілерді (вехаларды) орнату немесе қоршау таспасын бекіту мүмкіндігі үшін конустың жоғарғы бөлігінде технологиялық тесік (диаметрі кемінде 40 мм) қарастырылуы тиіс. 3. Пайдалану талаптары Пайдаланудың температуралық диапазоны: -40 °С-тан +50 °С-қа дейін. Сыртқы факторларға төзімділігі: Бұйым ылғалдың, жол реагенттерінің, жанар-жағармай материалдарының (ЖЖМ) әсеріне және температураның ауытқуына төзімді болуы тиіс. Орындалу сапасы: Конустың беті тегіс, жарықтарсыз, шұңқырларсыз, қылшықтарсыз (заусенец), қабаттанусыз және бөгде қоспаларсыз болуы керек. Жарық шағылыстыратын жолақтар көпіршіктерсіз және шеттері ажырамай, біркелкі желімделуі тиіс. 4. Таңбалауға, қаптауға және кепілдікке қойылатын талаптар Стандарттарға сәйкестігі: Тауар ҚР СТ 1125 / МЕМСТ 32758-2014 (немесе жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдарына арналған осыған ұқсас қолданыстағы стандарттардың) талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жиынтықтылығы және жаңалығы: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаусыз болуы тиіс. Тасымалдау кезінде сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізіледі. Кепілдік мерзімі: Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17992560-1
Наименование закупки:	Дорожный сигнальный конус
Номер лота:	№ 88668801-ЗЦП2
Наименование лота:	Конус сигнальный
Описание лота:	дорожный
Дополнительное описание лота:	Дорожный сигнальный конус
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган ул. Кунаева 22
Срок поставки:	15 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Наименование товара: Конус дорожный сигнальный (высота 750 мм) 1. Назначение и область применения Конус дорожный сигнальный предназначен для временного ограждения мест проведения дорожно-строительных и аварийно-ремонтных работ, перераспределения транспортных потоков, обозначения парковочных мест, а также для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий и на учебных автодромах. 2. Основные технические и конструктивные требования Высота конуса: 750 мм (допустимое отклонение ± 10 мм). Материал корпуса: Эластичный, ударопрочный и морозостойкий полимер (мягкий ПВХ / композитный пластик), восстанавливающий первоначальную форму после наезда автотранспорта или деформации. Цвет корпуса: Яркий сигнальный оранжевый (флуоресцентный), устойчивый к выгоранию под воздействием ультрафиолетового излучения (УФ-лучей). Световозвращающие элементы: Наличие не менее 2-х (двух) горизонтальных световозвращающих полос белого цвета шириной не менее 100 мм каждая (или комбинированных: световозвращающая + белая фоновая полоса), нанесенных по окружности конуса. Пленка должна соответствовать требованиям к световозвращающим материалам для технических средств организации дорожного движения. Основание и устойчивость: Квадратное или многогранное утяжеленное основание размером не менее 360×360 мм (из резины или утяжеленного ПВХ), обеспечивающее высокую ветроустойчивость и препятствующее опрокидыванию от воздушных потоков проезжающего транспорта. Общая масса изделия: Не менее 2,5 кг (включая утяжеленное основание). Конструктивные особенности: -Конусы должны легко вкладываться друг в друга (штабелироваться) при хранении и транспортировке без заклинивания. -В верхней части конуса должно быть предусмотрено технологическое отверстие (диаметром не менее 40 мм) для возможности установки сигнальных фонарей, вех или крепления оградительной ленты. 3. Эксплуатационные требования Температурный диапазон эксплуатации: от -40 °C до +50 °C. Устойчивость к внешним факторам: Изделие должно быть устойчиво к воздействию влаги, дорожных реагентов, горюче-смазочных материалов (ГСМ) и перепадам температур. Качество исполнения: Поверхность конуса должна быть гладкой, без трещин, раковин, заусенцев, расслоений и посторонних включений. Световозвращающие полосы должны быть приклеены равномерно, без вздутий и отслоений краев. 4. Требования к маркировке, упаковке и гарантии Соответствие стандартам: Товар должен соответствовать требованиям СТ РК 1125 / ГОСТ 32758-2014 (или аналогичным действующим стандартам на технические средства организации дорожного движения). Комплектность и новизна: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов. Поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке. Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара.