Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17442459-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды сатып алу (07.08.2026)
Лоттың нөмірі:	№ 87593754-3ЦП1
Лоттың атауы :	Бекітпе
Лоттың сипаттауы:	дискілік, тұтқасы бар, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ысырма 80 мм Ру16 жұмыс ортасының температурасы -30-дан +130С-қа дейін Қақпаның тығыздығы - ГОСТ 9544-93 бойынша "А" класы Шартты қысым PN, МПа (кгс/см2) - 1,6 (16) Құбырға қосылу - фланецаралық (тартқыш) Тұтқаны орындау түрі-Бекіту тұтқасы, редуктор Жетек-қолмен Негізгі бөлшектердің материалы: Сұр шойын КОРПУСЫ25 Диск-шойын сұр Н25 қапталған (хром, никель) Контрагайка-Болат St20 Манжета-Этилен-пропилен-диен резеңке EPDM Тығыздағыш сақиналар-PTFE Тефлоны Өзек-тот баспайтын болат 20Х18Н10(10Х18N9L) Тісті сектор-анодталған алюминий
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Өтінім көлемін Тапсырыс беруші қажеттілігіне қарай айқындайды.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ысырма 80 мм Ру16 жұмыс ортасының температурасы -30-дан +130С-қа дейін Қақпаның тығыздығы - ГОСТ 9544-93 бойынша "А" класы Шартты қысым PN, МПа (кгс/см2) - 1,6 (16) Құбырға қосылу - фланецаралық (тартқыш) Тұтқаны орындау түрі-Бекіту тұтқасы, редуктор Жетек-қолмен Негізгі бөлшектердің материалы: Сұр шойын КОРПУСЫ25 Диск-шойын сұр Н25 қапталған (хром, никель) Контрагайка-Болат St20 Манжета-Этилен-пропилен-диен резеңке EPDM Тығыздағыш сақиналар-PTFE Тефлоны Өзек-тот баспайтын болат 20Х18Н10(10Х18N9L) Тісті сектор-анодталған алюминий

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17442459-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно технической спецификации (07.08.2026)
Номер лота:	№ 87593754-ЗЦП1
Наименование лота:	Затвор
Описание лота:	дисковый, с ручкой, из поливинилхлорида
Дополнительное описание лота:	Затвор 80 мм Ру16 Температура рабочей среды - от -30 до +130С Герметичности затвора - класс «А» по ГОСТ 9544-93 Давление условное PN, МПа (кгс/см²) - 1,6 (16) Присоединение к трубопроводу - межфланцевое (стяжной) Тип исполнения рукоятки – рычаг фиксирующий, редуктор Привод – ручной Материал основных деталей: Корпус - Чугун серый СЧ25 Диск - Чугун серый СЧ25 с покрытием(хром,никель) Контрагайка - Сталь Ст20 Манжета - Этилен-пропилен-диеновый каучук EPDM Кольца уплотнительные - Тефлон PTFE Шток – Нержавеющая сталь 20Х18Н10(10Х18Н9Л) Зубчатый сектор - Анодизированный алюминий
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. Объем заявки определяет Заказчик по мере необходимости.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Затвор 80 мм Ру16 Температура рабочей среды - от -30 до +130С Герметичности затвора - класс «А» по ГОСТ 9544-93 Давление условное PN, МПа (кгс/см²) - 1,6 (16) Присоединение к трубопроводу - межфланцевое (стяжной) Тип исполнения рукоятки – рычаг фиксирующий, редуктор Привод – ручной Материал основных деталей: Корпус - Чугун серый СЧ25 Диск - Чугун серый СЧ25 с покрытием(хром,никель) Контрагайка - Сталь Ст20 Манжета - Этилен-пропилен-диеновый каучук EPDM Кольца уплотнительные - Тефлон PTFE Шток – Нержавеющая сталь 20Х18Н10(10Х18Н9Л) Зубчатый сектор - Анодизированный алюминий