Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17730608-1
Сатып алудың атауы:	Жарықдиодты төбе шамы
Лоттың нөмірі:	№ 88137477-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кіріктірілетін жарықдиодты төбе шамы, 12 Вт, 6500 К. Алюминий корпус, дөңгелек пішін, жұмыс кернеуі 165–265 В, қуаты 12 Вт, кіріктіріп орнату, суық ақ жарық (6500 К), сыртқы диаметрі 145 мм, орнату саңылауының диаметрі 125 мм.
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Павел Васильев көшесі, 69
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кіріктірілетін жарықдиодты төбе шамы, 12 Вт, 6500 К. Алюминий корпус, дөңгелек пішін, жұмыс кернеуі 165–265 В, қуаты 12 Вт, кіріктіріп орнату, суық ақ жарық (6500 К), сыртқы диаметрі 145 мм, орнату саңылауының диаметрі 125 мм.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17730608-1
Наименование закупки:	Светильник потолочный светодиодный
Номер лота:	№ 88137477-ЗЦП1
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	потолочный
Дополнительное описание лота:	Светильник потолочный светодиодный встраиваемый 12Вт 6500К. Материал корпуса алюминий, форма круглая, рабочее напряжение 165-265 В, мощность 12 Вт, способ монтажа встраиваемый, цвет свечения белый-холодный, 6500К, наружный диаметр 145 мм, диаметр монтажного отверстия 125 мм.
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. П.Васильева,69
Срок поставки:	15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светильник потолочный светодиодный встраиваемый 12Вт 6500К. Материал корпуса алюминий, форма круглая, рабочее напряжение 165-265 В, мощность 12 Вт, способ монтажа встраиваемый, цвет свечения белый-холодный, 6500К, наружный диаметр 145 мм, диаметр монтажного отверстия 125 мм.