Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17704667-1
Сатып алудың атауы:	Монтаждық материалдар, құрал-саймандар
Лоттың нөмірі:	№ 88049286-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	мини
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабельдік арна, өлшемі 25×25 мм, ақ түсті. ГОСТ IEC 61084-1-2013 (или ГОСТ IEC 61084-2-1-2013
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кабельдік арна, өлшемі 25×25 мм, ақ түсті. ГОСТ IEC 61084-1-2013 (или ГОСТ IEC 61084-2-1-2013. Тауардың атауы: Қақпағы бар 25×25 мм кабельдік арна. Техникалық сипаттама Кабельдік арна электрлік, ақпараттық және әлсіз токты кабельдер мен сымдарды ашық тәсілмен төсеуге, оларды механикалық зақымданудан қорғауға және реттелген түрде орналастыруға арналған. Конструкциясы негізден және алынбалы қақпақтан тұруы тиіс. Негізгі техникалық сипаттамалары: • бұйым түрі — кабельдік арна; • қима өлшемі — 25×25 мм; • ені — 25 мм; • биіктігі — 25 мм; • бір секцияның ұзындығы — 2000 мм; • материалы — ПВХ (поливинилхлорид); • түсі — ақ; • қақпақ түрі — алынбалы; • қорғаныс дәрежесі — IP40-тан төмен емес; • негізінің конструкциясы — монтаждық перфорациясы бар; • ішкі бөлгіштер саны — 0; • материал жануды таратпауы тиіс; • жануға төзімділік санаты — FV(ПВ)0-ден төмен емес; • монтаждау температурасы — −5-тен +60 °С-қа дейін; • тасымалдау және сақтау температурасы — −25-тен +60 °С-қа дейін. Кабельдік арнаның монтаждан кейін төселген кабельдерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін алынбалы қақпағы болуы тиіс. Негізі қабырғаға, төбеге немесе басқа құрылыс конструкциясына механикалық бекіту мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. ПВХ материалы электр оқшаулағыш қасиеттерге ие және жануды таратпайтын болуы тиіс. 25×25 мм референстік орындалу үшін өндіруші 500 В тұрақты кернеу кезіндегі оқшаулау кедергісін кемінде 100 МОм және FV(ПВ)0 жануға төзімділік санатын көрсетеді. Кабельдерді төсеу кезінде кабельдік арнаның ішкі көлемін толтыру көлденең қимасының 40 %- нан аспауы тиіс. 25×25 мм типтік өлшем үшін ішкі көлденең қима ауданы 5,463 см² деп көрсетілген. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарықтары, сынықтары, деформациялары, қақпақ құлпының зақымдары және басқа ақаулары болмауы тиіс. Өлшем бірлігі: метр. Бір секцияның ұзындығы: 2 м. Саны: 200 м. Жеткізілетін тауарлардың үлгілері жеткізу сәтіне дейін Тапсырыс берушімен міндетті алдын ала келісуге жатады

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17704667-1
Наименование закупки:	Монтажные материалы, инструменты
Номер лота:	№ 88049286-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель-канал
Описание лота:	мини
Дополнительное описание лота:	Кабельный канал размером 25×25 мм, белого цвета. ГОСТ IEC 61084-1-2013 (или ГОСТ IEC 61084-2-1-2013
Количество:	200
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабельный канал размером 25×25 мм, белого цвета. ГОСТ IEC 61084-1-2013 (или ГОСТ IEC 61084-2-1-2013. Наименование товара: Кабельный канал 25×25 мм с крышкой. Техническая спецификация Кабельный канал предназначен для открытой прокладки электрических, информационных и слаботочных кабелей и проводов, их механической защиты и упорядоченного размещения. Конструкция должна состоять из основания и съемной крышки. Основные технические характеристики: • тип изделия — кабельный канал; • размер сечения — 25×25 мм; • ширина — 25 мм; • высота — 25 мм; • длина одной секции — 2000 мм; • материал — ПВХ (поливинилхлорид); • цвет — белый; • тип крышки — съемная; • степень защиты — не ниже IP40; • конструкция основания — с монтажной перфорацией; • количество внутренних перегородок — 0; • материал не должен распространять горение; • категория стойкости к горению — не ниже FV(ПВ)0; • температура монтажа — от −5 до +60 °C; • температура транспортировки и хранения — от −25 до +60 °C. Кабельный канал должен иметь съемную крышку, обеспечивающую доступ к проложенным кабелям после монтажа. Основание должно обеспечивать механическое крепление к поверхности стены, потолка или иной строительной конструкции. ПВХ-материал должен обеспечивать электроизоляционные свойства и не распространять горение. Для референсного исполнения 25×25 мм производитель указывает сопротивление изоляции при постоянном напряжении 500 В не менее 100 МОм и категорию горючести FV(ПВ)0. Заполнение внутреннего объема кабельного канала при прокладке кабелей должно составлять не более 40 % поперечного сечения. Для типоразмера 25×25 мм производитель указывает внутреннее поперечное сечение 5,463 см². Товар должен быть новым, ранее не использованным, без трещин, сколов, деформаций, повреждений замка крышки и иных дефектов. Единица измерения: метр. Длина одной секции: 2 м. Количество: 200 м. Образцы поставляемых товаров подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до момента поставки