Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17491310-1
Сатып алудың атауы:	Полигонға арналған құралдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81785763-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шеңбер
Лоттың сипаттауы:	шлифматериал кремний карбиді, бакелитті біріктірмеде, кеспелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кесу шеңбері
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы проспект Абая, 103
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кесу дөңгелегі-орташа қуатты бұрыштық тегістеуіштерге (тегістеуіштерге) арналған кәсіби абразивті диск.Сыртқы диаметрі: 150 мм (оңтайлы Кесу тереңдігін қамтамасыз етеді).Қалыңдығы: 2 мм (жұмыс кезінде беріктікке және салыстырмалы түрде жұқа кесуге кепілдік береді).Отырғызу диаметрі: 22,23 мм (UXM үшін стандартты шпиндель өлшемі).Түрі: көбінесе қауіпсіздік үшін шыны талшықты тормен нығайтылған жалпақ (41 түрі).Өнім өндіруші зауыттың параметрлерін көрсете отырып, зауыттық қаптамада жаңа болуы керек. ГОСТ 21963-2002

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17491310-1
Наименование закупки:	Приобретение инструментов для полигона
Номер лота:	№ 81785763-ЗЦП1
Наименование лота:	Круг
Описание лота:	шлифматериал карбид кремния, на бакелитовой связке, отрезной
Дополнительное описание лота:	Круг отрезной
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Абая, 103
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Отрезной круг — это профессиональный абразивный диск для угловых шлифовальных машин (болгарок) средней мощности.Внешний диаметр: 150 мм (обеспечивает оптимальную глубину реза).Толщина: 2 мм (гарантирует прочность при работе и относительно тонкий рез).Посадочный диаметр: 22,23 мм (стандартный размер шпинделя для УШМ).Тип: Чаще всего плоский (тип 41), армированный сеткой из стекловолокна для безопасности.Товар должен быть новый в заводской упаковке с указанием параметров завода изготовителя. ГОСТ 21963-2002