Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17950118-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88553414-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құм
Лоттың сипаттауы:	фракциясы ортаңғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2 текше цемент үшін жуылған құм
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Туркестанская область, Толебийский район, Алатау а/о 010 кварт 480 учс.Бургулюк «Жас туристер станциясы» спорттық лагері. «Тау барысы»
Жеткізу мерзімі:	15 жұмыс күні
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өзен құрылысының Құмы, орташа Қосымша ақпарат Олар: 370 - ке дейін-жаңадан салынып жатқан тұрғын және қоғамдық ғимараттарда; 370-тен 740-қа дейін-елді мекендер мен перспективалы құрылыс аймақтарының аумағынан тыс жерлерде жол құрылысы үшін, сондай-ақ өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды тарату кезінде қаттылықты қолданады орташа (рам ауданы 1,5-2,2)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17950118-1
Наименование закупки:	Приобретение стройматериалов товар
Номер лота:	№ 88553414-3ЦП1
Наименование лота:	Песок
Описание лота:	фракция средняя
Дополнительное описание лота:	Мытый песок для цемента 2 куб
Количество:	1
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, Толебийский район, Алатауский с/о 010 квартал 480 ед. Бургулюкский спортивно-оздоровительный лагерь «Станция юных туристов». «Тау барысы»
Срок поставки:	15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Песок речной строительный, средний Дополнительная информация Применяют: до 370 - во вновь строящихся жилых и общественных зданиях; св. 370 до 740 -для дорожного строительства з пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при доздедении производственных зданий и сооружений Твёрдость средний (Мкр 1,5–2,2)