Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18005917-1
Сатып алудың атауы:	Бейне есік қоңырауын, қуат көзін, кабельді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88502256-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бейнедомофон
Лоттың сипаттауы:	көп пайдалана алатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бейнедомофон
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	113820100, Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қ. улица Қажымұқана, 49А
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қара нұсқадағы Hikvision DS-KIS603-P(D) IP бейне есік қоңырауы жинағы. Жинақ DS-KH6320-WTE1 ішкі сенсорлық мониторынан және DS-KV6113-WPE1(C) сыртқы қоңырау тақтасынан тұрады. DS-kis603-P(D) жиынтығының моделі. Жиынтық құрамы DS-KH6320-Wte1 ішкі мониторы, DS-kv6113-wpe1(C) қоңырау тақтасы, 12V DC қуат адаптері, монтаждық керек-жарақтар. Негізгі мақсаты қашықтықтан басқаруды қолдайтын қол жетімділікті басқаруды ұйымдастыру. Ішкі монитордың сипаттамасы (DS-KH6320-WTE1): 7" түсті TFT LCD дисплейі. Басқару сенсорлық экран (Capacitive Touch). Ажыратымдылығы1024 × 600 пиксель. Операциялық жүйе кіріктірілген Linux ОЖ. Flash жады: 32 МБ, ЖЖҚ: 256 МБ. TCP/IP, SIP, RTSP желілік протоколдары. Wi-Fi Қолдауы, 2.4 ГГц. Сымды желі1х RJ-45 10/100 Мбит/с.32 Гб дейінгі MicroSD жад ұясы (TF картасы). Аудио кірістірілген көп бағытты микрофон және динамик (Шу мен жаңғырықты жою). Қуат КӨЗІ12 DC немесе PoE (IEEE 802.3 af). Өлшемдері (ШхВхГ) 200 × 140 × 15.1 ММ.қоңырау тақтасының сипаттамасы (DS-KV6113-WPE1(C)): 2 Мп камераның ажыратымдылығы (1920 × 1080p). Көлденең көру бұрыштары: 131°, тігінен: 78°. Түнгі жарық инфрақызыл жарықтандыру (3 метрге дейін). True WDR, BLC, DNR кескін функциялары(сандық шуды болдырмау). H. 264 бейне қысу форматы. Кірістірілген Mifare картасын оқу құралы (13.56 МГц). Интерфейстер 1х RJ-45 10/100 Мбит/с, 1х құлып релесі, 1х тампер, 4Х дабыл кірісі. Wi-Fi Қолдауы, 2.4 ГГц. IP65 шаң мен ылғалдан қорғау класы. Корпус материалы жоғары сапалы Пластик (қара өнімділік). Жұмыс температурасы -40°С-тан +53°С - қа дейін. Өлшемдері (ШхВхГ) 138 × 65 × 27 мм. Жүйенің функционалдығы: * қашықтан қол жеткізу: iOS/Android смартфондарына арналған Hik-Connect бұлтты қосымшасымен толық интеграция. Қоңырауларды қабылдауға, онлайн бейне ағынын көруге және құлыпты қашықтан ашуға мүмкіндік береді. * Бейнебақылау жүйесімен Интеграция: қоңырау тақтасын стандартты IP камерасы ретінде NVR / DVR тіркеушілеріне қосуға болады. * Автоматты бекіту: қоңырау шалу түймесін басқан кезде келушілердің суреттерін монитордың жад картасына сақтаңыз. Өнім жаңа, тұтас, жарамды болуы керек. Сертификаттың болуы. Тауар Тапсырыс берушімен келісіледі. Кепілдік мерзімі-12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18005917-1
Наименование закупки:	Приобретение видеодомофона, блока питания, кабеля
Номер лота:	№ 88502256-ЗЦП1
Наименование лота:	Видеодомофон
Описание лота:	многопользовательский
Дополнительное описание лота:	Видеодомофон
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	113820100, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар көшесі Қажымұқана, 49А
Срок поставки:	С момента подписания договора в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Комплект IP-видеодомофон Hikvision DS-KIS603-P(D) в черном исполнении. Комплект состоит из внутреннего сенсорного монитора DS-KH6320-WTE1 и уличной вызывной панели DS-KV6113-WPE1(C). Модель комплекта DS-KIS603-P(D). Состав комплекта Внутренний монитор DS-KH6320-WTE1, вызывная панель DS-KV6113-WPE1(C), адаптеры питания 12V DC, монтажные аксессуары. Основное назначение Организация контроля доступа с поддержкой удаленного управления. СПЕЦИФИКАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРА (DS-KH6320-WTE1): Дисплей 7″ цветной TFT LCD. Управление Сенсорный экран (Capacitive Touch). Разрешение1024 × 600 пикселей. Операционная система Встроенная ОС Linux. Память Flash: 32 МБ, RAM: 256 МБ. Сетевые протоколы TCP/IP, SIP, RTSP. Wi-Fi Поддерживается, 2.4 ГГц. Проводная сеть1x RJ-45 10/100 Мбит/с. Слот для памяти MicroSD (TF-карта) объемом до 32 ГБ. Аудио Встроенный всенаправленный микрофон и динамик (шумо- и эхоподавление). Электропитание12 В DC или PoE (IEEE 802.3af). Размеры (ШхВхГ) 200 × 140 × 15.1 мм. Спецификация вызывной панели (DS-KV6113-WPE1(C)): Разрешение камеры 2 Мп (1920 × 1080p). Углы обзора По горизонтали: 131°, по вертикали: 78°. Ночная подсветка ИК-подсветка (до 3 метров). Функции изображения True WDR, BLC, DNR (цифровое шумоподавление). Формат видеосжатия H.264. Встроенный считыватель Mifare-карты (13.56 МГц). Интерфейсы 1x RJ-45 10/100 Мбит/с, 1x реле замка, 1x тампер, 4x тревожных входа. Wi-Fi Поддерживается, 2.4 ГГц. Класс пыле- и влагозащиты IP65. Материал корпуса Пластик высокого качества (черное исполнение). Рабочие температуры От -40°C до +53°C. Электропитание 12 В DC или PoE (IEEE 802.3af). Размеры (ШхВхГ) 138 × 65 × 27 мм. Функциональные возможности системы: • Удаленный доступ: Полная интеграция с облачным приложением Hik-Connect для смартфонов на iOS/Android. Позволяет принимать вызовы, просматривать видеопоток онлайн и дистанционно открывать замок. • Интеграция с системой видеонаблюдения: Вызывную панель можно добавлять в NVR/DVR регистраторы как стандартную IP-камеру. • Автоматическая фиксация: Сохранение снимков посетителей на карту памяти монитора при нажатии кнопки вызова. Товар должен быть новым, целым, исправным. Наличие сертификата. Товар согласовать с заказчиком. Срок гарантии 12 месяцев.