Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989143-1
Сатып алудың атауы:	Жол бойындағы жарықдиодты прожектор сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88369298-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Прожектор
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты, қуаттылығы 300 Вт-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарықдиодты Прожектор, аумақты, ғимараттарды, құрылыстарды, алаңдарды және өзге де объектілерді сыртқы жарықтандыру үшін қуаты кемінде 200W
Саны, көлемі:	9
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы пр. Жибек Жолы, 127
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Светодиодты прожектор сыртқы жарықтандыру үшін арналған: аумақтарды, ғимараттарды, құрылымдарды, өндірістік және шаруашылық объектілерін, тұрақтарды және басқа да ашық алаңдарды жарықтандыруға. Өнім түрі: LED прожектор. Қуат тұтынуы: кемінде 200 Вт. Жарық ағыны: кемінде 18 000 лм. Қораптың шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі: кемінде IP66. Жарық сәулесінің таралу бұрышы: кемінде 120°. Түс температурасы: 6000–6500 K аралығында (суық ақ жарық). Кернеу: 175–265 В. Қоректендіру жиілігі: 50–60 Гц. Жарық көзі түрі: LED. LED модулі түрі: COB немесе функционалдық сипаттамалары бойынша эквивалент. Жарық түсі индексі (CRI): кемінде 80. Қорап материалы: алюминий қоспасы немесе ұқсас эксплуатациялық сипаттамалары бар материал. Дифузор материалы: шыны. Орнату түрі: қабырғаға немесе басқа қолайлы бетке тіркеуге болатын жабық монтаж. Драйвер: кірістірілген, прожектормен бірге жеткізіледі. Жұмыс істеу температурасы диапазоны: -40 °C-тан +50 °C-қа дейін. Дене түсі: қара немесе тапсырыс берушімен келісілген басқа бейтарап түс. Жарықтандыру түрі: стационарлық, заливтік. Тауар жағдайы: жаңа, бұрын қолданылмаған, пайдаланылмаған. Тауарды тапсырыс берушімен келісу қажет! Кепілдік мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. Тауар зауыттық өндірісте жасалған болуы керек, механикалық зақымданулар, ақаулар және пайдалану іздері болмауы қажет. Прожектордың қалқаны ішкі электрлік бөлшектерді шаң мен ылғалдан қорғауды қамтамасыз етуі керек, көрсетілген қорғаныс дәрежесіне сәйкес. Прожектор толық жинақталған болуы керек: кіріктірілген драйвер және монтаж үшін қажетті бекіту элементтерімен. Тауар техникалық регламенттер мен Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы стандарттарға сай болуы керек. Жеткізілетін тауар оның сапасын және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттармен бірге берілуі қажет. Жеткізу мерзімі келісімшарт жасалған күннен бастап 15 күн

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989143-1
Наименование закупки:	Приобретение прожектора уличного светодиодного
Номер лота:	№ 88369298-ЗЦП2
Наименование лота:	Прожектор
Описание лота:	светодиодный, мощность не более 300 Вт
Дополнительное описание лота:	Прожектор светодиодный, мощность не менее 200W для наружного освещения территории, зданий, сооружений, площадок и иных объектов
Количество:	9
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район пр. Жибек Жолы, 127
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светодиодный прожектор предназначен для наружного освещения территорий, зданий, сооружений, производственных и хозяйственных объектов, парковок и иных открытых площадок. Тип товара: прожектор светодиодный (LED). Потребляемая мощность: не менее 200 Вт. Световой поток: не менее 18 000 лм. Степень защиты корпуса от пыли и влаги: не ниже IP66. Угол рассеивания светового потока: не менее 120°. Цветовая температура: в диапазоне 6000 6500 К (холодный белый свет). Напряжение питания: 175–265 В. Частота питающей сети: 50–60 Гц. Тип источника света: светодиодный (LED). Тип светодиодного модуля: COB либо эквивалентный по функциональным характеристикам. Индекс светопередачи (CRI): не менее 80. Материал корпуса: алюминиевый сплав или материал с аналогичными эксплуатационными характеристиками. Материал рассеивателя: стекло. Тип монтажа: накладной, с возможностью крепления на стену или другую подходящую поверхность. Драйвер: встроенный, в комплекте с прожектором. Рабочий температурный диапазон: от -40 °C до +50 °C. Цвет корпуса: черный или иной нейтральный цвет, по согласованию с Заказчиком. Тип освещения: стационарный, заливающий. Состояние товара: новый, ранее не использованный, не бывший в эксплуатации. Товар согласовать с Заказчиком! Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Товар должен быть заводского изготовления, без механических повреждений, дефектов и следов эксплуатации. Корпус прожектора должен обеспечивать защиту внутренних электрических компонентов от воздействия пыли и влаги в соответствии с заявленной степенью защиты. Прожектор должен быть полностью укомплектован встроенным драйвером и необходимыми элементами крепления для монтажа. Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов и стандартов, действующих на территории Республики Казахстан. Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими его качество и соответствие установленным требованиям законодательства Республики Казахстан. Срок поставки 15 календарных дней с момента

	заключения договора