Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17499451-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Шаруашылық тауарлар сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 81613899-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы :** | Желім |
| **Лоттың сипаттауы:** | резеңке / резеңке материалдар үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Монтажная клей |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Академик Сатпаев көшесі,49 |
| **Жеткізу мерзімі:** | келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Tytan classic Fix 280 мл монтаждау желімі ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған, кеуекті және кеуекті емес материалдармен праймерсіз жақсы орнатылады, ылғал мен температураның -30-дан +60 °C-қа дейін төмендеуіне төтеп береді.Тігістің түсі: мөлдір (түссіз).Жұмыс уақыты (түзетулер): 10-15 минут.Толық емдеу уақыты: 24-тен 48 сағатқа дейін.Соңғывигысу беріктігі: кем дегенде 25 кгс / см2.Пайдалану температурасы: -30 °C-тан +60 °C-қа дейін . |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17499451-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение хозяйственных товаров |
| **Номер лота:** | № 81613899-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Клей |
| **Описание лота:** | для резины/ резиновых материалов |
| **Дополнительное описание лота:** | Монтажная клей |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 551010000, Павлодарская область, г.Павлодар улица Академика Сатпаева, 49 |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней со дня подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Клей монтажный Tytan Classic Fix 280 мл. Предназначен для внутренних и наружных работ, отлично схватывается без грунтовки с пористыми и непористыми материалами, выдерживая влагу и перепады температур от -30 до +60 °C. Основа: Синтетический каучук.Цвет шва: Прозрачный (бесцветный).Время работы (корректировки): 10–15 минут.Время полного отверждения: От 24 до 48 часов.Конечная прочность на сдвиг: Не менее 25 кгс/см².Температура эксплуатации: От -30 °C до +60 °C.Фасовка: Картриджи по 280 мл . |