Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17945358-1
Сатып алудың атауы:	WorldSkills республикалық чемпионаты үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88431143-3ЦП4
Лоттың атауы:	Оптикалық - талшықты кабель
Лоттың сипаттауы:	1 талшық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Талшықты-оптикалық кабель SOOC-DS-M6-2-R25 RoHS талаптарына сәйкес келетін материалдар туралы ескерту Өлшеу әдісі диффузиялық сенсор Нысанның минималды диаметрі 0,1 мм Талшықты-оптикалық кабель-арнайы функциялар стандарты Жұмыс қашықтығы 140 мм Қоршаған ортаның температурасы -55 °C ... 70 °C Бас өлшемі M6 Талшықты-оптикалық кабельдің ұзындығы 2 м. Минималды иілу радиусы 25 мм Максималды тарту моменті 3 Нм Сыртқы диаметрі 2,2 мм Корпус материалы мыс қорытпасы ПВХ Никельмен қапталған Талшықты-оптикалық полиэтилен материалы IP66 қорғау дәрежесі CRC 1 коррозияға төзімділік класы-төмен коррозиялық кернеу VDMA24364 зертханасының (PWI) III аймаққа сәйкестігі" (РЖ Мехатроника)
Саны, көлемі:	14
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қаласы Мәңгілік ел 53/1 Халықаралық көрме орталығы
Жеткізу мерзімі:	техникалық ерекшелікке сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Талшықты-оптикалық кабель SOOC-DS-M6-2-R25 RoHS талаптарына сәйкес келетін материалдар туралы ескерту Өлшеу әдісі диффузиялық сенсор Нысанның минималды диаметрі 0,1 мм Талшықты-оптикалық кабель-арнайы функциялар стандарты Жұмыс қашықтығы 140 мм Қоршаған ортаның температурасы -55 °C ... 70 °C Бас өлшемі M6 Талшықты-оптикалық кабельдің ұзындығы 2 м. Минималды иілу радиусы 25 мм Максималды тарту моменті 3 Нм Сыртқы диаметрі 2,2 мм Корпус материалы мыс қорытпасы ПВХ Никельмен қапталған Талшықты-оптикалық полиэтилен материалы IP66 қорғау дәрежесі CRC 1 коррозияға төзімділік класы-төмен коррозиялық кернеу VDMA24364 зертханасының (PWI) III аймаққа сәйкестігі" (РЖ Мехатроника)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17945358-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для Республиканского чемпионата WorldSkills
Номер лота:	№ 88431143-3ЦП4
Наименование лота:	Кабель оптико-волоконный
Описание лота:	1 волокно
Дополнительное описание лота:	"Волоконно-оптический кабель SOOC-DS-M6-2-R25 Примечание о материалах, соответствующих требованиям RoHS Способ измерения Диффузионный датчик Минимальный диаметр объекта 0,1 мм Волоконно-оптический кабель - стандарт специальных функций Рабочее расстояние 140 мм Температура окружающей среды -55 °C ... 70 °C Размер головки M6 Длина волоконно-оптического кабеля 2 м. Минимальный радиус изгиба 25 мм Максимальный момент затяжки 3 Нм Наружный диаметр 2,2 мм Материал корпуса Медный сплав ПВХ Никелированный Материал волоконно-оптический полиэтилен Степень защиты IP66 Класс коррозионной стойкости CRC 1 - Низкое коррозионное напряжение Соответствие ЛАБОРАТОРИЙ (PWI) VDMA24364 зоне III" (РЧ Мехатроника)
Количество:	14
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль город Астана Мәңгілік ел 53/1 Международный выставочный центр
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара/работ/услуг* Кабель оптико-волоконный (1 волокно) Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: По заявке Заказчика в течении 15 календарных дней Указание на Национальные стандарты, в случае отсутствия на Межгосударственные стандарты 273111.300.000020 Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемых товаров/работ/услуг Волоконно-оптический кабель SOOC-DS-M6-2-R25 Примечание о материалах, соответствующих требованиям RoHS Способ измерения Диффузионный датчик Минимальный диаметр объекта 0,1 мм Волоконно-оптический кабель - стандарт специальных функций Рабочее расстояние 140 мм Температура окружающей среды -55 °C ... 70 °C Размер головки M6 Длина волоконно-оптического кабеля 2 м. Минимальный радиус изгиба 25 мм Максимальный момент затяжки 3 Нм Наружный диаметр 2,2 мм Материал корпуса Медный сплав ПВХ Никелированный Материал волоконно-оптический полиэтилен Степень защиты IP66 Класс коррозионной стойкости CRC 1 - Низкое коррозионное напряжение Соответствие ЛАБОРАТОРИЙ (PWI) VDMA24364 зоне III Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг г.Астана, ул. Достык 20, БЦ Санкт-Петербург, офис 222