Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17578798-1
Сатып алудың атауы:	5 станция тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87525782-3ЦП5
Лоттың атауы :	Полиэтилен үшайыр
Лоттың сипаттауы:	тең өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Компрессионды үштік 50×50×50/90°, бұйым түрі — тең өтімді, материалы — полиэтилен, диаметрі — 50 мм, жұмыс ортасының максималды температурасы — +40 °С, жұмыс қысымы — 16 бар ГОСТ 32415-2013 (5ф.с)
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов к. 80
Жеткізу мерзімі:	Тұтынушының өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде, егер жеткізуші ОТӨ анықтаған болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Компрессионды үштік 50×50×50/90°, бұйым түрі — тең өтімді, материалы — полиэтилен, диаметрі — 50 мм, жұмыс ортасының максималды температурасы — +40 °С, жұмыс қысымы — 16 бар ГОСТ 32415-2013

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17578798-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров 5 станции
Номер лота:	№ 87525782-3ЦП5
Наименование лота:	Тройник полиэтиленовый
Описание лота:	равнопроходный
Дополнительное описание лота:	Тройник компрессионный 50×50×50/90°, тип изделия — равнопроходной, материал — полиэтилен, диаметр— 50 мм, максимальная температура рабочей среды — +40 °С, рабочее давление — 16 бар. ГОСТ 32415-2013 (5ф.с)
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 15-ти календарных дней, если поставщиком определен ОТП., срок поставки 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тройник компрессионный 50×50×50/90°, тип изделия — равнопроходной, материал — полиэтилен, диаметр— 50 мм, максимальная температура рабочей среды — +40 °С, рабочее давление — 16 бар. ГОСТ 32415-2013