Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17879462-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу № 38 мекеме
Лоттың нөмірі:	№ 87074435-3ЦП1
Лоттың атауы:	Коронка
Лоттың сипаттауы:	алмазды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үшін Тәж розеткалар Д 76
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Киев көшесі, 46
Жеткізу мерзімі:	шарт қол қойылғаннан бастап 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттамалары * Диаметрі: 76 мм * Отырғызу түрі(жіп): M14 ішкі жіп (UXM шпиндельіне тікелей бекіту үшін) * Жұмыс ұзындығы / бұрғылау тереңдігі: 60-70мм * Өңдеу материалы: Бетон, арматураланған бетон, кірпіш, тас * Кесу жиегінің түрі: Гауһар сегменттері (көбінесе лазерлік дәнекерлеу әдісімен қыздыру кезінде жыртылудан қорғайды) * Сегменттер саны: әдетте 4 дана (белгілі бір өндірушіге байланысты, мысалы, NIBORIT AX сериясы немесе аналогтары) * Бұрғылау әдісі: құрғақ бұрғылау (мезгіл-мезгіл бос ауамен салқындату) * Қолдану құралы: айналымды реттейтін бұрыштық тегістеуіш (Uhm / ұнтақтағыш) * Индикативті салмақ: ~0,36 к Тауарды жеткізер алдында жеткізушімен келісіңіз

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17879462-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов Учреждение № 38
Номер лота:	№ 87074435-3ЦП1
Наименование лота:	Коронка
Описание лота:	алмазная
Дополнительное описание лота:	Коронка для подрозетники Д 76
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай ул.Киевская 46
Срок поставки:	в течении 16 дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические характеристики • Диаметр: 76 мм • Тип посадки (резьба): Внутренняя резьба М14 (для прямого крепления на шпиндель УШМ) • Рабочая длина / глубина сверления: 60 – 70 мм • Материал обработки: Бетон, армированный бетон, кирпич, камень • Тип режущей кромки: Алмазные сегменты (часто с креплением методом лазерной сварки для защиты от отрыва при нагреве) • Количество сегментов: Обычно от 4 штук (зависит от конкретного производителя, например, серия Ниборит АКС или аналоги) • Способ сверления: Сухое сверление (с периодическим охлаждением воздухом на холостом ходу) • Инструмент применения: Угловая шлифовальная машина (УШМ / болгарка) с регулировкой оборотов • Вес ориентировочный: ~0,36 к Перед поставкой товара согласовать с поставщиком