Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17520904-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін бекіту арматурасын сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81211316-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш тетік
Лоттың сипаттауы:	полиэтилен-болат, өлшемі 160*159 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Переходник d*d1 (20*16) PN16
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	d×d1 адаптері (20×16) PN16-бұл 20 мм құбырдан 16 мм құбырға өтуге арналған қосқыш арматура.суық және ыстық сумен жабдықтау, жылыту жүйелерінде, сондай-ақ технологиялық құбырларда қолданылады. Номиналды қысым кемінде PN16 1,6 МПа (16 бар). Диаметрі 16-дан 20 мм-ге дейінгі құбырлардың герметикалық байланысы; жоғары механикалық беріктікке ие; жұмыс қысымына кемінде 16 бар төзімді; коррозияға ұшырамайды. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. МЕМСТ 32415-2013

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17520904-1
Наименование закупки:	«Приобретение запорной арматуры для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81211316-ЗЦП1
Наименование лота:	Переходник
Описание лота:	полиэтилен-сталь, размер 160*159 мм
Дополнительное описание лота:	Переходник d*d1 (20*16) PN16
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Переходник d×d1 (20×16) PN16 — это соединительный фитинг, предназначенный для перехода с трубы диаметром 20 мм на трубу диаметром 16 мм. Используется в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, а также в технологических трубопроводах. Номинальное давление не менее PN16 1,6 МПа (16 бар). Герметичное соединение труб диаметром от 16 до 20 мм; Обладает высокой механической прочностью; Устойчив к рабочему давлению не менее 16 бар; Не подвержен коррозии. Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года. ГОСТ 32415-2013