Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17538470-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200042-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Ауыспалы тоқтың сақтандырғышы
Лоттың сипаттауы:	кернеу трансформаторлары үшін, ұсақ түйірлік кварцтық толтырғышпен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЖЭО-1 үшін ПР-2 15-30 А сақтандырғышы
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Номиналды ток диапазоны 15-тен 30 А-ға дейінгі сақтандырғыш - бұл жиналмалы толтырылмаған еритін сақтандырғыш. Ол күштік электр қондырғыларын және ауыспалы токтың кемінде 500 В (немесе тұрақты кемінде 440 В) өнеркәсіптік желілерін шамадан тыс жүктемелер мен қысқа тұйықталулардан қорғайды. Конструкция корпус ішіндегі жанған балқыма ендірмені ауыстыруға мүмкіндік береді. Корпус: Жез немесе мыс түйіспелі қақпақтары бар фибра немесе патрон түтігі. Кірістіру: Корпус ішіндегі ауыстырмалы балқыма элемент. Ток асқан кезде (15-30 А-дан артық) ендірме металл балқиды және тізбекті үзеді. Ерекшелігі: Ішкі жанатын ендірмені ғана ауыстыра отырып, корпусты бірнеше рет пайдалануға болады. МЕМСТ IEC 60269-1-2016

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17538470-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200042-ЗЦП2
Наименование лота:	Предохранитель переменного тока
Описание лота:	для трансформаторов напряжения, с мелкозернистым кварцевым наполнителем
Дополнительное описание лота:	Предохранитель ПР-2 15-30 А для ТЭЦ-1
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Предохранитель на номинальный ток диапазон от 15 до 30 А — это разборный ненаполненный плавкий предохранитель. Он защищает силовые электроустановки и промышленные сети переменного тока не менее 500 В (или постоянного не менее 440 В) от перегрузок и коротких замыканий. Конструкция позволяет заменять сгоревшую плавкую вставку внутри корпуса.Корпус: Фибровая или патронная трубка с латунными или медными контактными колпачками.Вставка: Сменный плавкий элемент внутри корпуса. При превышении тока (больше 15–30 А) металл вставки плавится и разрывает цепь.Особенность: Корпус можно использовать многократно, меняя только внутреннюю сгораемую вставку. ГОСТ IEC 60269-1-2016