Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17545913-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (СЭ)
Лоттың нөмірі:	№ 87298765-3ЦП7
Лоттың атауы :	Шинка
Лоттың сипаттауы:	жерге тұйықтаудың, нөлдік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өлшемдері: 6×9 мм (ені × биіктігі). Материалы: жез. Орнату тәсілі: DIN-рейкаға орнатылады. Қосылу түрі: бұрамалы. Қосылу саны: әдетте 8–12 тесік. Номиналды ток: 100 А. Номиналды кернеу: 400 В. Температура диапазоны: -40 °С-тан +105 °С-қа дейін. Қорғау дәрежесі: IP00 (сыртқы әсерлерден қорғаныс жоқ). Салыстырмалы ылғалдылық: 90%-дан аспайды. Ұзындығы: 78 мм. Оқшаулағыштың түсі: сары. Салмағы: 32–42 г аралығында. МЕМСТ Р 51321.1-2007 (СЭ)
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күн ішінде. Егер әлеуетті жеткізуші ОТП тізімінде болса, тауарды тапсырыс берушінің өтініші бойынша 60 күн ішінде жеткізу.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өлшемдері: 6×9 мм (ені × биіктігі). Материалы: жез. Орнату тәсілі: DIN-рейкаға орнатылады. Қосылу түрі: бұрамалы. Қосылу саны: әдетте 8–12 тесік. Номиналды ток: 100 А. Номиналды кернеу: 400 В. Температура диапазоны: -40 °С-тан +105 °С-қа дейін. Қорғау дәрежесі: IP00 (сыртқы әсерлерден қорғаныс жоқ). Салыстырмалы ылғалдылық: 90%-дан аспайды. Ұзындығы: 78 мм. Оқшаулағыштың түсі: сары. Салмағы: 32–42 г аралығында. МЕМСТ Р 51321.1-2007

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17545913-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (СЭ)
Номер лота:	№ 87298765-ЗЦП7
Наименование лота:	Шинка
Описание лота:	заземления, нулевая
Дополнительное описание лота:	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных Размеры: 6×9 мм (ширина × высота). Материал: латунь. Способ монтажа: на DIN-рейку. Способ подключения: винтовой. Количество подключений: обычно от 8 до 12 отверстий. Номинальный ток: 100 А. Номинальное напряжение: 400 В. Температурный диапазон: от -40 до +105 °C. Степень защиты: IP00 (отсутствует защита от воздействия внешних факторов). Среднее значение относительной влажности, не более 90% Длина: 78 мм Цвет изолятора: желтый. Вес: от 32 до 42 г ГОСТ Р 51321.1-2007 (СЭ)
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявкам заказчика в течение 15 календарных дней. Если потенциальный поставщик находится в реестре ОТП поставка товара по заявке заказчика в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных Размеры: 6×9 мм (ширина × высота). Материал: латунь. Способ монтажа: на DIN-рейку. Способ подключения: винтовой. Количество подключений: обычно от 8 до 12 отверстий. Номинальный ток: 100 А. Номинальное напряжение: 400 В. Температурный диапазон: от -40 до +105 °C. Степень защиты: IP00 (отсутствует защита от воздействия внешних факторов). Среднее значение относительной влажности, не более 90% Длина: 78 мм Цвет изолятора: желтый. Вес: от 32 до 42 г ГОСТ Р 51321.1-2007