Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17922999-1
Сатып алудың атауы:	Дизель отынын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88251078-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Дизельді жанармай
Лоттың сипаттауы:	маусымаралық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизтопливо
Саны, көлемі:	1600
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дизель отыны купондар арқылы сатып алынады. Купондар 10, 20 және 50 литр номиналда қолжетімді. Купондар 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін жарамды, купонның жарамдылық мерзімін кемінде екі айға (2027 жылдың 28 ақпанына) дейін ұзарту мүмкіндігі бар. Жеткізушінің Түркістан облысының Сарыағаш ауданында және Шымкент қаласында жанармай құю станциясы болуы керек. Купондар Сатушының барлық жанармай құю станцияларында жарамды болуы керек. Дизель отыны Z - 0,05 - минус 35 ГОСТ 305-82. Тұтқырлығы 40 градус Цельсий температурада 1,3-тен 5,8 мм/сек дейін (центисток). Цетан саны 0 градус Цельсийден жоғары жұмыс істегенде 42-ден кем емес, t < 0 градус Цельсий температурада 45-тен кем емес. Күкірт мөлшері салмағы бойынша 0,5%-дан аспауы керек*. Белсенді күкірт қосылыстары 3 сағат жұмыс істегеннен кейін (50 градус Цельсий) n.2-ден (ISO 4260) жоғары емес. Су мөлшері көлем бойынша 0,05%-дан аспауы керек. Көміртегі шөгіндісі шөгінді көлемінің 10%-ына шаққанда салмақ бойынша 0,35%-дан аспауы керек. Тығыздығы 15 градус Цельсийде 0,816-дан 0,876 г/см3-ке дейін. Бұлттылық температурасы ең төменгі жұмыс температурасынан 6 градус Цельсий төмен. Жанбайтын қож салмақ бойынша 0,02%-дан аспауы керек (маймен араластырғанда 0,05%). Сублимация қисығы сублимация қисығы мүмкіндігінше тегіс және үздіксіз болуы керек. Майлау индексі 3100 г немесе одан жоғары SLBOCLE, немесе 60 градус Цельсийде макс. ST RK GOST R 52368-2009

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17922999-1
Наименование закупки:	Закупка топливо дизельное
Номер лота:	№ 88251078-ЗЦП2
Наименование лота:	Топливо дизельное
Описание лота:	межсезонное
Дополнительное описание лота:	Дизтопливо
Количество:	1600
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Дизтопливо приобретается по талонам. Талоны по номиналом 10,20,50 литр. Срок действия талонов до 31.12.2026 года с возможностью продления срока действия талонов (не менее на 2 месяца (28.02.2027г). Поставщик должен иметь Заправочное станция в Сарыагашском районе Туркестанской области и в городе Шымкент. Талоны должны действовать на всех АЗС Продавца. Дизельное топливо 3 - 0,05 - минус 35 ГОСТ 305-82. Вязкость от 1,3 до 5,8 мм в сек. (сантистокс) при температуре 40 град. С. Цетановое число не менее 42 при эксплуатации выше 0 град.С, не менее 45 при t<0 град.С. Содержание серы не более 0,5% в массовых долях *. Активные соединения серы не выше n.2(ISO 4260) через 3 часа работы (50 град.С). Содержание воды не более 0,05% в объемных долях. Углеродистый нагар не более 0,35 в массовых долях на каждые 10% объема нагара. Плотность от 0,816 до 0,876 гр/см3 при температуре 15 град.С. Температура помутнения на 6 град.С ниже минимальной температуры эксплуатации. Несгораемые шлаки не более 0,02% в массовых долях (0,05% при смешивании с маслом). Возгонка кривая возгонки должна быть максимально плавной и непрерывной. Смазывающие показатили 3100 гр. или более SLBOCLE, или 0,45 мм. max при 60 град.С.СТ РК ГОСТ Р 52368-2009