Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17527152-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87667476-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болат бұру d 108х5,0 мм
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 17380-2001 «Көміртекті және төмен қоспаланған болаттан жасалған жіксіз құбыр бөлшектері.Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай.1. Болат бұрғыш тігіссіз ірі иілген 3D типті. 2. Корпус материалы: Төмен көміртекті болат, Ст20 МЕМСТ 1050-2013. 3. d 108 мм. 4. Қабырға қалындығы – 5,0 мм. 5. 90°тік иілген. 6. Фасон бөліктерін қолданудың минималды температурасы – минус 40^{0}С. 7. Шартты қысым – 10 МПа. .

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17527152-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(СКСиП)
Номер лота:	№ 87667476-ЗЦП1
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 1
Дополнительное описание лота:	Отвод стальной 108х5,0 мм
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 17380-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали».Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.1. Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый тип 3D. 2. Материал корпуса: Низкоуглеродистая сталь, Ст20 ГОСТ 1050-2013. 3. d 108 мм. 4. Толщина стенки – 5,0 мм. 5. Крутоизогнутый на 90°. 6. Минимальная температура применения фасонных частей – минус 40^{0}С. 7. Условное давление – 10 МПа.