Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17987974-1
Сатып алудың атауы:	Газель автокөлігіне арналған алғашқы көмек қобдишасы мен май сүзгісін сатып алу ГАЗель
Лоттың нөмірі:	№ 43950648-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Газель автоколігіне арналған алғашқы көмек қобдишасы мен май сүзгісін сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Газель автоколігіне арналған алғашқы көмек қобдишасы мен май сүзгісін сатып алу
Лоттың нөмірі :	88323602
Лоттың атауы :	Медициналық қорабы
Лоттың сипаттауы:	көліктік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	«Алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасының құрамын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 8 қазандағы № ҚР ДСМ-118/2020 бұйрығына сәйкес автомобиль дәрі қобдишасы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	333259400, Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Сағакүрес а. Телібай көшесі №1
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Алғашқы көмек көрсетуге арналған автомобильдік дәрі қобдишасы Нормативтік-құқықтық база Тауардың жиынтығы мен сипаттамалары «Алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасының құрамын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 8 қазандағы № ҚР ДСМ-118/2020 бұйрығына толық сәйкес келеді (ҚР ДСМ № 125 бұйрығымен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен). Тауарға қойылатын жалпы талаптар • Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, өнеркәсіптік құрастырылған болуы тиіс. • Құрамына кіретін барлық медициналық бұйымдар қолдануға рұқсат етілуі және Қазақстан Республикасында тіркелуі тиіс. • Медициналық бұйымдардың қалдық жарамдылық мерзімі жеткізу сәтінде дайындаушы зауыт белгілеген жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 70%-ын құрауы тиіс. • Нақты сауда маркаларын немесе брендтерді көрсету талап етілмейді; барлық компоненттер олардың әмбебап техникалық және медициналық атаулары бойынша жеткізіледі. Компоненттердің техникалық құрамы мен сапалық сипаттамалары 1, Зарарсыздандырылған дәке бинттер (өлшемі 5 м х 10 см) - 2 дана. Қолданыстағы ҚР СТ/МЕМСТ (МЕМСТ 1172 немесе балама) регламенттелген медициналық тану материалдарының сапа стандарттарына сәйкес келуі тиіс. Өру тігістері мен ақаулары жоқ жоғары сіңіру қабілеті. 2. зарарсыздандырылмаған дәке бинттер (өлшемі 5 м х 10 см) - 2 дана. ҚР СТ/ МЕМСТ (МЕМСТ 1172 немесе балама) сәйкестігі, тығыз құрылымы, шеттерін тегіс кесу. 3. зарарсыздандырылмаған дәке бинттер (өлшемі 7 м х 14 см) - 2 дана. Көлемді таңғыштарды бекітуге арналған. Қолданыстағы мемлекетаралық стандарттарға сәйкестігі (МЕМСТ 1172 немесе балама).

4, Зарарсыздандырылған таңу пакеті - 1 дана. Жылжымалы және
жылжымайтын жастықтардан және дәке биттен тұратын жеке герметикалық
қаптама. Окклюзиялық және қорғаныш таңғыштарын салуға арналған.
Сәйкестік МСТ 1179 немесе балама. 1, Бактерицидті лейкопластырь - 5 дана.
Мата немесе полимер негізде антисептикалық сіңдірілген, ауа өткізгіш,
ылғалға төзімді. МЕМСТ Р 53498 немесе ҚР СТ ұқсас стандарттарына
сәйкестігі.
2, Медициналық лейкопластырь (орама) - 1 дана. Таңғыштарды сенімді бекіту,
гипоаллергенді желім қабаты. Ені кемінде 1-2 см, орамдағы ұзындығы кемінде
2-5 м, ҚР СТ/МемСТ сәйкестігі.
3, № 1 икемді түтікті бинт - 1 дана. Ересектердің саусақтарындағы немесе
балалардың қолдарындағы таңғыштарды бекіту үшін. Трикотаж медициналық
бұйымдар стандарттарына сәйкестігі.
4, № 3 икемді түтікшелі бинт - 1 дана. Білекке, қолға, табанға немесе шынтақ
буынына таңғыштарды бекіту үшін. ҚР СТ/МЕМСТ стандарттарына
сәйкестігі.
5, № 6 икемді түтікшелі бинт - 1 дана. Санына, балтырына, тізе буынына
немесе басына таңу құралдарын бекіту үшін. ҚР СТ/МЕМСТ стандарттарына
сәйкестігі.
6, Медициналық (зарарсыздандырылмаған) қолғаптар - 6 дана (3 жұп).
Латекстен, нитрилден немесе винилден жасалған. Алғашқы көмек көрсету
кезінде қолды сенімді қорғауды қамтамасыз етеді. МЕМСТ 32337/МЕМСТ Р
52239 немесе осыған ұқсас ҚР СТ сәйкестігі.
7, Доғал ұшты, металл қайшылар - 1 дана. Киім мен таңу материалдарын
кесуге арналған қауіпсіз дөңгеленген ұштар. Коррозияға төзімді жоғары
сапалы болат. МЕМСТ 21239 сәйкестігі немесе баламасы.
8, Жасанды тыныс алуды жүргізуге арналған құрылғы (өкпені жасанды
желдетуге арналған қалта маскасы) - 1 дана. Айқаспалы зақымдану қаупін
болдырмайтын кері клапанның болуы. Жеке орау. Медициналық техниканың
қауіпсіздік стандарттарына сәйкестігі.
9, Таңуға арналған орамал-бандаж - 1 дана. Буындарды иммобилизациялауға
және бекітуге арналған. Берік тоқыма материалы. ҚР СТ/ МемСТ сәйкестігі.
10, Құтқару көрпесі (изотермиялық термиялық жабынды) - 1 дана. Өлшемі
кемінде 160 х 210 см. Тоңазудан немесе қызып кетуден қорғауға арналған
металды (күміс/алтын) тозаңдататын полиэфирлі пленка. Төтенше
жағдайларға арналған бұйымдардың стандарттарға сәйкестігі.
11, Мұз салынған жедел пакет (салқындатқыш пакет) - 1 дана. Жарақаттар
мен жарақаттар кезінде жергілікті салқындатуға арналған ішкі ампуланы/
пакетті сындыру жолымен іске қосылады.
12, Сигнал ысқырығы - 1 дана. Шұғыл жағдайларда құтқару қызметтерінің
назарын аудару үшін пластикалық немесе металл.
13, Портативті шам - 1 дана. Тауарды беру сәтінде жұмысқа қабілетті
қоректендіру элементтерімен жинақталған дербес жарық көзі (жарықдиодты).
14, Дәрі қобдишасына арналған қорап - 1 дана. Берік пластикалық кейс

	немесе сенімді ілгегі/құлпы бар тығыз мата сөмке. Автокөлік салонында тез сәйкестендіру үшін ашық түс (қызыл, қызғылт сары немесе медициналық кресті бар қара/жасыл). Температуралық ауытқуларға және механикалық әсерлерге төзімді. 15, Блокнот - 1 дана. Көмек көрсету кезінде жгутты немесе басқа да жазбаларды салу уақытын белгілеу үшін. 16, Қарындаш - 1 дана. Кез келген ауа райы жағдайларында жұмыс істеуге қабілетті жазбалар жүргізу үшін. 17, Дымқыл сулықтар (антисептикалық) - 1 орам. Теріні гигиеналық өңдеу үшін құрамында спирт жоқ (немесе жараның айналасын дезинфекциялауға арналған спирт сіңдірілген). 18, Қан тоқтататын жгут - 1 дана. Артериялық қан кетуді тоқтатуға арналған Эсмарх немесе турникет типі. Берік, икемді материал. МЕМСТ 4220 сәйкестігі немесе баламасы. 19, Зардап шегушіге алғашқы көмек көрсету үшін пайдалану бойынша ұсынымдар - 1 дана. Нұсқаулық - мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдеріндегі дәрі қобдишасының қосымшаларын қолдану ережелері қадамдық сипатталған қосымша бет. Жеткізу шарттары • Тапсырыс беруші көрсеткен соңғы межелі пунктке дейін тауарды жеткізу және түсіру толық көлемде тауардың құнына кіреді. Өнім беруші тауарды тасымалдауды, көтеруді және түсіруді өз күшімен және өз есебінен дербес жүзеге асырады.

Лоттың нөмірі :	88326555
Лоттың атауы :	Май сорғышын сүзгіш элемент
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГАЗ 322132 автомобиліне арналған май сүзгісі, 2010 жылы шығарылған. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	333259400, Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Сағакүрес а. Телібай көшесі №1
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГАЗ 322132 автомобиліне арналған майлы сүзгі (2010 жылы шығарылған) 1, Тауардың атауы және жалпы сипаттамасы Толық ағынды, бұралатын майды жұқа тазарту сүзгісі 2010 жылы шығарылған ГАЗ 322132 (Жолаушы газелі/шағын автобус) автомобильдерінің іштен жану қозғалтқыштарындағы мотор майынан механикалық қоспаларды, тозу және күйікті жоюға арналған. 2, Ұлттық және мемлекетаралық стандарттарға сәйкестігі Тауар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтіктехникалық талаптарға қатаң сәйкес келуге тиіс: • ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010 "Өнеркәсіптік тазалық. Сүзгілер мен сүзгі элементтері. Жалпы техникалық талаптар". • МЕМСТ Р 53844-2010 "Автомобиль көлік құралдары. Автомобиль, трактор және комбайн қозғалтқыштарының майын жұқа тазалау сүзгілері. Техникалық талаптар және сынау әдістері". 3, Техникалық және конструктивтік сипаттамалары • Сүзгі түрі: Механикалық тазалау, жиналмайтын, металл корпуста. • Габариттік өлшемдер мен қосылу параметрлері:

	• Корпустың сыртқы диаметрі: кемінде 93 мм. • Корпус биіктігі: 114-142 мм диапазонында (белгіленген ЗМЗ/ УМЗ ІЖҚ модификациясына байланысты). • Жалғау тесігінің бұрандасы: 3/4-16 UNF. • Конструкциялық қорғау элементтері: • Салқын іске қосу кезінде үйкеліс тораптарына майдың үздіксіз берілуін қамтамасыз ету үшін ашылу қысымы шамамен 1,0 бар орнатылған қайта қосу (басып озу) клапанының болуы. • Қозғалтқыш тоқтағаннан кейін майды сүзгіде ұстау үшін дренажға қарсы (кері) клапанның болуы. • Жұмыс параметрлері: • Корпус пен тығыздағыштың герметикалығы: 2,5 номиналды жұмыс қысымынан кем емес қысымды ұстап тұру. • Ластану бөлшектерін шығарудың тиімділігі (толықтығы): МЕМСТ Р 53844 2010 бойынша кемінде 25%. • Мотор майының жұмыс температурасының диапазоны: -50 °С бастап +135 °С дейін. • Сүзгі элементінің ресурсы: көлік құралының кемінде 10 000 км жүрісі. 4, Сапаға, қаптамаға және жиынтыққа қойылатын талаптар • Тауар жаңа, бұрын қолданыста болмаған, қалпына келтірілмеген болуы тиіс. • Сүзгі корпусында майысу, тот басу іздері, тығыздағыш сақинаның немесе бұранданың зақымдануы болмауы тиіс. • Әрбір сүзгі ішкі қуыстарды шаң мен ылғалдан қорғайтын жеке зауыт қаптамасында жеткізіледі. • Қаптамада немесе корпуста орнату бойынша түсінікті нұсқаулық жазылуы тиіс. 5, Жеткізу, тасымалдау және түсіру шарттары • Жеткізу және түсіру: Тауарды тапсырыс беруші көрсеткен соңғы межелі пунктке дейін жеткізу, сондай-ақ барлық тиеу-түсіру жұмыстары (қабатқа көтерілуді немесе қоймаға көшіруді қоса алғанда) тауардың жалпы құнына толық қосылған. Өнім беруші түсіруді өз күшімен және өз есебінен жүзеге асырады. • Тасымалдау қаптамалардың механикалық зақымдануын және ылғалдың түсуін болдырмайтын жағдайларда жүргізілуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17987974-1
Наименование закупки:	Приобретение аптечки и масленого фильтра для автомобиля ГАЗель
Номер лота:	№ 43950648-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение автомобильной аптечки первой медицинской помощи и масляного фильтра для автомобиля Газель
Описание лота:	Приобретение автомобильной аптечки первой медицинской помощи и масляного фильтра для автомобиля Газель
Номер пункта плана:	№ 88323602
Наименование пункта плана:	Аптечка медицинская
Описание пункта плана:	транспортная
Дополнительное описание пункта плана:	Аптечка автомобильная согласно приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года № ҚР ДСМ-118/2020 "Об утверждении состава аптечки для оказания первой помощи" № 125
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	333259400, область Жетiсу, Аксуский район, с.Сагакурес улица Телибай №1
Срок поставки:	в течении 15 дней со дня заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Аптечка для оказания первой помощи автомобильная Нормативно-правовая база Комплектация и характеристики товара полностью соответствуют Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года № ҚР ДСМ-118/2020 «Об утверждении состава аптечки для оказания первой помощи» (с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом МЗ РК № 125). Общие требования к товару • Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, промышленной сборки. • Все медицинские изделия, входящие в состав, должны быть разрешены к применению и зарегистрированы в Республике Казахстан. • Остаточный срок годности медицинских изделий на момент поставки должен составлять не менее 70% от общего срока годности, установленного заводом-изготовителем. • Указание конкретных торговых марок или брендов не требуется; все компоненты поставляются по их универсальным техническим и медицинским наименованиям. Технический состав и качественные характеристики компонентов 1. Бинты марлевые стерильные (размер 5 м х 10 см) — 2 штуки. Должны соответствовать стандартам качества медицинских перевязочных материалов, регламентированным действующим СТ РК / ГОСТ (ГОСТ 1172 или эквивалент). Высокая впитывающая способность, без швов и дефектов плетения. 2. Бинты марлевые нестерильные (размер 5 м х 10 см) — 2 штуки. Соответствие СТ РК / ГОСТ (ГОСТ 1172 или эквивалент), плотная структура, ровная нарезка краев. 3. Бинты марлевые нестерильные (размер 7 м х 14 см) — 2 штуки. Предназначены для фиксации объемных повязок. Соответствие действующим

межгосударственным стандартам (ГОСТ 1172 или эквивалент).
4. Перевязочный пакет стерильный — 1 штука. Индивидуальная герметичная упаковка, состоящая из подвижной и неподвижной подушечек и марлевого бинта. Предназначен для наложения окклюзионных и защитных повязок. Соответствие ГОСТ 1179 или эквивалент.
5. Бактерицидный лейкопластырь — 5 штук. На тканевой или полимерной основе с антисептической пропиткой, воздухопроницаемый, влагостойкий. Соответствие ГОСТ Р 53498 или аналогичным стандартам СТ РК.
6. Медицинский лейкопластырь (рулонный) — 1 штука. Надежная фиксация повязок, гипоаллергенный клейкий слой. Ширина не менее 1-2 см, длина в рулоне не менее 2-5 м. Соответствие СТ РК / ГОСТ.
7. Эластичный трубчатый бинт № 1 — 1 штука. Для фиксации повязок на пальцах взрослых или кистях детей. Соответствие стандартам трикотажных медицинских изделий.
8. Эластичный трубчатый бинт № 3 — 1 штука. Для фиксации повязок на предплечье, кисти, стопе или локтевом суставе. Соответствие стандартам СТ РК / ГОСТ.
9. Эластичный трубчатый бинт № 6 — 1 штука. Для фиксации перевязочных средств на бедре, голени, коленном суставе или голове. Соответствие стандартам СТ РК / ГОСТ.
10. Перчатки медицинские (нестерильные) — 6 штук (3 пары). Изготовлены из латекса, нитрила или винила. Обеспечивают надежную защиту рук при оказании первой помощи. Соответствие ГОСТ 32337 / ГОСТ Р 52239 или аналогичным СТ РК.
11. Ножницы тупоконечные, металлические — 1 штука. Безопасные закругленные концы для разрезания одежды и перевязочных материалов. Высококачественная сталь, устойчивая к коррозии. Соответствие ГОСТ 21239 или эквивалент.
12. Устройство для проведения искусственного дыхания (карманная маска для искусственной вентиляции легких) — 1 штука. Наличие обратного клапана, предотвращающего риск перекрестного заражения. Индивидуальная упаковка. Соответствие стандартам безопасности медицинской техники.
13. Косынка-бандаж для перевязки — 1 штука. Предназначена для иммобилизации и фиксации верхних конечностей. Прочный текстильный материал. Соответствие СТ РК / ГОСТ.
14. Спасательное одеяло (термопокрывало изотермическое) — 1 штука. Размер не менее 160 х 210 см. Полиэфирная пленка с напылением металла (серебро/золото) для защиты от переохлаждения или перегрева. Соответствие стандартам изделий для чрезвычайных ситуаций.
15. Мгновенный пакет со льдом (охлаждающий пакет) — 1 штука. Активируется путем разламывания внутренней ампулы/пакета, предназначен для локального охлаждения при травмах и ушибах.
16. Свисток сигнальный — 1 штука. Пластиковый или металлический, для привлечения внимания служб спасения в экстренных

	ситуациях. 17. Фонарь портативный — 1 штука. Автономный источник света (светодиодный), укомплектованный элементами питания, работоспособный на момент передачи товара. 18. Футляр для аптечки — 1 штука. Прочный пластиковый кейс или плотная тканевая сумка с надежной защелкой/замком. Яркий цвет (красный, оранжевый или черный/зеленый с медицинским крестом) для быстрой идентификации в салоне автомобиля. Устойчив к температурным перепадам и механическим воздействиям. 19. Блокнот — 1 штука. Для фиксации времени наложения жгута или других заметок при оказании помощи. 20. Карандаш — 1 штука. Для ведения записей, работоспособный при любых погодных условиях. 21. Влажные салфетки (антисептические) — 1 упаковка. Для гигиенической обработки кожи, не содержат спирта (или со спиртовой пропиткой для дезинфекции кожи вокруг ран). 22. Жгут кровоостанавливающий — 1 штука. Типа Эсмарха или турникетного типа для остановки артериальных кровотечений. Прочный, эластичный материал. Соответствие ГОСТ 4220 или эквивалент. 23. Рекомендации по использованию для оказания первой помощи пострадавшему — 1 штука. Инструкция-вкладыш на государственном (казахском) и русском языках с пошаговым описанием правил применения вложений аптечки. Условия поставки • Доставка и разгрузка товара до конечного пункта назначения, указанного Заказчиком, в полном объеме входят в стоимость товара. Поставщик самостоятельно осуществляет транспортировку, подъем и разгрузку товара собственными силами и за свой счет.

Номер пункта плана:	№ 88326555
Наименование пункта плана:	Элемент фильтрующий масляного насоса
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Масляный фильтр для автомобиля ГАЗ 322132, 2010 года выпуска. Перед поставкой согласовать с Заказчиком
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	333259400, область Жетiсу, Аксуский район, с.Сагакурес улица Телибай №1
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Фильтр масляный для автомобиля ГАЗ 322132 (2010 года выпуска) 1. Наименование товара и общее описание Фильтр тонкой очистки масла, полнопоточный, накручиваемый, предназначен для удаления механических примесей, продуктов износа и нагара из моторного масла в двигателях внутреннего сгорания автомобилей ГАЗ 322132 (Газель пассажирская/микроавтобус) 2010 года выпуска. 2. Соответствие национальным и межгосударственным стандартам Товар должен строго соответствовать нормативно-техническим требованиям, действующим на территории Республики Казахстан: • СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 «Промышленная чистота. Фильтры и фильтроэлементы. Общие технические требования».

	• ГОСТ Р 53844-2010 «Автомобильные транспортные средства. Фильтры тонкой очистки масла автомобильных, тракторных и комбайновых двигателей. Технические требования и методы испытаний». 3. Технические и конструктивные характеристики • Тип фильтра: Механической очистки, неразборный, в металлическом корпусе. • Габаритные размеры и присоединительные параметры: • Наружный диаметр корпуса: не менее 93 мм. • Высота корпуса: в диапазоне 114–142 мм (в зависимости от модификации установленного ДВС ЗМЗ/УМЗ). • Резьба присоединительного отверстия: 3/4-16 UNF. • Конструктивные элементы защиты: • Наличие встроенного перепускного (обгонного) клапана с давлением открытия около 1,0 бар для обеспечения бесперебойной подачи масла к узлам трения при холодном пуске. • Наличие противодренажного (обратного) клапана для удержания масла в фильтре после остановки двигателя. • Рабочие параметры: • Герметичность корпуса и уплотнения: выдерживание давления не менее 2,5 номинального рабочего давления. • Эффективность (полнота) отсева частиц загрязнений: не менее 25% по ГОСТ Р 53844-2010. • Диапазон рабочих температур моторного масла: от -50 °C до +135 °C. • Ресурс фильтрующего элемента: не менее 10 000 км пробега транспортного средства. 4. Требования к качеству, упаковке и комплектности • Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным. • На корпусе фильтра не должно быть вмятин, следов ржавчины, повреждений уплотнительного кольца или резьбы. • Каждый фильтр поставляется в индивидуальной заводской упаковке, защищающей внутренние полости от попадания пыли и влаги. • На упаковке или корпусе должна быть нанесена понятная инструкция по установке. 5. Условия поставки, транспортировки и разгрузки • Доставка и разгрузка: Доставка товара до конечного пункта назначения, указанного заказчиком, а также все погрузочно-разгрузочные работы (включая подъем на этаж или перемещение на склад) полностью включены в общую стоимость товара. Поставщик осуществляет разгрузку своими силами и за свой счет. • Транспортировка должна производиться в условиях, исключающих механические повреждения упаковок и попадание влаги.