Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17398359-1
Сатып алудың атауы:	Циклотронды-өндірістік кешен үшін өзге тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 83379059-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Зығыр
Лоттың сипаттауы:	өсімдік талшығы, түтілген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	0.5
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қаптама зығыр. Таралмаған сантехникалық зығыр бұрандалы қосылыстардың тығыздағыш материалы ретінде қолданылады. Жылыту, сумен жабдықтау жүйелерінде, газ құбырларында 160С дейінгі температурада пайдаланылуы мүмкін. МЕМСТ 10330-76 талаптарына сәйкес

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17398359-1
Наименование закупки:	Прочие товары для Циклотронно-производственного комплекса
Номер лота:	№ 83379059-ЗЦП3
Наименование лота:	Лен
Описание лота:	растительное волокно, трепаный
Дополнительное описание лота:	Лен паковочный сантехническийклассический уплотнительный материал,производимый из натурального чёсаного волокна
Количество:	0.5
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Лен паковочный. Нечесаный сантехнический лен применяется в качестве уплотнительного материала резьбовых соединений. Может использоваться в системах отопления, водоснабжения, газопроводах, при температуре до 160С. В соответствии требованиям ГОСТ 10330-76