Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17714119-1
Сатып алудың атауы:	Басқа да тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88092101-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Анкер
Лоттың сипаттауы:	төлкелік, сомынмен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	анкер 6*40
Саны, көлемі:	800
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Абай даңғылы, 103
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	6×40 якорь құрылымдар мен жабдықтарды бетон, кірпіш және тас негіздерге сенімді бекітуге арналған. Ол құрылыста, профильдерді, кронштейндерді, кабельдік арналарды, сантехникалық және электротехникалық жабдықтарды орнатуда қолданылады. Якорь диаметрі (d): кемінде 6 7 мм артық емес Якорь ұзындығы (L): 40 мм-ден кем емес 41 мм-ден аспайды Бұрғылау диаметрі: кемінде 6 мм артық емес Тесік тереңдігі: кем дегенде 40-45 мм Бекітілген материалдың жұмыс қалыңдығы (tfix): 5-10 мм дейін (дизайнға байланысты) Материал: көміртекті болат Жабын: гальваникалық мырыштау (коррозиядан қорғау) ГОСТ 24379.1-80

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17714119-1
Наименование закупки:	Закуп прочих товаров
Номер лота:	№ 88092101-ЗЦП1
Наименование лота:	Анкер
Описание лота:	втулочный, с гайкой
Дополнительное описание лота:	анкер 6*40
Количество:	800
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Абая, 103
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	анкер 6×40 Предназначен для надежного крепления конструкций и оборудования к бетонным, кирпичным и каменным основаниям. Применяется в строительстве, при монтаже профилей, кронштейнов, кабельных каналов, сантехнического и электротехнического оборудования. Диаметр анкера (d): не менее 6 не более 7мм Длина анкера (L): не менее 40 не более 41 мм Диаметр сверления: не мене 6 не болеее7 мм Глубина отверстия: не менее 40–45 мм Рабочая толщина закрепляемого материала (tfix): до 5–10 мм (в зависимости от конструкции) Материал: углеродистая сталь Покрытие: гальваническое цинкование (защита от коррозии) ГОСТ 24379.1-80