Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17708214-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Ұйымдастыру техникасына арналған шығын материалдары |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88071473-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Маршрутизатор |
| **Лоттың сипаттауы:** | жоғарғы сынып |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Точка доступа Mikrotik OmniTIK 5 PoE ac |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Комплект |
| **Жеткізу орны:** | 632410000, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ. ШҚО, Риддер қ., Бухмейер к-сі, 9 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Хабарламаны веб-портал арқылы алғаннан кейін жеткізу мерзімі 15 (он бес) жұмыс күнін, ал қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген Өнім берушілер үшін — 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды. |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Қолданыстағы жабдықты ауыстыруға арналған Mikrotik omnitik 5 Poe ac маршрутизаторы. Rbomnitikpg-5hacd мақаласы. Жабдық түрі кіру нүктесі. PoE 802.3 af (PoE) / 802.3 at (Poe+)стандарттары. Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 ac) / Wi-Fi 4 (802.11 n)стандарттары. Тасымалдау жылдамдығы 867 Mbps. 5 GHz жиілік диапазоны. RouterOS level 4 операциялық жүйесі. Процессордың жиілігі 720 MHz. ЖЖҚ мөлшері 128 МБ. Кірістірілген жад өлшемі 16 МБ. Антеннаның бағыты көп бағытты. Антенна (саны) 2 дана. Тарату қуаты (макс) 22-31 dBm. MIMO 2 × 2.. 7.4 dBi антеннасын күшейту.. Access Point сымсыз режимдері. 5 × Ethernet порттары мен интерфейстері 10/100/1000 / 1 × USB 2.0. Қуат тұтыну (макс) 66 Watts. Poe Қуаты, 1 A, 0.5 A. Wan статикалық IP қосылу жолдары. CPE кіру нүктесінің түрі. Wi-Fi қайталағыш түрі. 5 GHz жиілік Диапазоны. Түсі ақ. Жинақтау mikrotik omnitik 5 Poe ac кіру нүктесі / Қуат кабелі бар қуат адаптері (24 в 0.8 A) - 1 дана / гигабиттік PoE инжекторы-1 дана / тірекке бекіту кронштейні-1 дана / металл қысқыш-1 дана / құжаттама. IP54 корпусы. CE, FCC, IC, EAC, ROHS сертификаттары. Qca9557 процессоры. Жұмыс температурасы -40…+70 °C. Жеткізілген Тауарларға кепілдік мерзімі Тауарларды Тапсырыс берушінің қоймасына алған күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай болып белгіленеді. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17708214-1 |
| **Наименование закупки:** | Расходные материалы к оргтехнике |
| **Номер лота:** | № 88071473-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Маршрутизатор |
| **Описание лота:** | верхнего класса |
| **Дополнительное описание лота:** | Точка доступа Mikrotik OmniTIK 5 PoE ac |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Комплект |
| **Места поставки:** | 632410000, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 9 |
| **Срок поставки:** | После получения уведомления посредством веб-портала срок поставки составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, а для Поставщиков, включённых в реестр казахстанских товаропроизводителей, — 60 (шестьдесят) календарных дней. |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Маршрутизатор Mikrotik OmniTIK 5 PoE ac для замены существующего оборудования. Артикул RBOmniTikPG-5HacD. Тип оборудования точка доступа. Стандарты PoE 802.3af (PoE) / 802.3at (PoE+). Стандарты Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) / Wi-Fi 4 (802.11n). Скорость передачи 867 Mbps. Частотный диапазон 5 GHz. Операционная система RouterOS level 4. Частота процессора 720 MHz. Размер оперативной памяти 128 MB. Размер встроенной памяти 16 MB. Направленность антенны всенаправленная. Антенна (кол-во) 2 шт. Мощность передачи (макс) 22- 31 dBm.. MIMO 2 × 2. Усиление антенны 7.4 dBi.. Режимы беспроводной сети Access Point. Порты и интерфейсы 5 × Ethernet 10/100/1000 / 1 × USB 2.0. Потребляемая мощность (макс) 66 Watts. Питание PoE, 1 A, 0.5 A. Способы подключения WAN статический IP. Тип точки доступа CPE. Тип повторителя Wi-Fi. Диапазоны частот 5 GHz. Цвет белый. Комплектация Точка доступа Mikrotik OmniTIK 5 PoE ac / Адаптер питания (24 В 0.8 А) с кабелем для питания- 1 шт. / Гигабитный PoE-инжектор - 1 шт. / Монтажный кронштейн на столб - 1 шт. / Металлический хомут - 1 шт. / Документация. Корпус IP54. Сертификаты CE, FCC, IC, EAC, ROHS. Процессор QCA9557.. Рабочая температура -40...+70 °C. Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. |