Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17881046-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87330114-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шан
Лоттың сипаттауы:	кеңейткіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мембраналық резервуар 200 литр көлемі: 200 литр. Мембрана түрі: салқындатқыштың корпус қабырғаларымен жанасуын болдырмайтын ауыстырылатын (фланецті типті). Мембраналық Материал: EPDM серпімді синтетикалық резеңке. Корпус материалы: жоғары сапалы көміртекті болат. Максималды жұмыс қысымы: 10 бар (1,0 МПа). Газ камерасындағы алдын ала қысым (зауыттық сорғы): 1,5 – 2,0 бар (жүйенің жобалық қысымына сәйкес реттелуі мүмкін). Максималды Жұмыс температурасы: +99 °C-тан +110 °C-қа дейін (модель мен өндірушіге байланысты). Қоршаған орта температурасының диапазоны: -10 °C-тан +50 °C-қа дейін. Бекіту жіптері(саптама): 1¼" - 1½" (дюйм). Орындау / орнату: еден (аяқтарда). Корпустың түсі: қызыл Жұмыс ортасы: концентрациясы 50% дейін су және гликоль сулы ерітінділері.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	117035100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай к., Кенесары ,38
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мембраналық резервуар 200 литр көлемі: 200 литр. Мембрана түрі: салқындатқыштың корпус қабырғаларымен жанасуын болдырмайтын ауыстырылатын (фланецті типті). Мембраналық Материал: EPDM серпімді синтетикалық резеңке. Корпус материалы: жоғары сапалы көміртекті болат. Максималды жұмыс қысымы: 10 бар (1,0 МПа). Газ камерасындағы алдын ала қысым (зауыттық сорғы): 1,5 – 2,0 бар (жүйенің жобалық қысымына сәйкес реттелуі мүмкін). Максималды Жұмыс температурасы: +99 °C-тан +110 °C-қа дейін (модель мен өндірушіге байланысты). Қоршаған орта температурасының диапазоны: -10 °C-тан +50 °C-қа дейін. Бекіту жіптері(саптама): 1¼" - 1½" (дюйм). Орындау / орнату: еден (аяқтарда). Корпустың түсі: қызыл Жұмыс ортасы: концентрациясы 50% дейін су және гликоль сулы ерітінділері.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17881046-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 87330114-ЗЦП1
Наименование лота:	Бак
Описание лота:	расширительный
Дополнительное описание лота:	Мембранный бак 200 литров Объем: 200 литров. Тип мембраны: Сменная (фланцевого типа), исключающая контакт теплоносителя со стенками корпуса. Материал мембраны: Эластичный синтетический каучук EPDM. Материал корпуса: Высококачественная углеродистая сталь. Максимальное рабочее давление: 10 бар (1,0 МПа). Предварительное давление (заводская накачка) в газовой камере: 1,5 – 2,0 бар (может корректироваться под проектное давление системы). Максимальная рабочая температура: от +99 °C до +110 °C (в зависимости от модели и производителя). Диапазон температуры окружающей среды: от -10 °C до +50 °C. Присоединительная резьба (патрубок): от 1¼" до 1½" (дюйма). Исполнение / Монтаж: Напольное (на ножках). Цвет корпуса: Красный Рабочая среда: Вода и водные растворы гликоля с концентрацией до 50%.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	117035100, Акмолинская область, Бурабайский район, п.Бурабай КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, п.Бурабай, Кенесары ,38
Срок поставки:	С момента подписания договора по 31 декабря 2026 года по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Мембранный бак 200 литров Объем: 200 литров. Тип мембраны: Сменная (фланцевого типа), исключающая контакт теплоносителя со стенками корпуса. Материал мембраны: Эластичный синтетический каучук EPDM. Материал корпуса: Высококачественная углеродистая сталь. Максимальное рабочее давление: 10 бар (1,0 МПа). Предварительное давление (заводская накачка) в газовой камере: 1,5 – 2,0 бар (может корректироваться под проектное давление системы). Максимальная рабочая температура: от +99 °C до +110 °C (в зависимости от модели и производителя). Диапазон температуры окружающей среды: от -10 °C до +50 °C. Присоединительная резьба (патрубок): от 1¼" до 1½" (дюйма). Исполнение / Монтаж: Напольное (на ножках). Цвет корпуса: Красный Рабочая среда: Вода и водные растворы гликоля с концентрацией до 50%.