Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18023558-1
Сатып алудың атауы:	Күн көзінен қуат алатын жарықдиодты көше шамы, Магниттік қосқыш 63А 220В
Лоттың нөмірі:	№ 88370348-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Магниттік қосқыш
Лоттың сипаттауы:	реверссіз, номиналды тоқ 125-250 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Магниттік қосқыш 63А 220В
Саны, көлемі:	24
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615853400, Түркістан облысы, Төле би ауданы, Қаратөбе а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Төле би ауданы, Қаратөбе а.,
Жеткізу мерзімі:	15 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Электромагниттік қосқыш (магнитті пускатель / контактор) 63 А, 220 В 1. Жалпы талаптар мен тағайындалуы Айнымалы ток желілеріндегі үш фазалы асинхронды электр қозғалтқыштарын және басқа да күштік электр жүктемелерін қашықтан қосуға, өшіруге және басқаруға арналған. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық қаптамасында, механикалық ақауларсыз болуы тиіс. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары • Номиналды жұмыс тогы (AC-3 санаты бойынша): 63 А (қазіргі стандарттар бойынша 63 А немесе 65 А қатарлары сәйкес келеді). • Басқару катушкасының номиналды кернеуі: 220/230 В айнымалы ток (AC), жиілігі 50/60 Гц. • Номиналды жұмыс кернеуі (күштік тізбек): 380/400 В айнымалы ток (AC). • Полюстер саны: 3 күштік полюс (3P) + қосымша контактілер (кемінде 1NO + 1NC). • Коммутацияланатын қуат (AC-3, 380/400 В кезінде): кемінде 30 кВт. • Оқшаулаудың номиналды кернеуі (Ui): кемінде 660 В. • Орындалу түрі және қорғау дәрежесі: Ашық орындау (IP20) — электр қалқанының ішіне DIN-рейкаға немесе монтаждық панельге бұрандамен орнатуға арналған. • Орындалу нұсқасы: Реверсивті емес, жылулық релесіз (немесе қажет болса — жылулық релемен жиынтықта). • Механикалық тозуға төзімділігі: кемінде 8–10 млн цикл. • Коммутациялық тозуға төзімділігі: кемінде 0,8–1 млн цикл. • Жұмыс температурасының диапазоны: -25°С-тан +50°С-қа дейін. 3. Жиынтықтылығы және кепілдік • Электромагниттік қосқыш (63 А, катушка 220 В); • Пайдалану жөніндегі техникалық төлқұжат және/немесе нұсқаулық (мемлекеттік және орыс тілдерінде); • Кепілдік мерзімі — тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай; • Тауар ҚР техникалық регламенттері мен стандарттарына (СТ РК / ГОСТ IEC 60947-4-1) сәйкес болуы және сәйкестік сертификаты немесе декларациясы ұсынылуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18023558-1
Наименование закупки:	Уличный светодиодный светильник на солнечных батареях, Пускатель магнитный 63А 220В
Номер лота:	№ 88370348-ЗЦП1
Наименование лота:	Пускатель магнитный
Описание лота:	нереверсивный, номинальный ток 125-250 А
Дополнительное описание лота:	Пускатель магнитный 63А 220В
Количество:	24
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615853400, Туркестанская область, Толебийский район, с.Каратобе КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Толебийский район, с.Каратобе,
Срок поставки:	до 15 декабря
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Пускатель электромагнитный (магнитный пускатель / контактор) 63 А, 220 В 1. Общие требования и назначение Предназначен для дистанционного пуска, остановки и управления трехфазными асинхронными электродвигателями и другими силовыми электрическими нагрузками в сетях переменного тока. Товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, в заводской упаковке, без механических повреждений и дефектов. 2. Основные технические характеристики • Номинальный рабочий ток (категория применения AC-3): 63 А (допускается соответствие стандартному ряду 63 А / 65 А). • Номинальное напряжение катушки управления: 220/230 В переменного тока (AC), частота 50/60 Гц. • Номинальное рабочее напряжение (силовая цепь): 380/400 В переменного тока (AC). • Количество полюсов: 3 силовых полюса (3P) + вспомогательные контакты (не менее 1NO + 1NC). • Номинальная мощность управляемого двигателя (AC-3, 380/400 В): не менее 30 кВт. • Номинальное напряжение изоляции (Ui): не менее 660 В. • Исполнение и степень защиты: Открытое исполнение (IP20) для установки в электрощит на DIN-рейку или монтажную панель. • Модификация: Нереверсивный, без теплового реле (при необходимости — указать в комплекте с тепловым реле). • Механическая износостойкость: не менее 8–10 млн циклов. • Коммутационная износостойкость: не менее 0,8–1 млн циклов. • Диапазон рабочих температур: от -25°C до +50°C. 3. Комплектность и гарантия • Пускатель электромагнитный (63 А, катушка 220 В) — 1 шт.; • Технический паспорт и/или руководство по эксплуатации на государственном и русском языках; • Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара; • Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов и стандартов РК (СТ РК / ГОСТ IEC 60947-4-1) с предоставлением сертификата или декларации о соответствии при поставке.