Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17966814-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88670617-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	жетекті, екіпіспекті және қостығынжыл, берілуі 63 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Насос с префильтром Kripsol Kapri KAP-300 (48 м3/ч. 380В)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. БҚО, Орал қ, Қадыр Мырза Әлі ш.а, 18 құрылыс.
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Kripsol Kapri KAP-300 алдын ала сүзгі сорғысы (48 м³/сағ, 380В) Сипаттама моделі: KAP-300 Kripsol Kapri алдын ала сүзгі сорғысы KAP-300 бассейн суын тазарту жүйелерінде суды айдауға арналған. Теңіз суында қолдануға жарамды. Доңғалақ AISI 303 тот баспайтын болаттан жасалған қондырмасы бар шыны талшықтан жасалған. Ол келесі қызметтерді атқара алады: 1) бассейннің су алмасу тізбегіндегі сүзгілеу жүйесі үшін айналым сорғысы. 2) бассейн ойын-сауық жүйелеріне (сарқырама, джакузи, жасанды ток) арналған айналым сорғысы. Kripsol Kapri KAP-300 сорғысы көлденең білігі және электр жетегі бар бір сатылы сорғы. Корпус. Тірек блогы. Сорғы негізі және диффузоры шыны талшықпен күшейтілген полипропиленнен жасалған. Қозғалтқыш білігі тот баспайтын болаттан жасалған. Сорғының дұрыс жұмыс істеуі үшін айдалатын судың тұрақты ағыны қажет. KRIPSOL KAPRI KAP-300 сорғысының техникалық сипаттамалары: Параметр атауы Бірлік Параметр мәні 10 м м³/сағ қысымдағы ағын жылдамдығы 48 Кернеу V ~ 400 Қоректендіру кернеуінің рұқсат етілген ауытқулары % ± 4% Қуат кВт 2.76 Ток күші А 8.8/5.1 Қозғалтқыш жылдамдығы айн/мин 2850 Шу деңгейі дБ 65 Қозғалтқыш корпусының қорғаныс класы/ оқшаулау класы – IP 55/F Салмағы кг 26 Қоршаған орта ауасының температурасы ºС +40 жоғары емес Алдын ала сүзгі көлемі л 8 Су температурасы ºС 50 жоғары емес Қысым 2,5 бардан аспайды. Қосуға арналған қосылым диаметрі: мм 90. Сорғыш құбыр бұрандасы: дюйм Ø3” ANSI. Қосуға арналған қосылым диаметрі: мм 90. Шығару құбырының бұрандасы: дюйм Ø3” ANSI.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17966814-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров
Номер лота:	№ 88670617-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	приводный, двухпоршневой и двухплунжерный, подача до 63 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос с префильтром Kripsol Kapri KAP-300 (48 м3/ч. 380В)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ЗКО, г.Уральск, мкрн: Кадыр Мырза Али, Строение 18.
Срок поставки:	После подписания договора в течение 30 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос с префильтром Kripsol Kapri KAP-300 (48 м3/ч. 380В) Описание Модель: KAP-300 Насос с префильтром KRIPSOL KAPRI KAP-300 – предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов. пригоден для использования в морской воде. Крыльчатка изготовлена из стекловолокна вставкой из нержавеющей стали марки AISI 303. Может выполнять функции: 1) циркуляционного насоса фильтровальной установки в контуре системы водообмена бассейна. 2) циркуляционного насоса в контуре систем аттракционов бассейна (водопад. гидромассаж. искусственное течение). Насос Kripsol Kapri KAP-300 – это одноступенчатый насос с горизонтальным расположением вала и электрическим приводом. Корпус. опорный узел. основание насоса и диффузор изготовлены из усиленного стекловолокном полипропилена. Вал двигателя – нержавеющая сталь. Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды. Технические характеристики насоса KRIPSOL KAPRI KAP-300: Наименование параметра Ед.изм. Значение параметра Производительность при напоре 10 м м3/ч 48 Напряжение В ~ 400 Допустимые отклонения напряжения питания % ± 4% Мощность кВт 2.76 Ток А 8.8/5.1 Скорость вращения двигателя об/мин 2850 Уровень шума дБ 65 Класс защиты корпуса электродвигателя/класс изоляции – IP 55/F Масса кг 26 Температура окружающего воздуха не выше ºС +40 Объём префильтра л 8 Температура воды. не более ºС 50 Давление. не более бар 2.5 Диаметр подключения под вклейку мм 90 Резьба всасывающего трубопровода дюйм Ø3”ANSI Диаметр подключения под вклейку мм 90 Резьба напорного трубопровода дюйм Ø3”ANSI