Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Ақтөбе орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88727341
Лоттың атауы	Мамандандырылған ұнтақтағыш
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	283086.900.000003
Тауардың атауы*:	Мамандандырылған ұнтақтағыш
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	34051724
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	34051724
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	Келісім шарт Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 15 күн ішінде
Жеткізу орны*:	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Жургенова 180
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Дизельді іштен жану қозғалтқышымен жабдықталған тіркеме түріндегі автономды ағаш ұсақтағыш ағаш қалдықтарын, диаметрі кемінде 300 мм болатын ағаш діңдерін, бұтақтарды, қабықтарды және тығыздалған ағаш материалдарын ұсақтауға арналған болуы тиіс. Материалды беру жүйесі кемінде екі қысымды білік арқылы жүзеге асырылуы тиіс, материалды автоматты түрде беру жүйесі машинаның жүктемесіне байланысты жұмыс істеуі қажет. Шығару науасы 360° бұрылатын болуы тиіс, оның бағыты тігінен және көлденеңінен реттеліп, ұсақталған материалды жүк көлігіне немесе қажетті бағытқа шығаруға мүмкіндік беруі қажет. Қозғалтқыштың айналу моменті муфта арқылы тікелей роторға берілуі тиіс, күрделі трансмиссиялық жүйесіз орындалуы қажет. Толық өлшемді материалды тиеуге арналған қабылдау бункері болуы тиіс. Жабық барабанды ротор диаметрі кемінде 630 мм болуы, кемінде алты пышақпен шахмат тәртібінде жабдықталуы тиіс. Барабан (пышақтарымен бірге) – кемінде 1 дана; барабан диаметрі – кемінде 630 мм; барабан ені – кемінде 600 мм; кесу барабанының айналу жылдамдығы – кемінде 2200 айн/мин; екі қырлы пышақтар саны – кемінде 6 дана; қабылдау саңылауының өлшемі – кемінде 430×350 мм; өңделетін ағаштың ең үлкен диаметрі – кемінде 300 мм; турбодизельді қозғалтқыштың қуаты – кемінде 120 а.к.; өнімділігі – сағатына кемінде 5 тонна; жанармай бағының көлемі – кемінде 80 литр; гидравликалық бактың көлемі – кемінде 40 литр; муфтаның болуы; материалды беру түрі – беру біліктері арқылы; беру жылдамдығын реттеу мүмкіндігі бар гидравликалық кері беру жүйесінің болуы; NO STRESS қорғаныс жүйесінің болуы (жүктеме жоғарылаған кезде материал беруді тоқтатып, жүктеме төмендеген кезде қайта жалғастыруы тиіс); беру біліктерінде операторды материалдың ішке тартылуынан қорғайтын жүйенің болуы; кемінде 1 доңғалақ осі; кемінде 1 қосалқы доңғалақ; 360° бұрылатын шығару науасы; тиеу терезесіндегі қорғаныс перделері; реттелетін жаңқа бағыттағышы; биіктігі реттелетін тіркеме тартқышы; реттелетін тірек аяқтары; жиналмалы гидравликалық бүйір бөлігі; механикалық тіркеме домкраты; доңғалақ тежегіштері; амортизациялау жүйесі; жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдарда пайдалануға жарамдылығы. Габариттік өлшемдері (Ұ×Е×Б) – кемінде 5070×2200×2850 мм. Салмағы – 3500 кг-нан аспауы тиіс. Қосымша жеткізілім жиынтығына ротор мен қозғалмайтын пышақтар жиынтығы, жанармай деңгейінің датчигі, беру барабанының гидравликалық қозғалтқышы, қозғалтқышты жөндеуге арналған жиынтық (жанармай сүзгісі, ауа сүзгісі, май сүзгісі және қозғалтқыштың жетек белдігі) кіруі тиіс. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген болуы тиіс. Тауардың конструкциясында, материалдарында және дайындау сапасында ақаулар болмауы қажет.

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Дизельді іштен жану қозғалтқышымен жабдықталған тіркеме түріндегі автономды ағаш ұсақтағыш ағаш қалдықтарын, диаметрі кемінде 300 мм болатын ағаш діңдерін, бұтақтарды, қабықтарды және тығыздалған ағаш материалдарын ұсақтауға арналған болуы тиіс. Материалды беру жүйесі кемінде екі қысымды білік арқылы жүзеге асырылуы тиіс, материалды автоматты түрде беру жүйесі машинаның жүктемесіне байланысты жұмыс істеуі қажет. Шығару науасы 360° бұрылатын болуы тиіс, оның бағыты тігінен және көлденеңінен реттеліп, ұсақталған материалды жүк көлігіне немесе қажетті бағытқа шығаруға мүмкіндік беруі қажет. Қозғалтқыштың айналу моменті муфта арқылы тікелей роторға берілуі тиіс, күрделі трансмиссиялық жүйесіз орындалуы қажет. Толық өлшемді материалды тиеуге арналған қабылдау бункері болуы тиіс. Жабық барабанды ротор диаметрі кемінде 630 мм болуы, кемінде алты пышақпен шахмат тәртібінде жабдықталуы тиіс. Барабан (пышақтарымен бірге) – кемінде 1 дана; барабан диаметрі – кемінде 630 мм; барабан ені – кемінде 600 мм; кесу барабанының айналу жылдамдығы – кемінде 2200 айн/мин; екі қырлы пышақтар саны – кемінде 6 дана; қабылдау саңылауының өлшемі – кемінде 430×350 мм; өңделетін ағаштың ең үлкен диаметрі – кемінде 300 мм; турбодизельді қозғалтқыштың қуаты – кемінде 120 а.к.; өнімділігі – сағатына кемінде 5 тонна; жанармай бағының көлемі – кемінде 80 литр; гидравликалық бактың көлемі – кемінде 40 литр; муфтаның болуы; материалды беру түрі – беру біліктері арқылы; беру жылдамдығын реттеу мүмкіндігі бар гидравликалық кері беру жүйесінің болуы; NO STRESS қорғаныс жүйесінің болуы (жүктеме жоғарылаған кезде материал беруді тоқтатып, жүктеме төмендеген кезде қайта жалғастыруы тиіс); беру біліктерінде операторды материалдың ішке тартылуынан қорғайтын жүйенің болуы; кемінде 1 доңғалақ осі; кемінде 1 қосалқы доңғалақ; 360° бұрылатын шығару науасы; тиеу терезесіндегі қорғаныс перделері; реттелетін жаңқа бағыттағышы; биіктігі реттелетін тіркеме тартқышы; реттелетін тірек аяқтары; жиналмалы гидравликалық бүйір бөлігі; механикалық тіркеме домкраты; доңғалақ тежегіштері; амортизациялау жүйесі; жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдарда пайдалануға жарамдылығы. Габариттік өлшемдері (Ұ×Е×Б) – кемінде 5070×2200×2850 мм. Салмағы – 3500 кг-нан аспауы тиіс. Қосымша жеткізілім жиынтығына ротор мен қозғалмайтын пышақтар жиынтығы, жанармай деңгейінің датчигі, беру барабанының гидравликалық қозғалтқышы, қозғалтқышты жөндеуге арналған жиынтық (жанармай сүзгісі, ауа сүзгісі, май сүзгісі және қозғалтқыштың жетек белдігі) кіруі тиіс. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген болуы тиіс. Тауардың конструкциясында, материалдарында және дайындау сапасында ақаулар болмауы қажет.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Техниканың құнына ұсынылған техниканы міндетті түрде баптау, персоналды оқыту және жеткізуші өкілінің қатысуымен тексеру және сынау кіреді.
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері тауардың техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін бақылау және тексеру жүргізеді.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Актюбинское учреждение по охране лесов и животного мира" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам Актюбинской области"
Номер лота	88727341
Наименование лота:	Измельчитель специализированный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	283086.900.000003
Наименование товара*:	Измельчитель специализированный
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	34051724
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	34051724
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	со дня регистрации договора в органах казначейства МФ РК 15 календарных дней
Место поставки*:	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Жургенова 180
Размер авансового платежа*:	0

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Автономный измельчитель древесины прицепного типа с дизельным двигателем внутреннего сгорания должен быть предназначен для измельчения древесных отходов, стволов деревьев диаметром не менее 300 мм, веток, коры и уплотненной древесины. Подача материала должна осуществляться посредством не менее двух прижимных вальцов, система автоматической подачи материала должна работать в зависимости от нагрузки на оборудование. Разгрузочный желоб должен иметь возможность поворота на 360°, с регулировкой направления в вертикальной и горизонтальной плоскостях, обеспечивая выгрузку измельченного материала в грузовой автомобиль или в любом необходимом направлении. Крутящий момент двигателя должен передаваться непосредственно на ротор через муфту, без применения сложной трансмиссии. Должен быть предусмотрен загрузочный бункер для подачи цельного материала. Закрытый барабанный ротор должен иметь диаметр не менее 630 мм и быть оснащен не менее чем шестью ножами, расположенными в шахматном порядке. Барабан (в комплекте с ножами) – не менее 1 шт.; диаметр барабана – не менее 630 мм; ширина барабана – не менее 600 мм; скорость вращения режущего барабана – не менее 2200 об/мин; количество двухсторонних ножей – не менее 6 шт.; размер загрузочного отверстия – не менее 430×350 мм; максимальный диаметр перерабатываемой древесины – не менее 300 мм; мощность турбодизельного двигателя – не менее 120 л.с.; производительность – не менее 5 тонн в час; объем топливного бака – не менее 80 литров; объем гидравлического бака – не менее 40 литров; наличие муфты; тип подачи материала – подающие вальцы; наличие гидравлической системы реверсивной подачи с возможностью регулировки скорости подачи; наличие системы защиты NO STRESS (при повышенной нагрузке система должна останавливать подачу материала и возобновлять ее после снижения нагрузки); наличие системы защиты оператора от затягивания материала на подающих вальцах; не менее 1 колесной оси; не менее 1 запасного колеса; поворотный на 360° разгрузочный желоб; защитные шторки на загрузочном окне; регулируемый дефлектор для направления щепы; регулируемое по высоте дышло; регулируемые опорные стойки; складная гидравлическая боковая часть; механический домкрат дышла; колесные тормоза; система амортизации; пригодность для эксплуатации на дорогах общего пользования. Габаритные размеры (Д×Ш×В) – не менее 5070×2200×2850 мм. Масса – не более 3500 кг. В дополнительный комплект поставки должны входить комплект роторных и неподвижных ножей, датчик уровня топлива, гидравлический мотор подающего барабана, комплект для ремонта двигателя (топливный фильтр, воздушный фильтр, масляный фильтр и приводной ремень двигателя). Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным и не восстановленным. Товар не должен иметь дефектов конструкции, материалов и качества изготовления.

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Автономный измельчитель древесины прицепного типа с дизельным двигателем внутреннего сгорания должен быть предназначен для измельчения древесных отходов, стволов деревьев диаметром не менее 300 мм, веток, коры и уплотненной древесины. Подача материала должна осуществляться посредством не менее двух прижимных вальцов, система автоматической подачи материала должна работать в зависимости от нагрузки на оборудование. Разгрузочный желоб должен иметь возможность поворота на 360°, с регулировкой направления в вертикальной и горизонтальной плоскостях, обеспечивая выгрузку измельченного материала в грузовой автомобиль или в любом необходимом направлении. Крутящий момент двигателя должен передаваться непосредственно на ротор через муфту, без применения сложной трансмиссии. Должен быть предусмотрен загрузочный бункер для подачи цельного материала. Закрытый барабанный ротор должен иметь диаметр не менее 630 мм и быть оснащен не менее чем шестью ножами, расположенными в шахматном порядке. Барабан (в комплекте с ножами) – не менее 1 шт.; диаметр барабана – не менее 630 мм; ширина барабана – не менее 600 мм; скорость вращения режущего барабана – не менее 2200 об/мин; количество двухсторонних ножей – не менее 6 шт.; размер загрузочного отверстия – не менее 430×350 мм; максимальный диаметр перерабатываемой древесины – не менее 300 мм; мощность турбодизельного двигателя – не менее 120 л.с.; производительность – не менее 5 тонн в час; объем топливного бака – не менее 80 литров; объем гидравлического бака – не менее 40 литров; наличие муфты; тип подачи материала – подающие вальцы; наличие гидравлической системы реверсивной подачи с возможностью регулировки скорости подачи; наличие системы защиты NO STRESS (при повышенной нагрузке система должна останавливать подачу материала и возобновлять ее после снижения нагрузки); наличие системы защиты оператора от затягивания материала на подающих вальцах; не менее 1 колесной оси; не менее 1 запасного колеса; поворотный на 360° разгрузочный желоб; защитные шторки на загрузочном окне; регулируемый дефлектор для направления щепы; регулируемое по высоте дышло; регулируемые опорные стойки; складная гидравлическая боковая часть; механический домкрат дышла; колесные тормоза; система амортизации; пригодность для эксплуатации на дорогах общего пользования. Габаритные размеры (Д×Ш×В) – не менее 5070×2200×2850 мм. Масса – не более 3500 кг. В дополнительный комплект поставки должны входить комплект роторных и неподвижных ножей, датчик уровня топлива, гидравлический мотор подающего барабана, комплект для ремонта двигателя (топливный фильтр, воздушный фильтр, масляный фильтр и приводной ремень двигателя). Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным и не восстановленным. Товар не должен иметь дефектов конструкции, материалов и качества изготовления.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Обязательная наладка представленной техники и ее эксплуатации с присутствием представителя поставщика, обучение персонала и установка необходимого оборудования;
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку товар на предмет соответствия требованиям указанным в технической спецификации.

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).