Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17990560-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88538910-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	болат, шартты қысымы 0-400 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	DN150 дәнекерлеуге арналған шарлы кран
Саны, көлемі:	11
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, Абай даңғылы 103
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гидравликалық диаметрі DN, 150 мм. арматураны басқару: мырышталған болат тұтқасы.Бекіту және өлшемдер шар клапанының түрі: стандартты өту түрі: дәнекерлеуге арналған шектеулер жұмыс қысымы P, бар, макс: 25 жұмыс температурасы T, °C, макс: 200 материалдар, түстер және салмақ салмағы, 18,5 кг. Корпус: болат (20) өзек: тот баспайтын болат (20Х13) өзек тығыздағышы: фторсилоксан эластомері (EPDM)Шар:тот баспайтын болат (20Х13, AISI304, AISI409) шарды тығыздау: фторопласт (F-4K20). Тауардың құнына барлық қажетті шығындар, сондай-ақ тауарды түсіруге, тиеуге және орнына жеткізуге байланысты шығындар кіреді. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 ГОСТ 34293-2017

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17990560-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 88538910-ЗЦП1
Наименование лота:	Кран шаровой стальной
Описание лота:	условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, механический
Дополнительное описание лота:	Кран шаровой под приварку DN150
Количество:	11
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, Проспект АБАЙ, 103
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гидравлические Диаметр DN, 150 мм.Управление арматурой: рукоятка из оцинкованной стали.Присоединения и размеры Тип шарового крана:стандартнопроходной Тип присоединения: под приварку Ограничения Рабочее давление P, бар, макс:25 Рабочая температура T, °C, макс: 200 Материалы, цвета и вес Вес, 18,5 кг. Корпус: сталь (20)Шток: нержавеющая сталь (20Х13) Уплотнение штока:фторсилоксановый эластомер (EPDM) Шар:нержавеющая сталь (20Х13, AISI304, AISI409)Уплотнение шара: фторопласт (Ф-4К20). В стоимость товара входят все необходимые затраты, а также затраты, связанные с разгрузкой, погрузкой товара и доставкой на место. Гарантийный срок (в месяцах) 12 ГОСТ 34293-2017