Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18025033-1
Сатып алудың атауы:	QR-111 ақпараттық тақтасы
Лоттың нөмірі:	№ 88414678-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тақта
Лоттың сипаттауы:	ақпараттық, пластик
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	14
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Думан шағын ауданы, Қарқаралы көшесі 15
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"111" QR-коды Сипаттама: А4 / А3 форматы. Субстрат: плексигласс. Материал: акрил плексигласс (PMMA / инъекциялық акрил), қалыңдығы: 3 мм (стандартты) / 5 мм (күшейтілген нұсқа). Бетінің түрі: мөлдір, ақ сүт немесе түрлі-түсті акрил, жиектерді өңдеу фрезерлеу + ұштарын Айнаға Жылтырату. Акрилді құю (cast) ұсынылады: ол сарғаймайды, сызаттарға төзімді және экструзиямен салыстырғанда Лазерлік кесуге жақсы төзеді. Басып шығару-түсі мен сапасы тікелей акрилге ультракүлгін басып шығару (UV flatbed) немесе интерьерді өздігінен жабысатын пленкаға басып шығару, содан кейін ламинация және акрил жапсырмасы. Хром: көп түсті кескіндер үшін 4+0 (CMYK); мөлдір акрилдегі мөлдір емес қабат үшін Ақ (White ink) кеңейтуге рұқсат етіледі. Басып шығару ажыратымдылығы: кем дегенде 720 dpi, мәтін мен ұсақ элементтер үшін 1440 dpi ұсынылады. Орналасу ажыратымдылығы (файл): 1: 1 масштабтағы 300 dpi (210 × 297 мм). Түс профилі: CMYK, ISO Coated v2 (ECI) немесе Fogra39 профилі. Жарықтық пен қанықтылық: ультракүлгін басып шығару кезінде ашық, қанық түстер, ақ ішкі қабат (white underbase) мөлдір емес ақ фон үшін қажет: онсыз түстер жарқырайды. Қорғаныс қабаты: басып шығарудың үстіндегі ультракүлгін лак (күңгірт немесе жылтыр)-абразия мен ультракүлгін күйіп кетуден қорғау. Ұшу (bleed): барлық жағынан 3 мм; кесу формалары үшін – кесу контурынан 2 мм ұшу. Тасымалдауға арналған файл пішімі: PDF / X-4 немесе AI (Illustrator); қисықтардағы қаріптер; суреттер ендірілген. Кесусіз орындау опциялары: А4 тіктөртбұрышы. Түзу жиектер: 210×297 мм, фрезерленген ұштары. Стандартты қабырға тақтайшалары, кестелер, схемалар үшін қолайлы. Кесумен-бұйра контур векторлық контур бойынша лазерлік немесе фрезерлік кесу (кез келген пішін: дөңгелектелген бұрыштар, бұйра силуэт, көрсеткі, логотип). Минималды дөңгелектеу радиусы 3 мм. Саны: 4 дана А3 форматы, 10 дана А4 форматы.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18025033-1
Наименование закупки:	Информационная табличка QR-111
Номер лота:	№ 88414678-ЗЦП1
Наименование лота:	Табличка
Описание лота:	информационная, пластиковая
Дополнительное описание лота:	
Количество:	14
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район микрорайон Думан, улица Каркаралы 15
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	QR – код «111» Характеристика: формат А4/А3. Подложка: оргстекло. Материал: акриловое оргстекло (ПММА / литьевой акрил), Толщина: 3 мм (стандарт) / 5 мм (усиленный вариант). Тип поверхности: прозрачный, белый молочный или цветной акрил, Обработка краев Фрезеровка + полировка торцов до зеркала. Рекомендуется литьевой (cast) акрил: он не желтеет, более устойчив к царапинам и лучше переносит лазерную резку по сравнению с экструзионным. Печать – цвет и качество УФ-печать прямо на акриле (UV flatbed) или интерьерная печать на самоклеящейся пленке с последующей ламинацией и наклейкой на акрил. Цветность: 4+0 (CMYK) для многоцветных изображений; допускается расширение белилами (White ink) для непрозрачного слоя на прозрачном акриле. Разрешение печати: минимум 720 dpi, рекомендуется 1440 dpi для текста и мелких элементов. Разрешение макета (файл): 300 dpi в масштабе 1:1 (210 × 297 мм). Цветовой профиль: CMYK, профиль ISO Coated v2 (ECI) или Fogra39. Яркость и насыщенность: яркие, насыщенные цвета при УФ-печати, белый подслой (white underbase) обязателен для непрозрачного белого фона: без него цвета будут просвечивать. Защитный слой: УФ-лак поверх печати (матовый или глянцевый) – защита от истирания и УФ-выгорания. Вылет (bleed): 3 мм со всех сторон; для вырезных форм – 2 мм вылет за контур реза. Формат файла для передачи: PDF/X-4 или AI (Illustrator); шрифты в кривых; изображения встроены. Варианты исполнения Без вырезки: прямоугольник А4. Прямые края: 210×297 мм, фрезерованные торцы. Подходит для стандартных настенных табличек, расписаний, схем. С вырезкой – фигурный контур Лазерная или фрезерная вырезка по векторному контуру (любая форма: скругленные углы, фигурный силуэт, стрелка, логотип). Минимальный радиус скругления 3 мм. Количество: 4 штуки формата А3, 10 штук формата А4.