Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17942554-1
Сатып алудың атауы:	Басқа материалдық құндылықтарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88350462-3ЦП1
Лоттың атауы:	Иінтірек сайлентблогы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Chevrolet Niva 2123 рычагты дыбыссыз блоктар
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Солтүстік өнеркәсіптік аймақ 258
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) автомобильдеріне және оның модификацияларына арналған алдыңғы рычагты (жоғарғы және төменгі) үнсіз блоктар жиынтығы. СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ МАҚСАТЫ: алдыңғы суспензия рычагтарының үнсіз блоктары (резеңке металл топсалары) суспензия рычагтарын автомобиль корпусына (крест/Арқалық) немесе айналмалы жұдырыққа біріктіруге арналған, жоғары жиілікті тербелістердің, соққы жүктемелерінің және жол төсемінен берілетін тербелістердің серпімді сөндірілуін қамтамасыз етеді, сондай-ақ суспензия жұмыс істеп тұрған кезде рычагтардың бақыланатын бұрыштық қозғалыстарына мүмкіндік береді. Өнім қарқынды динамикалық жүктемелер, ылғалдың тұрақты әсері, жол реагенттері, майлар және температураның өзгеруі жағдайында жұмыс істеуге арналған алдыңғы тәуелсіз екі тұтқалы серіппелі суспензия қондырғысының бөлігі болып табылады. Қолдану және үйлесімділік: Chevrolet Niva (ВАЗ-2123), Lada Niva Travel автомобильдері, сондай-ақ ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131 автомобильдері (каталог нөмірлеріне сәйкес келетін жекелеген суспензия элементтерінің үйлесімділігі бөлігінде). Каталог нөмірлері мен аналогтық белгілері: 2123-2904040 (төменгі рычагтың үнсіз блогы), 2121-2904040 (жоғарғы рычагтың үнсіз блогы), сондай-ақ зауыттық стандарттың күшейтілген полиуретанды немесе резеңке аналогтары (БРТ / БалаковоРезиноТехника). Дизайн ерекшеліктері мен материалдары: Silentblock-бұл табиғи резеңкеге (немесе тозуға төзімділігі жоғары полиуретанға) негізделген жоғары сапалы май-бензинге төзімді резеңкеден жасалған ішкі Болат жеңнен (жеңнен), сыртқы Болат корпустан (клип) және серпімді электрод аралық элементтен тұратын бөлшектелмейтін бөлік. Резеңке массив металл ішкі және сыртқы втулкалар арасында ыстық қысымды Вулканизация әдісімен мықтап вулканизацияланған, бұл рычаг бұралған кезде бұралу мен стратификацияны болдырмайды. Дизайн рычагтың көзіне қатты бекітуді және мырыштау немесе металл беттерін фосфаттау арқылы коррозиядан қорғауды қамтамасыз етеді. Техникалық және пайдалану сипаттамалары: топса түрі-резеңке металл / полиуретанды втулка түрі. Шор (а шкафы) бойынша резеңкенің қаттылығы-60-70 бірлік (стандартты резеңке бұйымдар үшін) немесе 75-85 бірлік (қаттылығы жоғары полиуретанды аналогтар үшін). Рычагтың көзіне қысу/басу күші-Ваз-2123 алдыңғы суспензия орындарына арналған зауыттық төзімділікке сәйкес. Қоршаған орта температурасының жұмыс диапазоны — -50°С — тан +90°С-қа дейін.статикалық және динамикалық радиалды және осьтік жүктемелерге төзімділік-жол талғамайтын көліктің суспензиясының номиналды есептік параметрлерінен кем емес. Тауардың сапасы мен жай-күйіне қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, металл клиптен резеңке массивтің жарықтары, жыртылуы, қабыршақтануы, терең коррозия іздері, гильзалар мен втулкалардың деформациясы, сондай-ақ агрессивті химиялық заттардың әсер ету іздері болмауы тиіс. Геометриялық өлшемдер (қапсырманың сыртқы диаметрі, ұзындығы және жеңнің ішкі диаметрі) Chevrolet Niva суспензия тұтқаларының қону өлшемдеріне сәйкес келуі керек, олар бұрмаланбай орнатылады және стандартты емес құралды қолданады. Жинақтау және буып-түю: жеткізу Артикул және дайындаушы зауыт таңбаланған фирмалық герметикалық полиэтилен немесе картон қаптамада алдыңғы суспензияға (немесе Тапсырыс ерекшелігіне байланысты бір данаға) жиынтықпен жүзеге асырылады. Әрбір партия сапа паспортымен және "доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" КО ТР 018/2011 сәйкестік сертификатымен қоса беріледі. Кепілдік мерзімі-автомобильге орнатылған сәттен бастап кемінде 12 ай.Өнім беруші сатып алу туралы

	шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс. Кепілдік мерзімі: 12 ай Жеткізу кезінде тауар жаңа болуы керек, 2024 жылдан ерте емес. Жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылуы керек. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші өкілінің болуы міндетті (онсыз тауар қабылданбайды). Сатып алынатын тауардың ағымдағы қажеттілігі өндірістік қажеттілікке байланысты өзгерген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушінің атына осы Шартты орындауға байланысты айыппұл санкциялары мен залалдарын төлемей, тауарды толық көлемде не оның бір бөлігін сатып алу қажеттілігінің жоқтығы туралы хабарлама жібереді. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның 1-тармағының 2-тармағының 5-бабының шеңберінде Тапсырыс беруші Өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін тең мүмкіндіктер береді. Осыған байланысты, Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру сатысында әлеуетті өнім берушілермен консультациялық жұмыс жүргізбейді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17942554-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих материальных ценностей
Номер лота:	№ 88350462-ЗЦП1
Наименование лота:	Сайлентблок рычага
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Сайлентблоки рычага Chevrolet Niva 2123
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Северная промзона 258
Срок поставки:	Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Комплект сайлентблоков переднего рычага (верхнего и нижнего) в сборе для автомобилей Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) и ее модификаций. ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ: Сайлентблоки (резинометаллические шарниры) рычагов передней подвески предназначены для шарнирного соединения рычагов подвески с кузовом автомобиля (поперечиной/балкой) или поворотным кулаком, обеспечивая упругое гашение высокочастотных вибраций, ударных нагрузок и колебаний, передающихся от дорожного полотна, а также допуская контролируемые угловые перемещения рычагов при работе подвески. Изделие входит в состав узла передней независимой двухрычажной пружинной подвески, рассчитано на работу в условиях интенсивных динамических нагрузок, постоянного воздействия влаги, дорожных реагентов, масел и перепадов температур. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ И СОВМЕСТИМОСТЬ: Автомобили Chevrolet Niva (ВАЗ-2123), Lada Niva Travel, а также автомобили семейства ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131 (в части совместимости отдельных элементов подвески при условии соответствия каталожным номерам). Каталожные номера и обозначения аналогов: 2123-2904040 (сайлентблок нижнего рычага), 2121-2904040 (сайлентблок верхнего рычага), а также усиленные полиуретановые или резиновые аналоги заводского стандарта (БРТ / БалаковоРезиноТехника). КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ: Сайлентблок представляет собой неразборную деталь, состоящую из внутренней стальной втулки (гильзы), внешнего стального корпуса (обоймы) и упругого межэлектродного элемента, выполненного из высококачественной маслобензостойкой резины на основе натурального каучука (или полиуретана повышенной износостойкости). Резиновый массив прочно вулканизирован между металлической внутренней и внешней втулками методом горячей вулканизации под давлением, что исключает проворачивание и расслоение при кручении рычага. Конструкция обеспечивает жесткую фиксацию в проушине рычага и защиту от коррозии за счет оцинковки или фосфатирования металлических поверхностей. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тип шарнира — резинометаллический / полиуретановый втулочного типа. Твердость резины по Шору (шкафа А) — 60–70 единиц (для стандартных резиновых изделий) или 75–85 единиц (для полиуретановых аналогов повышенной жесткости). Усилие распрессовки/запрессовки в проушину рычага — в соответствии с заводскими допусками для посадочных мест передней подвески ВАЗ-2123. Рабочий диапазон температур окружающей среды — от -50°С до +90°С. Устойчивость к статическим и динамическим радиальным и осевым нагрузкам — не менее номинальных расчетных параметров подвески внедорожника. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И СОСТОЯНИЮ ТОВАРА: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без трещин, разрывов, отслоений резинового массива от металлической обоймы, следов глубокой коррозии, деформаций гильз и втулок, а также следов воздействия агрессивных химикатов. Геометрические размеры (наружный диаметр обоймы, длина и внутренний диаметр втулки) должны строго соответствовать посадочным размерам рычагов подвески Chevrolet Niva для монтажа без перекосов и использования нестандартного инструмента. КОМПЛЕКТНОСТЬ И УПАКОВКА: Поставка осуществляется комплектом на переднюю подвеску (или поштучно в зависимости от спецификации заказа) в фирменной герметичной полиэтиленовой или картонной упаковке с маркировкой артикула и завода-изготовителя. Каждая партия сопровождается паспортом качества и сертификатом соответствия ТР

	ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев с момента установки на автомобиль.Поставщик в рамках исполнения договора о закупках должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гарантийный период: 12 месяцев Товар при поставке должен быть новым, не ранее 2024 года изготовления. Доставка и разгрузка должна осуществляться силами поставщика. При поставке товара, обязательно присутствие представителя поставщика (без него товар приниматься не будет). В случае изменения текущей потребности приобретаемого товара, в связи с производственной необходимостью, Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление об отсутствии потребности в приобретении товара в полном объеме, либо части, без уплаты штрафных санкций и убытков Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора. В рамках действующей статьи 5 п.п.2 п.1 Закона «О государственных закупках», Заказчик предоставляет Поставщикам равные возможности для участия в государственных закупках. В связи с чем, не ведет консультативную работу с потенциальными Поставщиками на стадии осуществления государственных закупок.