Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17519239-1
Сатып алудың атауы:	Аудандық қазандық үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200239-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Майлау
Лоттың сипаттауы:	технологиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ҚА арналған үрлеу желдеткішінің муфталарына арналған майлау материалы
Саны, көлемі:	18
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы ул. Сарыбулакская 23, АО "Астана-Энергия"
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұл өнеркәсіптік муфталар үшін арнайы жасалған литий сабыны мен жоғары тұтқырлықтағы минералды майға негізделген жоғары өнімді NLGI 1-сыныпты (жұмсақ) майлағыш. Ол тозу мен коррозиядан тамаша қорғанысты қамтамасыз етеді және центрифугалық бөлуге төзімді. Ол 180°C төмендеу температурасымен және жоғары жүк көтергіштігімен сипатталады. Ұлттық немесе халықаралық стандарттар болмаса да, техникалық сипаттамаларда сатып алынған өнімнің қажетті функционалдық, техникалық, сапа және өнімділік сипаттамалары көрсетілген. Кепілдік мерзімі өнім тұтынушының қоймасына келген күннен бастап 12 айды құрайды.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17519239-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для районной котельной
Номер лота:	№ 81200239-ЗЦП1
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	технологическая
Дополнительное описание лота:	Смазочный материал для муфт дутьевого вентилятора для РК
Количество:	18
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Сарыбұлақ к-сі 23, "Астана-Энергия" АҚ
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Это высокоэффективная пластичная смазка класса NLGI 1(шкала твердости смазки Мягкая) на основе литиевого мыла и высоковязкого минерального масла, разработанная специально для индустриальных муфт. Она обеспечивает отличную защиту от износа, коррозии и устойчива к центробежному разделению. Характеризуется температурой каплепадения 180°C и высокой несущей способностью. Диапазон рабочих температур: от -20°C до +120°C. Кинематическая вязкость базового масла при 40°C: высоковязкое базовое масло, в пределах от 3000 до 3500 мм²/с. Национальные и межгосударственные стандарты отсутствуют, при этом в технической спецификации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара.Гарантийный срок 12 месяцев с момента поступления товара на склад заказчика.