Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18010603-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (ойыншықтар, үй шаруашылығы. тауарлар және басқалар)
Лоттың нөмірі:	№ 88757233-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тайғанауға қарсы таспа
Лоттың сипаттауы:	абразивті бетімен, ені 25-500 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Шакарима 157/2
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (өтінім телефон немесе келісу журналында ұсынылады)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сырғанауға қарсы жабыны бар абразивті материал. Қатты жабысқақ қабаты бар өздігінен жабысатын кедір-бұдыр бет, таспаның ені кемінде 5 см, орамның ұзындығы кемінде 5 метр. Абразияға, ылғалға төзімді, бетке сенімді жабысқақ, улы заттарсыз, иіссіз желім қалдықтарын қалдырмауы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18010603-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров (игрушки, хоз. товары и другое)
Номер лота:	№ 88757233-ЗЦП1
Наименование лота:	Лента противоскольжения
Описание лота:	с абразивной поверхностью, ширина 25-500 мм
Дополнительное описание лота:	
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Шакарима 157/2
Срок поставки:	Со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2026 года по заявке Заказчика (заявка предоставляется по телефону либо в журнале Согласования)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Абразивный материал с противоскользящимпокрытием. Шероховатая поверхность, самоклеящаяся с прочным клеевым слоем, ширина ленты не менее 5 см, длинна рулона не менее 5 метров. Устойчивая к истиранию, воздействию влаги, надежное сцепление с поверхностью, не должно оставлять следов клея, без токсичных веществ, без запаха.