Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17467614-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | 5 станция тауарларын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87531213-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы :** | Полипропилен үшайыр |
| **Лоттың сипаттауы:** | өтпелі |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Полипропиленді өтпелі муфта (переходник) 50×25, PN20 — суық және ыстық сумен жабдықтау, сондай-ақ жылыту жүйелерін монтаждау кезінде әртүрлі диаметрдегі полипропилен құбырларын қосуға арналған. Материалы — полипропилен PPR (тип 3), коррозияға, химиялық әсерге және температура ауытқуларына төзімді. Номиналды диаметрі — 50×25 мм. Номиналды қысымы — PN20 (20 барға дейін). Жұмыс температурасы — +95 °C дейін. Қосылу тәсілі — раструбты дәнекерлеу (пісіру арқылы). Түсі — сұр немесе ақ. ГОСТ 32415-2013.(5ф.с) |
| **Саны, көлемі:** | 20 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов к. 80 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тұтынушының өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде, егер жеткізуші ОТӨ анықтаған болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды. |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Полипропиленді өтпелі муфта (переходник) 50×25, PN20 — суық және ыстық сумен жабдықтау, сондай-ақ жылыту жүйелерін монтаждау кезінде әртүрлі диаметрдегі полипропилен құбырларын қосуға арналған. Материалы — полипропилен PPR (тип 3), коррозияға, химиялық әсерге және температура ауытқуларына төзімді. Номиналды диаметрі — 50×25 мм. Номиналды қысымы — PN20 (20 барға дейін). Жұмыс температурасы — +95 °C дейін. Қосылу тәсілі — раструбты дәнекерлеу (пісіру арқылы). Түсі — сұр немесе ақ. МЕМСТ 32415-2013. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17467614-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение товаров 5 станции |
| **Номер лота:** | № 87531213-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Тройник полипропиленовый |
| **Описание лота:** | переходной |
| **Дополнительное описание лота:** | Переходник полипропиленовый 50×25, PN20 предназначен для соединения полипропиленовых труб разного диаметра при монтаже систем холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Изготовлен из полипропилена PPR (тип 3), устойчив к коррозии, химическому воздействию и перепадам температур. Номинальный диаметр — 50×25 мм. Номинальное давление — PN20 (до 20 бар). Рабочая температура среды — до +95 °C. Тип соединения — раструбная сварка (под пайку). Цвет — серый или белый. ГОСТ 32415-2013. (5ф.с) |
| **Количество:** | 20 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80 |
| **Срок поставки:** | По заявке Заказчика в течение 15-ти календарных дней, если поставщиком определен ОТП., срок поставки 60 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Переходник полипропиленовый 50×25, PN20 предназначен для соединения полипропиленовых труб разного диаметра при монтаже систем холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Изготовлен из полипропилена PPR (тип 3), устойчив к коррозии, химическому воздействию и перепадам температур. Номинальный диаметр — 50×25 мм. Номинальное давление — PN20 (до 20 бар). Рабочая температура среды — до +95 °C. Тип соединения — раструбная сварка (под пайку). Цвет — серый или белый. ГОСТ 32415-2013. |