Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17975452-1
Сатып алудың атауы:	Автомобиль шиналарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88590946-3ЦП2
Лоттың атауы:	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 14
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: • Шинаның типтік өлшемі: 185/65 R14. • Профилінің ені: 185 мм. • Сериясы (профилінің биіктігі): 65%. • Қаңқасының конструкциясы: Радиалды («R» әріптік индексі). • Дөңгелек жиегінің отырғызу диаметрі: 14 дюйм. • Маусымдылығы және протектор түрі: Қысқы, шиптелген (тікенекті). Сырғанауға қарсы шиптер зауыттық жағдайда орнатылуы тиіс. Протектор суреті мұзда және нығыздалған қарда тиімді ілінісуді, курстық орнықтылықты және қысқа тежелу қашықтығын қамтамасыз ету үшін тығыз ламельдері бар, айқын көрінетін қысқы скандинавиялық бағытталған немесе бағытталмаған дизайнға ие болуы керек. • Жүктеме (көтеру қабілеті) индексі: 86-дан кем емес (бір дөңгелекке ең аз рұқсат етілген жүктеме 530 кг-ға дейін). • Жылдамдық санатының индексі: T (190 км/сағ дейін) кем емес. • Герметизациялау әдісі: Камерасыз орындалуы (TL — Tubeless). • Сапасына және күйіне қойылатын талаптар: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, деформациясыз, қабатталусыз және геометриялық ақауларсыз болуы тиіс. Тауардың шығарылған жылы — 2025–2026 жылдардан ерте емес. Тауар сертификатталған, қолданыстағы қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келуі және айналымның заңдылығын растайтын ЕАС таңбаламасы болуы тиіс. • Кепілдік: Кепілдік мерзімі жеткізілген сәттен бастап немесе нормативтік жүріс шегінде протектордың тозу индикаторына (TWI) дейін толық тозуына дейін кемінде 12 айды құрайды.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	117020100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қаласы, Абылай хан көшесі 50
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндіруші жеңген жағдайда 61 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: • Шинаның типтік өлшемі: 185/65 R14. • Профилінің ені: 185 мм. • Сериясы (профилінің биіктігі): 65%. • Қаңқасының конструкциясы: Радиалды («R» әріптік индексі). • Дөңгелек жиегінің отырғызу диаметрі: 14 дюйм. • Маусымдылығы және протектор түрі: Қысқы, шиптелген (тікенекті). Сырғанауға қарсы шиптер зауыттық жағдайда орнатылуы тиіс. Протектор суреті мұзда және нығыздалған қарда тиімді ілінісуді, курстық орнықтылықты және қысқа тежелу қашықтығын қамтамасыз ету үшін тығыз ламельдері бар, айқын көрінетін қысқы скандинавиялық бағытталған немесе бағытталмаған дизайнға ие болуы керек. • Жүктеме (көтеру қабілеті) индексі: 86-дан кем емес (бір дөңгелекке ең аз рұқсат етілген жүктеме 530 кг-ға дейін). • Жылдамдық санатының индексі: T (190 км/сағ дейін) кем емес. • Герметизациялау әдісі: Камерасыз орындалуы (TL — Tubeless). • Сапасына және күйіне қойылатын талаптар: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, деформациясыз, қабатталусыз және геометриялық ақауларсыз болуы тиіс. Тауардың шығарылған жылы — 2025–2026 жылдардан ерте емес. Тауар сертификатталған, қолданыстағы қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келуі және айналымның заңдылығын растайтын ЕАС таңбаламасы болуы тиіс. • Кепілдік: Кепілдік мерзімі жеткізілген сәттен бастап немесе нормативтік жүріс шегінде протектордың тозу индикаторына (TWI) дейін толық тозуына дейін кемінде 12 айды құрайды.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17975452-1
Наименование закупки:	Приобретение автомобильных шин
Номер лота:	№ 88590946-3ЦП2
Наименование лота:	Шина
Описание лота:	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 14
Дополнительное описание лота:	Технические, качественные и эксплуатационные характеристики: • Типоразмер шины: 185/65 R14. • Ширина профиля: 185 мм. • Серия (высота профиля): 65%. • Конструкция каркаса: Радиальная (буквенный индекс «R»). • Посадочный диаметр обода: 14 дюймов. • Сезонность и тип протектора: Зимняя, шипованная. Противоскользящие шипы должны быть установлены в заводских условиях. Рисунок протектора должен иметь выраженный зимний скандинавский направленный или ненаправленный дизайн с высокой плотностью ламелей для обеспечения эффективного сцепления, курсовой устойчивости и короткого тормозного пути на льду и укатанном снегу. • Индекс несущей способности (нагрузки): Не менее 86 (минимально допустимая нагрузка до 530 кг на одно колесо). • Индекс категории скорости: Не менее T (до 190 км/ч). • Способ герметизации: Бескамерное исполнение (TL — Tubeless). • Требования к качеству и состоянию: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без деформаций, отслоений и дефектов геометрии. Год выпуска товара — не ранее 2025–2026 года. Товар должен быть сертифицирован, соответствовать действующим стандартам безопасности и иметь маркировку ЕАС, подтверждающую легальность оборота. • Гарантия: Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента поставки или до полного износа протектора до индикатора износа (TWI) в пределах нормативного пробега.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	117020100, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Город Щучинск, улица Абылайхана 50
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с момента подписания договора, в случае победы казахстанского товаропроизводителя 61 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические, качественные и эксплуатационные характеристики: • Типоразмер шины: 185/65 R14. • Ширина профиля: 185 мм. • Серия (высота профиля): 65%. • Конструкция каркаса: Радиальная (буквенный индекс «R»). • Посадочный диаметр обода: 14 дюймов. • Сезонность и тип протектора: Зимняя, шипованная. Противоскользящие шипы должны быть установлены в заводских условиях. Рисунок протектора должен иметь выраженный зимний скандинавский направленный или ненаправленный дизайн с высокой плотностью ламелей для обеспечения эффективного сцепления, курсовой устойчивости и короткого тормозного пути на льду и укатанном снегу. • Индекс несущей способности (нагрузки): Не менее 86 (минимально допустимая нагрузка до 530 кг на одно колесо). • Индекс категории скорости: Не менее T (до 190 км/ч). • Способ герметизации: Бескамерное исполнение (TL — Tubeless). • Требования к качеству и состоянию: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без деформаций, отслоений и дефектов геометрии. Год выпуска товара — не ранее 2025–2026 года. Товар должен быть сертифицирован, соответствовать действующим стандартам безопасности и иметь маркировку ЕАС, подтверждающую легальность оборота. • Гарантия: Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента поставки или до полного износа протектора до индикатора износа (TWI) в пределах нормативного пробега.