Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17559847-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (СБиОТ)
Лоттың нөмірі:	№ 87799597-3ЦП1
Лоттың атауы :	Бетперде
Лоттың сипаттауы:	бетті қорғау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қалқан электрмен дәнекерлеу кезінде доғаның сәулеленуінен, қызған металлдан, ұшқындар мен шашырандылардан бетті және көзді сенімді қорғайды. Материал: полипропилен. Дәнекерлеуші қалқаны дәнекерлеуге арналған, аударылатын экраны болуы тиіс. Масканың корпусы жеңіл полипропиленнен жасалған, ол бетке толық қорғаныс береді және масканы кез келген қалыпта дәнекерлеу үшін қолдануға мүмкіндік береді. Бас бекіткіші 5 түрлі қалыпта реттеледі, маска 90х110 өлшемді минералды шыныдан жасалған, белгілі бір дәрежеде қараңғыланатын қорғаныс линзасымен жабдықталады. Толық бет қорғанысы көзді, иекті, мойынды, құлақты және басты қорғайды, бұл әртүрлі қалыпта дәнекерлеуді орындауға мүмкіндік береді. Қалқандар мен маскалардың өлшемдері мен конфигурациясы: биіктігі, ені және тереңдігі тиісінше кемінде 300, 220 және 150 мм болуы керек. Жоғарғы және төменгі қалқандардың алдыңғы қабырғадан тереңдігі кемінде 50 мм болуы тиіс. Масканың массасы 600 грамнан аспауы керек. Қалқандар мен дәнекерлеу маскалары қорғаныс светофильтрлерімен жабдықталады, оларды сыртынан металдың шашырандыларынан қорғау үшін мөлдір шынымен жабады. Ішкі жағынан светофильтр көз бен бетті шыны сынықтарынан қорғау мақсатында мөлдір, сынбайтын шынымен қапталады. Қаптамалық әйнек ластанған кезде жаңасына ауыстырылады. Негізгі талаптар: • отқа төзімді, термостойкий және соққыға төзімді материалдан жасалуы; • каскаға реттелетін бекіткіші болуы; • эргономикалық, минималды салмақтағы қалқан; • дәнекерлеу кезінде пайда болатын түтінді шығару үшін бүйірлік арналарының болуы; • қолдану температурасының диапазоны –40°С-тан +70°С-қа дейін; • көзге барынша жайлы жағдай жасайтын светофильтрлермен жабдықталуы. МЕМСТ 12.4.254-2013 (СБиОТ)

Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов көшесі 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қалқан электрмен дәнекерлеу кезінде доғаның сәулеленуінен, қызған металлдан, ұшқындар мен шашырандылардан бетті және көзді сенімді қорғайды. Материал: полипропилен. Дәнекерлеуші қалқаны дәнекерлеуге арналған, аударылатын экраны болуы тиіс. Масканың корпусы жеңіл полипропиленнен жасалған, ол бетке толық қорғаныс береді және масканы кез келген қалыпта дәнекерлеу үшін қолдануға мүмкіндік береді. Бас бекіткіші 5 түрлі қалыпта реттеледі, маска 90х110 өлшемді минералды шыныдан жасалған, белгілі бір дәрежеде қараңғыланатын қорғаныс линзасымен жабдықталады. Толық бет қорғанысы көзді, иекті, мойынды, құлақты және басты қорғайды, бұл әртүрлі қалыпта дәнекерлеуді орындауға мүмкіндік береді. Қалқандар мен маскалардың өлшемдері мен конфигурациясы: биіктігі, ені және тереңдігі тиісінше кемінде 300, 220 және 150 мм болуы керек. Жоғарғы және төменгі қалқандардың алдыңғы қабырғадан тереңдігі кемінде 50 мм болуы тиіс. Масканың массасы 600 грамнан аспауы керек. Қалқандар мен дәнекерлеу маскалары қорғаныс светофильтрлерімен жабдықталады, оларды сыртынан металдың шашырандыларынан қорғау үшін мөлдір шынымен жабады. Ішкі жағынан светофильтр көз бен бетті шыны сынықтарынан қорғау мақсатында мөлдір, сынбайтын шынымен қапталады. Қаптамалық әйнек ластанған кезде жаңасына ауыстырылады. Негізгі талаптар: • отқа төзімді, термостойкий және соққыға төзімді материалдан жасалуы; • каскаға реттелетін бекіткіші болуы; • эргономикалық, минималды салмақтағы қалқан; • дәнекерлеу кезінде пайда болатын түтінді шығару үшін бүйірлік арналарының болуы; • қолдану температурасының диапазоны –40°С-тан +70°С-қа дейін; • көзге барынша жайлы жағдай жасайтын светофильтрлермен жабдықталуы. МЕМСТ 12.4.254-2013

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17559847-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (СБиОТ)
Номер лота:	№ 87799597-ЗЦП1
Наименование лота:	Маска
Описание лота:	для защиты лица, полнолицевая
Дополнительное описание лота:	Щиток надежно предохраняет лицо и глаза от воздействия излучения дуги при электросварке, раскаленного металла, искр и брызг. Материал: полипропилен. Щиток электросварщика для сварки должен быть с откидным экраном. Корпус маски из легкого полипропилена обеспечивает полную защиту лица, что позволяет использовать маску для сварки в любых положениях. Оголовье регулируется в 5-ти положениях, маска поставляется в комплекте с защитной линзой 90х110 из минерального стекла со степенью затемнения. Полная защита лица, обеспечивает защиту глаза, подбородка, шеи, ушей и головы, позволяя осуществлять сварку в различных положениях. Размеры и конфигурация щитков и масок, в частности, высота, ширина и глубина маски должны быть соответственно не менее 300, 220 и 150 мм. Глубина верхнего и нижнего козырьков от передней стенки должна быть не менее 50 мм. Масса маски не должна превышать 600 грамм. Щитки и сварочные маски снабжены защитными светофильтрами, которые снаружи прикрывают бесцветными стеклами для предохранения светофильтров от брызг металла. Изнутри светофильтр покрывается бесцветным, небьющимся стеклом для предохранения глаз и лица сварщика от поражения осколками при случайном повреждении покровного стекла и светофильтра. Покровное стекло по мере загрязнения заменяют новым. Основные требования: • выполнена из огнеупорного, термостойкого и ударопрочного материала; • регулируемое крепление к каске; • эргономичный щиток минимального веса; • боковые каналы для отвода дыма, образующегося при сварке; • температурный диапазон применения от -40оС до +70оС; • светофильтры создающие максимально комфортные условия для глаз. ГОСТ 12.4.254-2013 (СБиОТ)

Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявкам заказчика в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Щиток надежно предохраняет лицо и глаза от воздействия излучения дуги при электросварке, раскаленного металла, искр и брызг. Материал: полипропилен. Щиток электросварщика для сварки должен быть с откидным экраном. Корпус маски из легкого полипропилена обеспечивает полную защиту лица, что позволяет использовать маску для сварки в любых положениях. Оголовье регулируется в 5-ти положениях, маска поставляется в комплекте с защитной линзой 90х110 из минерального стекла со степенью затемнения. Полная защита лица, обеспечивает защиту глаза, подбородка, шеи, ушей и головы, позволяя осуществлять сварку в различных положениях. Размеры и конфигурация щитков и масок, в частности, высота, ширина и глубина маски должны быть соответственно не менее 300, 220 и 150 мм. Глубина верхнего и нижнего козырьков от передней стенки должна быть не менее 50 мм. Масса маски не должна превышать 600 грамм. Щитки и сварочные маски снабжены защитными светофильтрами, которые снаружи прикрывают бесцветными стеклами для предохранения светофильтров от брызг металла. Изнутри светофильтр покрывается бесцветным, небьющимся стеклом для предохранения глаз и лица сварщика от поражения осколками при случайном повреждении покровного стекла и светофильтра. Покровное стекло по мере загрязнения заменяют новым. Основные требования: • выполнена из огнеупорного, термостойкого и ударопрочного материала; • регулируемое крепление к каске; • эргономичный щиток минимального веса; • боковые каналы для отвода дыма, образующегося при сварке; • температурный диапазон применения от -40оС до +70оС; • светофильтры создающие максимально комфортные условия для глаз. ГОСТ 12.4.254-2013