Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989227-1
Сатып алудың атауы:	Санитарлық-техникалық жабдықтар мен материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 82558028-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Арматура
Лоттың сипаттауы:	унитаздың кіші багына арналған, төменгі келтірумен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сливная арматура Уклад кнопочная, нижний подвод
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр қ., Абай көшесі, 16
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Корпус материалы. Рандом-полипропилен сополимері (PP-R / PPR-100). * Ипотека материалы және гайкалар(аралас модельдер үшін). Никельмен қапталған немесе хромдалған жез (cw617n немесе LS59-1 маркалары). * Тығыздау элементі. Ыстыққа төзімді резеңке (EPDM) немесе силикон. * Дәнекерлеу үшін номиналды сыртқы диаметрі. 25 мм (Ø25 мм құбырға сәйкес келеді). * Бекіту жіптері (Егер біріктірілген болса). 3/4" немесе 1 " (ішкі — ВР немесе сыртқы — НР). * Номиналды қысым (PN). 20 бар (PN20) немесе 25 бар (PN25 — жылыту және ГВС үшін ұсынылады). * Жұмыс температурасы. +80 °C дейін (тұрақты) және +95 °C дейін (қысқа мерзімді шың). * Байланыс түрі. Құбырмен қоңырау полифузды дәнекерлеу (дәнекерлеу) + Бұрандалы бұрандалы қосылым

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989227-1
Наименование закупки:	Санитарно-технические изделия и материалы
Номер лота:	№ 82558028-ЗЦП1
Наименование лота:	Арматура
Описание лота:	для бачка унитаза, с нижним подводом
Дополнительное описание лота:	Сливная арматура Уклад кнопочная, нижний подвод
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, ул. Абая 16
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Материал корпуса. Рандом-сополимер полипропилена (PP-R / PPR-100). • Материал закладных и гайки (для комбинированных моделей). Никелированная или хромированная латунь (марки CW617N или ЛС59-1). • Уплотнительный элемент. Термостойкая резина (EPDM) или силикон. • Номинальный наружный диаметр под пайку. 25 мм (соответствует трубе Ø25 мм). • Присоединительная резьба (если комбинированная). 3/4" или 1" (внутренняя — ВР или наружная — НР). • Номинальное давление (PN). 20 бар (PN20) или 25 бар (PN25 — рекомендуется для отопления и ГВС). • Рабочая температура. До +80 °C (постоянная) и до +95 °C (кратковременная пиковая). • Тип соединения. Раструбная полифузная сварка (пайка) с трубой + разъемное резьбовое соединение с накидной гайкой.