Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17952262-1
Сатып алудың атауы:	Көп бағытты төмен қарқынды бүйірлік өрт РД IDM5777
Лоттың нөмірі:	№ 83489181-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жарық дабылының оты
Лоттың сипаттауы:	бүйірлік, жасанды ұшу-қону жолағына арналған (ЖҰҚЖ), сыртқы орнату
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көп бағытты төмен қарқынды бүйірлік өрт
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Әуе қалашығы 3 г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Көп бағытты өрт idm5777 төмен қарқындылықтағы айналмалы көрініс, көк линзамен, 45W/6.6 а галоген шамымен, төмен вольтты кабельді штепсельмен және сынғыш муфтамен біріктіреді. Ерекшелік: ИКАО нормалары 14-қосымша, I Бөлім, 1-ші редакция, 5.3.10-параграф, 1983 әуеайлақтарды жобалау жөніндегі Нұсқаулық, I, II және III Санаттар. FAA AC 150 / 5345 - 46 A L-862. Спецификация: ИКАО нормалары 14-қосымша, I Бөлім, 1-ші редакция, 5.3.17-параграф, әуеайлақтарды жобалау жөніндегі Нұсқаулық, I, II және III Санаттар. FAA AC 150 / 5345 - 46 A L-861T. Мақсаты: Көп бағытты төмен қарқынды бүйірлік өрт RD; тікұшақ айлақтарында қолдануға болады. Қосымша орнату элементтері: IDM 5838 ұңғыма қақпағы Көк қалпақ коды-09-34394 Ұзын тірек Сынғыш муфта (IDM 5840/80/18/1).Коды-60-37074 KD 501 немесе KDC 501 ашасы бар 2 ядролы кабель Шам: Өздігінен фокусталатын галогендік шам, 6,6 А, Pk 30 d негізі. Номиналды қуаты 45 W / 65 W / 100 W / 200 W. Жұмыс температурасының диапазоны: -50 градустан +50 градусқа дейін Салмағы: 1,5 кг Қаптама: 340х150х150 ММ ГОСТ қарастырылмаған. Кепілдік 12 ай. Сапа сертификатын беріңіз. Құжаттардың толық пакеті. Жеткізу кезінде Тапсырыс берушімен келісу 87076966962

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17952262-1
Наименование закупки:	Всенаправленный низкоинтенсивный боковой огонь РД IDM5777
Номер лота:	№ 83489181-ЗЦП1
Наименование лота:	Огонь светосигнальный
Описание лота:	боковой, для искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВВП), наружной установки
Дополнительное описание лота:	Всенаправленный низкоинтенсивный боковой огонь в комплекте
Количество:	10
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе Авиагородок 3 г
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Всенаправленный огонь IDM5777 низкой интенсивности кругового обзора, с синей линзой , галогеновой лампой 45w/6,6A с соединяющим низковольтным кабелем с вилкой и ломкой муфтой в комплекте. Спецификация: Нормы ИКАО Приложение 14, Часть I, 1-ая редакция, параграф 5.3.10, Руководство по проектированию аэродромов 1983, Категории I, II и III. FAA AC 150 / 5345 - 46 A L-862. Спецификация: Нормы ИКАО Приложение 14, Часть I, 1-ая редакция, параграф 5.3.17, Руководство по проектированию аэродромов, Категории I, II и III. FAA AC 150 / 5345 - 46 A L-861T. Назначение: Всенаправленный низкоинтенсивный боковой огонь РД; может использоваться на вертодромах. Дополнительные установочные элементы: Крышка колодца IDM 5838 Колпак синий Код- 09-34394 Длинная стойка Ломкая муфта (IDM 5840/80/18/1).Код- 60-37074 2-жильный кабель с вилкой KD 501 или KDC 501 Лампа: Самофокусирующаяся галогенная лампа, 6,6 А, цоколь Pk 30 d. Номинальная мощность 45 W / 65 W / 100 W / 200 W. Диапазон рабочих температур: От -50 градусов С до +50 градусов С Вес: 1,5 кг Упаковка: 340x150x150 mm ГОСТ не предусмотрен. Гарантия 12 месяцев. Предоставить сертификат качества. Полный пакет документов. При поставке согласовать с заказчиком 87076966962