Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17874103-1
Сатып алудың атауы:	жанар-жағар май сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88424569-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	көлік құралдарына арналған, тежегіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тежегіш сұйықтығы 1 л
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Шөлмек
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Тарадая 6
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"DOT-4 тежегіш сұйықтығы тежегіш жүйелерінде, сондай-ақ көптеген автомобильдердің ілінісу гидравликалық жетектерінде қолдануға арналған. Сыртқы түрі: тұнбасыз және көрінетін механикалық қоспаларсыз ашық сарыдан ашық қоңырға дейін Мөлдір, біртекті сұйықтық. Құрғақ сұйықтықтың қайнау температурасы: кем дегенде 230 °C. Ылғалдандырылған сұйықтықтың қайнау температурасы: кем дегенде 155 °c. Жоғары температурадағы тұрақтылық: 3,0 °c аспайды. Белсенділік көрсеткіші (PH): 7,5–11,5 аралығында. Тұтқырлық кинематикалық: минус (40±1) °C кезінде-1800-ден аспайды, минус (100±5) °C кезінде — 1,5-тен кем емес. Тығыздығы 20 °C: нормаланбайды."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17874103-1
Наименование закупки:	приобретение горюча-смазочных материалов
Номер лота:	№ 88424569-ЗЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	для транспортных средств, тормозная
Дополнительное описание лота:	Тормозная жидкость 1 л
Количество:	50
Единица измерения:	Бутылка
Места поставки:	621010000, область Ұлытау, г.Жезказган Тарадая 6
Срок поставки:	по заявке заказчика, в течении 15 календарных дней до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Тормозная жидкость DOT-4 предназначена для использования в тормозных системах, а также гидроприводах сцепления большинства автомобилей. Внешний вид: прозрачная однородная жидкость от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета без осадка и видимых механических примесей. Температура кипения сухой жидкости: не менее 230 °C. Температура кипения увлажнённой жидкости: не менее 155 °C. Стабильность при высокой температуре: не более 3,0 °C. Показатель активности (pH): в пределах 7,5–11,5. Вязкость кинематическая: при минус (40±1) °C — не более 1800, при минус (100±5) °C — не менее 1,5. Плотность при 20 °C: не нормируется."