Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18033882-1
Сатып алудың атауы:	Тұрмыстық тауарларды сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88726958-3ЦП2
Лоттың атауы:	Күрек
Лоттың сипаттауы:	қар жинайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қар тазалауға арналған күрек. Кең шұңқырлы Шелек қар тазалау процесін едәуір жылдамдатуға мүмкіндік береді, бұл жұмысты тезірек және тиімді етеді. Арнайы алюминий Шелек жиегі қар мен инфузияны оңай тазартуға мүмкіндік беріп қана қоймайды, сонымен қатар шелекті зақымданудан және тез тозудан қорғайды. Биік жақтары шелектің ішіндегі қарды ұстауға көмектеседі. Шелектің мөлшері кемінде 270 х 310 х 890 мм, кесу ұзындығы: кемінде 1200 – 1300 мм (көбінесе ГОСТ бойынша 4 типті қатты ағаш, мысалы, 1-ші сұрыпты қайың). Аязға төзімді пластмасса (полипропилен, поликарбонат) алюминий немесе болат мырышталған жолақпен (жиегі) мұздың үстінен тозудан және сынудан қорғау үшін төменгі жиегінде.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334230100, Жетісу облысы, Көксу ауданы, Балпық би а. Жетісу облысы, Көксу ауданы, Балпық би ауылы, Измайлов көшесі 10А
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 16 күн ішінде. КТП жеткізушілері үшін тауарларды жеткізу мерзімі кемінде күнтізбелік (алпыс) күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қар тазалауға арналған күрек. Кең шұңқырлы Шелек қар тазалау процесін едәуір жылдамдатуға мүмкіндік береді, бұл жұмысты тезірек және тиімді етеді. Арнайы алюминий Шелек жиегі қар мен инфузияны оңай тазартуға мүмкіндік беріп қана қоймайды, сонымен қатар шелекті зақымданудан және тез тозудан қорғайды. Биік жақтары шелектің ішіндегі қарды ұстауға көмектеседі. Шелектің мөлшері кемінде 270 х 310 х 890 мм, кесу ұзындығы: кемінде 1200 – 1300 мм (көбінесе ГОСТ бойынша 4 типті қатты ағаш, мысалы, 1-ші сұрыпты қайың). Аязға төзімді пластмасса (полипропилен, поликарбонат) алюминий немесе болат мырышталған жолақпен (жиегі) мұздың үстінен тозудан және сынудан қорғау үшін төменгі жиегінде.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18033882-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров.
Номер лота:	№ 88726958-ЗЦП2
Наименование лота:	Лопата
Описание лота:	снегоуборочная
Дополнительное описание лота:	Лопата для уборки снега. Вместительный углубленный ковш позволяет значительно ускорить процесс уборки снега, что делает работу более быстрой и эффективной. Специальная алюминиевая окантовка кромки ковша не только дает возможность легко счистить слежавшийся снег и наст, но и защищает ковш от повреждений и быстрого износа. Высокие бортики помогают удерживать снег внутри ковша. Размер ковша не менее 270 х 310 х 890 мм, Длина черенка: не менее 1200 – 1300 мм (чаще тип 4 по ГОСТ из древесины лиственных пород, например, березы 1-го сорта). Морозостойкий пластик (полипропилен, поликарбонат) с алюминиевой или стальной оцинкованной планкой (кромкой) по нижнему краю для защиты от истирания и сколения об лед.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334230100, область Жетiсу, Коксуский район, с.Балпык би область Жетiсу, Коксуский район, с.Балпык би, ул. Измайлова 10А
Срок поставки:	В течении 16 дней после заключения договора. Для поставщиков КТП, срок поставки товаров не менее (шестидесяти) календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Лопата для уборки снега. Вместительный углубленный ковш позволяет значительно ускорить процесс уборки снега, что делает работу более быстрой и эффективной. Специальная алюминиевая окантовка кромки ковша не только дает возможность легко счистить слежавшийся снег и наст, но и защищает ковш от повреждений и быстрого износа. Высокие бортики помогают удерживать снег внутри ковша. Размер ковша не менее 270 х 310 х 890 мм, Длина черенка: не менее 1200 – 1300 мм (чаще тип 4 по ГОСТ из древесины лиственных пород, например, березы 1-го сорта). Морозостойкий пластик (полипропилен, поликарбонат) с алюминиевой или стальной оцинкованной планкой (кромкой) по нижнему краю для защиты от истирания и сколения об лед.