Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17987749-1
Сатып алудың атауы:	ш фазалы айнымалы ток электр қозғалтқышы
Лоттың нөмірі:	№ 88761753-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Айнымалы тоқ электр қозғалтқышы
Лоттың сипаттауы:	асинхронды, көп фазалы, қуаты 0,75 кВт дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық сипаттама: Auma SA 07.6 жетегіне арналған Auma AD00063-4-0.20 электр қозғалтқышы Қозғалтқыш түрі: үш фазалы айнымалы ток Жетектің үйлесімділігі: Auma SA 07.6 көп айналымды жетектері Механикалық қуаты (PN): 0,2 кВт (жетектің жұмыс істеу моментінде) Қозғалтқыш білігінің жылдамдығы: 1400 айн/мин Максималды ток (Imax): 2 - 2,1 А (жұмыс істеу моментінде) Осы қозғалтқышпен жетектің шығыс білігінің жылдамдығы: 32 немесе 45 айн/мин (беріліс қорабының нұсқасына байланысты) Жұмыс циклі: S2 - 15 минут (қысқа мерзімді жұмыс) Ұзындығы: ~180 мм (18 см) Ені: ~120 мм (12 см) Биіктігі: ~120 мм (12 см) Салмағы: шамамен 3,1 – 4,4 кг (кіріктірілген термиялық қорғаныс блоктарының болуына байланысты). Қажетті құжаттама: 1) Жабдықтың техникалық сипаттамалары, пайдалану нұсқаулықтары және кепілдік карталары; 2) Жоғарыда аталған жабдыққа сәйкестік сертификаттары;
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Желтоксан 275
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт жасалған күннен бастап 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама: Auma SA 07.6 жетегіне арналған Auma AD00063-4-0.20 электр қозғалтқышы Қозғалтқыш түрі: үш фазалы айнымалы ток Жетектің үйлесімділігі: Auma SA 07.6 көп айналымды жетектері Механикалық қуаты (PN): 0,2 кВт (жетектің жұмыс істеу моментінде) Қозғалтқыш білігінің жылдамдығы: 1400 айн/мин Максималды ток (Imax): 2 - 2,1 А (жұмыс істеу моментінде) Осы қозғалтқышпен жетектің шығыс білігінің жылдамдығы: 32 немесе 45 айн/мин (беріліс қорабының нұсқасына байланысты) Жұмыс циклі: S2 - 15 минут (қысқа мерзімді жұмыс) Ұзындығы: ~180 мм (18 см) Ені: ~120 мм (12 см) Биіктігі: ~120 мм (12 см) Салмағы: шамамен 3,1 – 4,4 кг (кіріктірілген термиялық қорғаныс блоктарының болуына байланысты). Қажетті құжаттама: 1) Жабдықтың техникалық сипаттамалары, пайдалану нұсқаулықтары және кепілдік карталары; 2) Жоғарыда аталған жабдыққа сәйкестік сертификаттары;

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17987749-1
Наименование закупки:	Электродвигатель трехфазный переменного тока
Номер лота:	№ 88761753-ЗЦП1
Наименование лота:	Электродвигатель переменного тока
Описание лота:	асинхронный, многофазный, мощность до 0,75 кВт
Дополнительное описание лота:	Техническая спецификация: Электродвигатель Auma AD00063-4-0.20 для привода Auma SA 07.6 Тип двигателя: трехфазный переменного тока Совместимость с приводами: многооборотные приводы Auma SA 07.6 Механическая мощность (PN): 0,2 кВт (при рабочем моменте привода) Частота вращения вала двигателя: 1400 об/мин Максимальный ток (Imax): 2 — 2,1 А (при рабочем моменте) Скорость выходного вала привода с этим двигателем: 32 или 45 об/мин (в зависимости от исполнения редуктора) Режим работы: S2 — 15 минут (кратковременный режим) Длина: ~180 мм (18 см) Ширина: ~120 мм (12 см) Высота: ~120 мм (12 см) Вес: около 3.1 – 4.4 кг (в зависимости от наличия интегрированных узлов термозащиты). Необходимая ДОКУМЕНТАЦИЯ: 1)Паспорта и руководства по эксплуатации, а также гарантийные талоны на оборудование; 2)Сертификаты соответствия на вышеперечисленное оборудование;
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган Желтоксан 275
Срок поставки:	После заключения договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация: Электродвигатель Auma AD00063-4-0.20 для привода Auma SA 07.6 Тип двигателя: трехфазный переменного тока Совместимость с приводами: многооборотные приводы Auma SA 07.6 Механическая мощность (PN): 0,2 кВт (при рабочем моменте привода) Частота вращения вала двигателя: 1400 об/мин Максимальный ток (Imax): 2 — 2,1 А (при рабочем моменте) Скорость выходного вала привода с этим двигателем: 32 или 45 об/мин (в зависимости от исполнения редуктора) Режим работы: S2 — 15 минут (кратковременный режим) Длина: ~180 мм (18 см) Ширина: ~120 мм (12 см) Высота: ~120 мм (12 см) Вес: около 3.1 – 4.4 кг (в зависимости от наличия интегрированных узлов термозащиты). Необходимая ДОКУМЕНТАЦИЯ: 1)Паспорта и руководства по эксплуатации, а также гарантийные талоны на оборудование; 2)Сертификаты соответствия на вышеперечисленное оборудование;