Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17866101-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Сүзу жұқа сүзу элементі; су бөлгіш; жең; сұйықтық есептегіш; ауа клапаны; арнайы Кран (толтыру пистолеті), жылдам ажыратылатын қосылыс |
| **Лоттың нөмірі:** | № 86605207-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Жең |
| **Лоттың сипаттауы:** | қысымды, резеңкелі, класты В |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711210000, Астана қ., Есіл ауданы Қабанбай батыр даңғылы 119, әуежай |
| **Жеткізу мерзімі:** | шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде, бірақ кемінде 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Мақсаты: ЦЗС гидрантты диспенсерлеріниңқабылдау желілеріне гидрантты отын жүйесіненавиаотынды жеткізу үшінікемді құбыр ретіндепайдаланылады.<br>Үлгі: "Elaflex"шығарғанVHD 100C neon;<br>Көрсетілген үлгідегі тауар пп-ға сәйкес сатып алынады."Мемлекеттік сатып алу туралы"ҚР Заңының12-бабы5-тармағының 1-тармағы, Тапсырыс беруші пайдаланатын "Kar Kunz"Германия өндірісінің гидранттық диспенсерін толықтыру үшін, ондамашинаны аталған үлгідегіжеңмен жарақтандыруды өндіруші орындады.<br>Көрсетілген жеңдер моделін сатып алу мерзімі өткен жеңдіауыстыру үшін, сондай-ақ штаттық жабдықтың конфигурациясынөзгертпестен оны машинағаорнату мүмкіндігін сақтау жәнегидранттық диспенсердің технологиялық жабдықтарының техникалық параметрлерін сақтау үшін қажет.<br>Техникалық сипаттамалары:<br>- өлшемдері: ұзындығы-12 м; ішкідиаметрі - 100мм; сыртқыдиаметрі - 118мм;<br>-мах. құл. қысым,bar –20; сынаққысымы, bar-40;<br>- ішкі қабат:нитрил (NBR), қара,антистатикалық, сілтілер менмұнай өнімдерінің әсеріне төзімді, ішкі қабаттың электрліккедергісі 103-106 Ом;<br>- сыртқы қабат:қара түсті хлоропрен(неопрен), антистатикалық, ультракүлгін сәулелерге төзімді, жанғыш емес; сыртқықабаттың таңбалануы:" сары сақиналар",моделі, өндірушісі, стандарты, шығарылған күні көрсетілгенбүкіл ұзындығы бойынша вулканизацияланған мөртабан;<br>- жеңдідайындау жылы -2026 ж;<br>Жеткізу талаптары: тауар коды,бұйымның атауы, өндірушіниңбелгісі бар жапсырмасы қоса берілген оралған күйде жеткізілуі тиіс; жеңніңұштары тығындармен герметикалық жабылуы тиіс;<br>Жеткізу кезінде өндірушінің сертификаты және өнімнің зауыттықсынақтарының нәтижелері бар сертификатұсынылуы керек;<br>Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес<br>Кепілдік мерзімі (аймен) Кемінде 12 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17866101-1 |
| **Наименование закупки:** | Элемент фильтрующий тонкость фильтрации; Водоотделитель; Рукав; Счетчик жидкости; Клапан воздушный; Кран специальный (пистолет заправочный), Соединение быстроразъемное |
| **Номер лота:** | № 86605207-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Рукав |
| **Описание лота:** | напорный, резиновый, класса В |
| **Дополнительное описание лота:** | Рукав напорный, резиновый, класса В |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711210000, г.Астана, район Есиль проспект Кабанбай батыра 119, аэропорт |
| **Срок поставки:** | в течение 90 календарных дней со дня подписания договора, но не менее 15 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Назначение: используется в качестве гибкого трубопровода для подачи авиатоплива с гидрантной топливной системы в приемные линии гидрантных диспенсеров ЦЗС.<br>Модель: VHD 100 C Neon производства «Elaflex»;<br>Товар указанной модели приобретается, в соответствие пп.1 п.5 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», для доукомплектования эксплуатируемого Заказчиком гидрантного диспенсера производства «Kar Kunz» Германия, где оснащение машины рукавом указанной модели выполнено производителем.<br>Закуп указанной модели рукавов необходим для замены рукава с истекшим сроком службы, а также для сохранения возможности его установки на машину без изменения конфигурации штатного оборудования и сохранения технических параметров технологического оборудования гидрантного диспенсера.<br>Технические характеристики:<br>- размеры: длина – 12 м; внутренний диаметр – 100 мм; наружний диаметр - 118 мм;<br>- мах. раб. давление, bar – 20; тестовое давление, bar – 40;<br>- внутренний слой: нитрил (NBR), черный, антистатический, стойкий к воздействия щелочей и нефтепродуктов, электрическое сопротивление внутреннего слоя 103 - 106 Ом;<br>- наружний слой: хлоропрен (неопрен) черного цвета, антистатический, стойкий к воздействию ультрафиолета, трудновоспламенимый;<br>маркировка наружнего слоя: «желтые кольца», вулканизированный штамп по всей длине с указанием модели, производителя, стандарта, даты производства;<br>- год изготовления рукава - 2026 г;<br>Требования к поставке:<br>товар должен быть поставлен в смотанном состоянии, с прикрепленной этикеткой с обозначением кода, наименования изделия, производителя; концы рукава должны быть герметично закрыты заглушками;<br>При поставке должен быть предоставлен сертификат завода-изготовителя и сертификат с результатами заводских испытаний изделия;<br>Год выпуска Не ранее 2026 года<br>Гарантийный срок (в месяцах) Не менее 12 месяцев. |