Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17756973-1
Сатып алудың атауы:	Реле напряжения электрическое
Лоттың нөмірі:	№ 83017693-ОИЗ
Лоттың атауы:	Кернеудің электрлі релесі
Лоттың сипаттауы:	электрлімеханикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	3-х фазный реле контроля напряжения
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. ул Берке Хан 49А
Жеткізу мерзімі:	Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін , 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Это модульное многофункциональное реле контроля напряжения в 3-фазной цепи идеально подходит для мониторинга электрических величин в панелях управления зданиями и промышленными объектами. Данное устройство подходит для большинства систем промышленной автоматизации (грузоподъемные машины, упаковочные автоматы, лифтовое оборудование, текстильная промышленность, водоснабжение). Устройство обладает самой тонкой конструкцией на рынке (ширина 17,5 мм), которая обеспечивает универсальный и простой монтаж на DIN-рейку и занимает не больше места, чем любое модульное 1-полюсное устройство, монтируемое на DINрейку. Корпус снабжен герметичной крышкой и винтовыми регуляторами, с помощью которых можно выполнить простую и точную настройку. Этот компонент обладает такой же шириной (17,5 мм), как и любой 1-полюсный автоматический выключатель, таким образом, обеспечивается однородность заполнения распределительного щита. Автоматическое обнаружение аварийных электрических величин до того, как они нанесут серьезный ущерб оборудованию, сокращает расходы на техническое обслуживание и время простоя. Автоматическое управление отключением и сообщение оператору информации о неисправностях обеспечивает быструю идентификацию и устранение неисправностей. Прозрачная крышка защищает область настройки от несанкционированного доступа, обеспечивая спокойствие специалистов по обслуживанию. Многофункциональный контроллер обеспечивает широкий выбор автоматизированных систем со встроенной логикой: идеально подходит для модификации устаревших установок без использования ПЛК. Характеристики Макс. задержка на отключение, с: 10 Мин. задержка на включение, с: 0,10 Макс. задержка на включение, с: 10 Мин. задержка на отключение, с: 0,10 Со съемными клеммами: Нет Количество переключающих (перекидных) контактов: 1 Количество нормально разомкнутых (НО) контактов: 0 Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов: 0 Тип подключения: Винтовое соединение Контроль перекоса фаз: Да Контроль макс. напряжения: Нет Контроль мин. напряжения: Да Контроль обрыва фаз: Да Контроль чередования фаз: Да Диапазон напряжения, В: 183 Глубина, мм: 72 Высота, мм: 90 Ширина, мм: 17,50 Тип напряжения управления: АС (перемен.) Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц, В: 208 Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В: 208 Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC, В: 0 Обязательное согласование с заказчиком. Предоставление бумажных накладных.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17756973-1
Наименование закупки:	Реле напряжения электрическое
Номер лота:	№ 83017693-ОИЗ
Наименование лота:	Реле напряжения электрическое
Описание лота:	электромеханическое
Дополнительное описание лота:	3-х фазный реле контроля напряжения
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда ул Берке Хан 49А
Срок поставки:	После подписание договора , в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Это модульное многофункциональное реле контроля напряжения в 3-фазной цепи идеально подходит для мониторинга электрических величин в панелях управления зданиями и промышленными объектами. Данное устройство подходит для большинства систем промышленной автоматизации (грузоподъемные машины, упаковочные автоматы, лифтовое оборудование, текстильная промышленность, водоснабжение). Устройство обладает самой тонкой конструкцией на рынке (ширина 17,5 мм), которая обеспечивает универсальный и простой монтаж на DIN-рейку и занимает не больше места, чем любое модульное 1-полюсное устройство, монтируемое на DINрейку. Корпус снабжен герметичной крышкой и винтовыми регуляторами, с помощью которых можно выполнить простую и точную настройку. Этот компонент обладает такой же шириной (17,5 мм), как и любой 1-полюсный автоматический выключатель, таким образом, обеспечивается однородность заполнения распределительного щита. Автоматическое обнаружение аварийных электрических величин до того, как они нанесут серьезный ущерб оборудованию, сокращает расходы на техническое обслуживание и время простоя. Автоматическое управление отключением и сообщение оператору информации о неисправностях обеспечивает быструю идентификацию и устранение неисправностей. Прозрачная крышка защищает область настройки от несанкционированного доступа, обеспечивая спокойствие специалистов по обслуживанию. Многофункциональный контроллер обеспечивает широкий выбор автоматизированных систем со встроенной логикой: идеально подходит для модификации устаревших установок без использования ПЛК. Характеристики Макс. задержка на отключение, с: 10 Мин. задержка на включение, с: 0,10 Макс. задержка на включение, с: 10 Мин. задержка на отключение, с: 0,10 Со съемными клеммами: Нет Количество переключающих (перекидных) контактов: 1 Количество нормально разомкнутых (НО) контактов: 0 Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов: 0 Тип подключения: Винтовое соединение Контроль перекоса фаз: Да Контроль макс. напряжения: Нет Контроль мин. напряжения: Да Контроль обрыва фаз: Да Контроль чередования фаз: Да Диапазон напряжения, В: 183 Глубина, мм: 72 Высота, мм: 90 Ширина, мм: 17,50 Тип напряжения управления: AC (перемен.) Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц, В: 208 Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В: 208 Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC, В: 0 Обязательное согласование с заказчиком. Предоставление бумажных накладных.