Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17830152-1
Сатып алудың атауы:	Климаттық ауа баптау жүйесі үшін тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87267518-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Кондиционер құрғатқыш
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сүзгі-құрғатқыш (ИКИ климаты Шымкент)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791510000, Шымкент қ., Еңбекші ауданы Әлімбетов көшесі, 182
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сүзгі кептіргіш. Тоңазытқыш тізбегінен ылғалды, қышқылдарды және механикалық қоспаларды кетіруге арналған Компрессорды, терморегуляциялық арматураны және капиллярлық түтікті ластанудан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнім түрі сұйық желінің сүзгі кептіргіші Дәнекерлеуге қосылу түрі Қосылу диаметрі 10 мм (3/8") Кептіргіш толтырғыштың көлемі кемінде 250 см3 Толтырғыш молекулалық Елек немесе баламалы адсорбциялық материал Корпус материалы коррозияға қарсы жабыны бар болат немесе мыс Өндірушінің таңбалауына сәйкес ағынның бағыты Жұмыс ортасы Тоңазытқыш қондырғыларында және кондиционерлеу жүйелерінде қолданылатын салқындатқыштар Жұмыс температурасының диапазоны -40 °С-тан +70 °С-қа дейін емес Құрылымы герметикалық, бөлінбейтін Байланыс телефоны: 87475452204

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17830152-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров для системы климатического кондиционирования
Номер лота:	№ 87267518-ЗЦП4
Наименование лота:	Осушитель кондиционера
Описание лота:	для специальной и специализированно техники
Дополнительное описание лота:	Фильтр-осушитель (ИКИ Климат Шымкент)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791510000, г.Шымкент, Енбекшинский район ул. Алимбетова, 182
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр - осушитель. Предназначен для удаления влаги, кислот и механических примесей из холодильного контура Обеспечивает защиту компрессора, терморегулирующей арматуры и капиллярной трубки от загрязнений Тип изделия фильтросушитель жидкостной линии Тип присоединения под пайку Диаметр присоединения 10 мм (3/8") Объем осушающего наполнителя не менее 250 см³ Наполнитель молекулярное сито или эквивалентный адсорбирующий материал Материал корпуса сталь с антикоррозийным покрытием либо медь Направление потока согласно маркировке производителя Рабочая среда хладагенты, применяемые в холодильных установках и системах кондиционирования Диапазон рабочих температур не уже от -40 °C до +70 °C Конструкция герметичная, неразборная Телефон для контакта: 87475452204