Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17957885-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88595311-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жылытқыш
Лоттың сипаттауы:	стационарлық, әмбебап моторлы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	276030100, Батыс Қазақстан облысы, Тасқала ауданы, Тасқала а. Тасқала ауданы Тасқала ауылы Маметова көш 52
Жеткізу мерзімі:	в течение 20 ти календарных дней со дня подписания догвора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	220В желілік розеткадан жұмыс істейтін Д-240/243/245 МТЗ 80/82 тракторларының қозғалтқыш блогының салқындатқыш сұйықтығының (тосол) іске қосу алдындағы жылытқышы (жылытқышы). Алдын ала қыздырғыш - дизельді қозғалтқышты суық мезгілде іске қосуды жеңілдетуге арналған құрылғы. Ол антифризді немесе антифризді 60-70 градус температураға дейін 30-40 минут ішінде қыздырады. Осыдан кейін қозғалтқыш оңай іске қосылады. Трактордың кез-келген ыңғайлы жерінде салқындату жүйесінің саңылауларына қосылады. МТЗ-80, 82 тракторлары үшін қозғалтқыш блогында фланец арқылы қосылу үшін орын бар (тығыздағыш жинақта). Жылытқыштың негізгі сипаттамалары: Қыздыру температурасы-60-70°С, қыздыру уақыты 30-40 минут (сорғысыз), 15-20 минут (сорғымен). Қуаты 1,8 кВт. Кернеу — 220В / 50Гц Сұйықтықты қыздыру температурасы-60-70°С дейін. Құрылғы жұмыс жағдайларын талап етпейді, қарапайым дизайнға ие. ГОСТ 20793-86

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17957885-1
Наименование закупки:	Приобретение товар автозапчасти
Номер лота:	№ 88595311-ЗЦП1
Наименование лота:	Подогреватель
Описание лота:	стационарный, универсальный моторный
Дополнительное описание лота:	Подогреватель двигателя МТЗ
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	276030100, Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала Таскалинский район с.Таскала ул.Маметова 52
Срок поставки:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Предпусковой подогреватель (обогреватель) охлаждающей жидкости (тосола) блока двигателя Д-240/243/245 тракторов МТЗ 80/82, работающий от сетевой розетки 220В. Предпусковой подогреватель - устройство, предназначенное для облегчения запуска дизельного двигателя в холодное время года. Он нагревает тосол или антифриз до температуры 60-70 градусов всего за 30-40 минут. После этого двигатель легко запускается. Подключается в разрыв патрубков системы охлаждения в любом удобном месте трактора. Для тракторов МТЗ-80, 82 уже предусмотрено место для подключения на блоке двигателя через фланец (прокладка идет в комплекте). Основные характеристики подогревателя: Температура нагрева — 60-70°С, время нагрева 30-40 минут (без насоса), 15-20 мин (с насосом). Мощность 1,8 кВт. Напряжение — 220В/50Гц Температура подогрева жидкости — до 60-70°С. Устройство не требовательно к условиям эксплуатации, имеет простую конструкцию. ГОСТ 20793-86