Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17941554-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88522335-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Степлер
Лоттың сипаттауы:	құрылыстық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Степлер құрылыстық
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	333420100, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Үшарал қ. Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Үшарал қ.,
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Вид механического степлера рычажный Вид оснастки гвозди/шпильки/скобы Вместимость магазина (гвозди) 200 Вместимость магазина (скобы) 100. Источник питания Механический Комплектация В комплекте 200 скоб, 200 U-образных скоб, 200 гвоздей Максимальная длина гвоздя 14.0 мм Максимальная длина скобы 14.0 мм Максимальный диаметр гвоздя 1.2 мм Материал корпуса Металл Минимальная длина гвоздя 10.0 мм Минимальная длина скобы 4.0 мм Особенности регулировка силы удара

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17941554-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88522335-3ЦП1
Наименование лота:	Степлер
Описание лота:	строительный
Дополнительное описание лота:	Степлер строительный
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	333420100, область Жетiсу, Алакольский район, г.Ушарал область Жетiсу, Алакольский район, г.Ушарал,
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вид механического степлера рычажный Вид оснастки гвозди/шпильки/скобы Вместимость магазина (гвозди) 200 Вместимость магазина (скобы) 100. Источник питания Механический Комплектация В комплекте 200 скоб, 200 U-образных скоб, 200 гвоздей Максимальная длина гвоздя 14.0 мм Максимальная длина скобы 14.0 мм Максимальный диаметр гвоздя 1.2 мм Материал корпуса Металл Минимальная длина гвоздя 10.0 мм Минимальная длина скобы 4.0 мм Особенности регулировка силы удара