Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18027354-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88834040-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қабырғалардың ішкі қаптамасына арналған тақтайша
Лоттың сипаттауы:	керамикалық, үйіндісіз тікбұрышты, зерленген
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Плитка (қабырға, ақ 30х20 см).
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Жандосов к. 6
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде бөлек партиялармен
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қабырғаларды ішкі қаптауға арналған жылтыратылған керамикалық плитка (кафель). Өлшемдері: ұзындығы 300 мм (±1,0 мм), ені 200 мм (±1,0 мм), қалыңдығы кемінде 7 мм. Түсі: ақ (біркелкі түсті, жылтыр немесе жартылай күңгірт бет). Су сіңіргіштігі: массасы бойынша 16%-дан аспайды. Иілу кезіндегі беріктік шегі: кемінде 15 МПа. Беткі жағы тегіс, жарықтарсыз, сынықтарсыз, көпіршіктерсіз және бөгде қоспаларсыз болуы тиіс. МЕМСТ 6141-91 «Қабырғаларды ішкі қаптауға арналған жылтыратылған керамикалық плиткалар. Техникалық шарттар» (немесе ҚР СТ ISO 13006) талаптарына сәйкестігі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18027354-1
Наименование закупки:	Государственные закупки строительных материалов
Номер лота:	№ 88834040-ЗЦП1
Наименование лота:	Плитка для внутренней облицовки стен
Описание лота:	керамическая, прямоугольная без завала, глазурованная
Дополнительное описание лота:	Кафель (стеновой, белый 30х20см).
Количество:	60
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Жандосова 6
Срок поставки:	По заявке заказчика отдельными партиями в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Плитка керамическая (кафель) глазурованная для внутренней облицовки стен. Размеры: длина 300 мм (±1,0 мм), ширина 200 мм (±1,0 мм), толщина не менее 7 мм. Цвет: белый (однотонный, глянцевая или полуматовая поверхность). Водопоглощение: не более 16% по массе. Предел прочности при изгибе: не менее 15 МПа. Поверхность лицевой стороны должна быть ровной, без трещин, сколов, пузырей и посторонних включений. Соответствие требованиям ГОСТ 6141-91 «Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия» (или СТ РК ISO 13006).